



SHOWROOM LINE

**Smacchiatori**

## SILI-GONE

### Smacchiatore per la rimozione di residui di silicone, adesivi, inchiostro e graffiti

**SILI-GONE** è uno smacchiatore gel base solvente per la rimozione di residui e patine silconiche, inchiostro e graffiti. La sua formula si caratterizza per versatilità di funzione ed utilizzo in quanto compatibile con un'ampia varietà di materiali. La sua consistenza gel rende il prodotto idoneo per applicazioni verticali assicurando un contatto prolungato con la macchia.

- CARATTERISTICHE E VANTAGGI**
- ✓ Ottima capacità smacchiante
  - ✓ Adatto ad applicazioni verticali
  - ✓ Versatile

- CAMPI D'IMPIEGO**
- Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.  
 Prodotto **idoneo** per applicazione su Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Cementina, Cemento, Ceramica craquelé, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Fughe cementizie, Limestone, Marmo, Mattone facciavista, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo, Vetro.

- STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE**
- Applicazione diretta, tampone bianco

- FASI DI APPLICAZIONE**
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto*

#### *Preparazione e pulizia del supporto*

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

#### *Applicazione*

Il prodotto va utilizzato puro. Applicare **SILI-GONE** direttamente sulla macchia da rimuovere. Lavorare il prodotto utilizzando il pad bianco in dotazione coadiuvando l'azione pulente.

Lasciare agire il prodotto sulla superficie frizionando con il pad di tanto in tanto.

Il tempo di azione del prodotto va da 15 a 30 minuti da valutare a secondo dell'entità del residuo, quanto esso sia datato e del grado di assorbimento della superficie.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE

**FASI DI APPLICAZIONE**

Trascorso l'intervallo di tempo stabilito procedere alla rimozione del prodotto e dei suoi residui. Per rimuovere **SILI-GONE** è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti tamponando o asportando i residui fino alla completa rimozione. Risciacquare con acqua e a seguito pulire la zona interessata con **CLEAN 360**.

Per patine o residui ostinati consigliamo una seconda applicazione di prodotto, applicandolo con il pad bianco in movimenti circolari esercitando della pressione sul pad,

Ripetere l'applicazione se necessario.

In caso di intervento su superfici particolarmente assorbenti come ad esempio pietre naturali grezze o cotto, per evitare un eccessivo assorbimento del prodotto da parte del materiale occorre inumidire leggermente con acqua la superficie che si intende trattare prima dell'applicazione del prodotto.

*Apertura al Traffico*

Dopo aver risciacquato la superficie con acqua, attendere la completa asciugatura del pavimento prima di riaprire al traffico pedonale.

**INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

- **SILI-GONE** va utilizzato da solo. MAI mischiare o utilizzare in congiunzione con altri prodotti.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Durante l'applicazione del prodotto la superficie interessata non deve essere esposta direttamente ai raggi del sole.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

**PULIZIA DELLA ATTREZZATURA**

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua e sapone.

**DATI FISICO-TECNICI**

Aspetto	Gel
Colore	Incolore
Odore	Leggero caratteristico
Peso specifico a 20°C	1095 ± 20 g/l

**STOCCAGGIO**

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE**

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

**CONFEZIONI**

Flaconi da 250 ml

**PERDITE ACCIDENTALI**

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.



SHOWROOM LINE

**SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 0.0 – 12/07/2023

**La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.**

*Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.*

MADE IN ITALY

100%

**FABER CHIMICA SRL**

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO  
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78  
 INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM