

CERA COTTO & CLINKER AUTOLUCIDANTE

Cera di manutenzione per la protezione dallo sporco e dal traffico pedonale dei pavimenti interni in cotto, terracotta, clinker, marmi e graniti grezzi, ceramiche e gres strutturati.

CERA COTTO & CLINKER AUTOLUCIDANTE è una cera a base acqua per la manutenzione e la protezione delle superfici. Applicata sui pavimenti in cotto, terracotta, pietre naturali grezze o ceramiche e gres strutturati, questa cera permette di proteggere efficacemente la superficie dallo sporco e dal traffico pedonale, anche più intenso. Allo stesso tempo, il suo utilizzo permette di esaltare la lucentezza della superficie.

CERA COTTO & CLINKER AUTOLUCIDANTE è anche indicata per la manutenzione ed il ripristino di tutti quei pavimenti già cerati, quando il trattamento esistente comincia a deteriorarsi proprio a causa del traffico pedonale e dell'usura. Il suo utilizzo permette inoltre di facilitare e velocizzare la pulizia quotidiana dei pavimenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto a base d'acqua
- ✓ Protegge le superfici dallo sporco, dall'usura e dal traffico pedonale
- ✓ Si applica in maniera semplice e veloce
- ✓ Semplifica la manutenzione e la pulizia della superficie
- ✓ Esalta la lucentezza del materiale trattato
- ✓ Elevata durata nel tempo
- ✓ Prodotto neutro: non contiene acidi
- ✓ Utilizzabile anche su marmi, travertini e gli altri materiali calcarei sensibili agli acidi

CAMPI D'IMPIEGO

CERA COTTO & CLINKER AUTOLUCIDANTE può essere applicato solamente in interno su cotto, terracotta, clinker, marmi e graniti grezzi, ceramiche e gres strutturati

RESA

Con un litro di prodotto è possibile trattare fino a 15-20 m² di superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Straccio, Vello, Mop

APPLICAZIONE:

Ceratura della superficie: Il prodotto va applicato sulla superficie ben pulita ed asciutta, senza diluirlo, utilizzando un vello, uno straccio o un mop. Realizzare uno strato sottile ed uniforme a copertura di tutta la superficie, e lasciare asciugare il pavimento per circa 4 ore senza risciacquarlo

CERA COTTO & CLINKER AUTOLUCIDANTE – Cera di manutenzione per la protezione dallo sporco e dal traffico pedonale dei pavimenti interni in cotto, terracotta, clinker marmi e graniti grezzi, ceramiche e gres strutturati.



Ripristino di una cera esistente: Al momento del bisogno, quando cioè si osserva un deterioramento del trattamento esistente, lavare il pavimento utilizzando il prodotto diluito al 50% con acqua. Utilizzare un mop, uno straccio o un vello e realizzare uno strato sottile ed omogeneo a copertura dell'intera superficie e lasciare asciugare il pavimento per 4 ore senza risciacquarlo. Ripetere questa applicazione ogni volta che si nota una diminuzione della lucentezza o quando, a causa dell'usura e del traffico pedonale, il trattamento risulta deteriorato.

MANUTENZIONE:

Per la pulizia quotidiana della superficie, utilizzare il prodotto DETERGENTE RAVVIVANTE COTTO

PRECAUZIONI:

Non applicare il prodotto su superficie acidificata

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
pH:	8,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C:	1000 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Confezionato in flaconi da 1 litro – 12 flaconi per scatola.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non soggetto ad etichettatura secondo REGOLAMENTO CE 1272/2008

Revisione 2.0 – 30/11/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

