


**PROFESSIONAL LINE**

**Faber®**  
 TILE & STONE CARE

**Ponçage et Polissage**

## CRISTALFAB WHITE PAD

**Cristalliseur crème applicable avec disque blanc, pour marbre, granit et matériaux calcaires polis**

**CRISTALFAB WHITE PAD** est un cristalliseur de crème à base d'eau. Contrairement aux cristalliseurs traditionnels, **CRISTALFAB WHITE PAD** a été développé pour être appliqué à l'aide d'une monobrosse équipé d'un disque blanc. L'utilisation de **CRISTALFAB WHITE PAD** par rapport aux cristalliseurs traditionnels permet d'éviter tous risques d'oxydation, de rouille liés à l'utilisation de disques en laine d'acier.

### LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Applicable avec le pad blanc
- ✓ Produit à base d'eau
- ✓ Brillance vive

### OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté à une application intérieure.  
Produit adapté pour application sur : marbre, calcaire ; travertin; aggloméré de marbre-ciment; aggloméré de marbre-résine, granit.

### RENDEMENT

50/70 m<sup>2</sup>/Kg

### OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse au moins de 2.0 HP; brosse rotant manuelle.  
Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à la puissance de 2.2 HP, optimisée pour l'application convenable de n'importe quel produit.

### PHASES D'APPLICATION

#### Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'éliminer les poussières et saletés présentes en surface.
- Ne pas appliquer **CRISTALFAB WHITE PAD** sur supports humides, veiller donc à ce que la surface à traiter soit sèche ou au maximum légèrement humide.
- Il est recommandé de procéder à l'application sur des surfaces en miroir de 0,5 m<sup>2</sup> à la fois.
- Ne pas appliquer **CRISTALFAB WHITE PAD** sur des supports trop chauds ou surchauffés.
- Si nécessaire, protégez les surfaces sur lesquelles vous ne comptez pas appliquer le produit.

#### Mode d'emploi

*Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.*

- **CRISTALFAB WHITE PAD** apparaît comme un composé blanc crémeux et dense. Il peut être ramené à l'état crémeux en secouant le récipient. Les différentes consistances du matériau n'affectent en rien ses performances finales.
- Versez une petite quantité de produit directement sur la surface que vous souhaitez cristalliser. Généralement, environ 1 cuillère à café de produit suffit pour cristalliser 0,5 m<sup>2</sup> de surface.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### PHASES D'APPLICATION

- Immédiatement après avoir versé le produit, procéder au traitement de celui-ci à l'aide d'un seul pinceau équipé d'un disque blanc, avec un régime compris entre 150 et 200. Utiliser avec la monobrosse, en veillant à effectuer des mouvements concentriques de manière à répartir le produit déposé sur la surface de manière homogène et uniforme sur toute la largeur du secteur à traiter.
- Continuer à brosser le même secteur jusqu'à ce que le produit déposé soit complètement sec, éliminant ainsi tout résidu (Dry Buffing), en prenant soin de répartir les mouvements du centre du secteur vers l'extérieur de manière à atteindre uniformément l'ensemble du secteur.
- Passez au secteur suivant et répétez le traitement de cristallisation en suivant les mêmes méthodes indiquées ci-dessus.
- Après avoir traité toutes les zones de la surface, éliminer tout résidu poussiéreux laissé au sol à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide, d'un aspirateur ou d'un balai.
- Dans le cas de surfaces plus usées ou soumises à un trafic piétonnier élevé, en fonction du résultat souhaité, le même secteur peut nécessiter jusqu'à 3 applications consécutives du produit.
- La formulation du produit ne donne lieu à aucun défaut superposé, donc une fois la brillance maximale de la surface atteinte, aucun défaut ou différence ne sera mis en évidence entre les différents secteurs traités séparément.

#### Ouverture au trafic

Après avoir soigneusement enlevé le surplus et rincé le support avec de l'eau, l'on pourra ré-ouvrir la surface au trafic piéton.

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec **CRISTALFAB WHITE PAD** nous recommandons le **ALGAFLOOR** ou **NEUGEL** selon le type de matériau.

### CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

### NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

### DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Crème
Couleur	Blanc
Odeur:	Inodore
pH:	3,0 ± 0,5

### STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

### PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.



## PROFESSIONAL LINE



### EMBALLAGES

Flacons de 5 kg – carton de 4 flacons

### SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 5.1 – 23/10/2024

**Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.**

*Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.*

MADE IN ITALY

100%