


**PROFESSIONAL LINE**

**faber**<sup>®</sup>  
 TILE & STONE CARE

**Abrasivi & Lucidanti**

## CRISTALFAB WHITE PAD

**Cristallizzante in crema applicabile con tampone bianco, per marmi, graniti e materiali calcarei lucidi**

**CRISTALFAB WHITE PAD** è un cristallizzante in crema base acqua. A differenza dei cristallizzanti tradizionali, **CRISTALFAB WHITE PAD** è stato sviluppato per essere applicato mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco. L'utilizzo di **CRISTALFAB WHITE PAD** rispetto ai cristallizzanti tradizionali permette di scongiurare gli eventuali rischi di ossidazione, comparsa di ruggine ed ingrigimento legati all'utilizzo dei dischi in lana d'acciaio

|                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE E VANTAGGI</b> | ✓ | Pronto all'uso                    |
|                                   | ✓ | Applicabile con il tampone bianco |
|                                   | ✓ | Prodotto a base acqua             |
|                                   | ✓ | Lucentezza nitida                 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>CAMPI D'IMPIEGO</b> | Prodotto idoneo per applicazione in interno.<br>Prodotto idoneo per applicazione su: marmo, limestone; travertino; agglomerato marmo-cemento; agglomerato marmo-resina, granito. |
|------------------------|--|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>RESA</b> | 40/50 m <sup>2</sup> /Kg |
|-------------|--------------------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE</b> | Mono-spazzola da almeno 2.0 HP; spazzola rotante manuale.<br>Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto. |
|-------------------------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>FASI DI APPLICAZIONE</b> | <b>Preparazione e pulizia del supporto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.</li> <li>• Non applicare <b>CRISTALFAB WHITE PAD</b> su supporti bagnati, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia asciutta o al massimo leggermente umida.</li> <li>• Si suggerisce di procedere con l'applicazione su specchiature di superficie di 0,5 m<sup>2</sup> per volta.</li> <li>• Non applicare <b>CRISTALFAB WHITE PAD</b> su supporti eccessivamente caldi o surriscaldati.</li> <li>• Eventualmente, proteggere le superfici sulle quali non si intende applicare il prodotto.</li> </ul> |
|-----------------------------|---|

### Applicazione

*Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto*

- **CRISTALFAB WHITE PAD** si presenta come un composto cremoso-denso di colore bianco. Può essere riportato allo stato cremoso mediante agitazione del contenitore. Le differenti consistenze del materiale non pregiudicano in alcun modo le prestazioni finali dello stesso.
- Versare direttamente sul settore di superficie che si intende cristallizzare una piccola quantità di prodotto. Generalmente per cristallizzare 0,5 m<sup>2</sup> di superficie sono sufficienti circa 1 cucchiaino di prodotto.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASI DI APPLICAZIONE

- Immediatamente dopo aver versato il prodotto procedere con la lavorazione dello stesso mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco, con rpm compresi tra 150 ed 200. Operare con la mono-spazzola prestando attenzione a realizzare movimenti concentrici in modo tale da distribuire il prodotto depositato sulla superficie in maniera omogenea ed uniforme per tutta l'ampiezza del settore che si sta trattando.
- Continuare con la spazzolatura dello stesso settore fino a portare a completa secchezza il prodotto depositato eliminandone quindi ogni residuo (Dry Buffing), avendo cura di allargare i movimenti dal centro del settore verso l'esterno in modo tale da raggiungere uniformemente tutto il settore.
- Passare al settore successivo e ripetere il trattamento di cristallizzazione seguendo le medesime modalità sopra indicate.
- Dopo aver trattato tutti i settori della superficie, rimuovere gli eventuali residui polverosi rimasti a terra utilizzando un panno asciutto o leggermente umido un aspirapolvere o una scopa.
- In caso di superfici maggiormente usurate o soggette ad un elevato traffico pedonale, sulla base del risultato desiderato lo stesso settore potrebbe richiedere anche fino a 3 applicazioni consecutive di prodotto.
- La formulazione del prodotto non dà vita a nessun difetto di sovrapposizione, pertanto una volta che è stata raggiunta la massima lucentezza della superficie non si evidenzieranno difetti o differenze tra i diversi settori trattati separatamente.

### Apertura al traffico

Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la pulizia ordinaria di una superficie trattata con **CRISTALFAB WHITE PAD** suggeriamo: **ALGAFLOOR** o **NEUGEL** a secondo del materiale da trattare.

### INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati
- Non applicare il prodotto su supporti surriscaldati
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40°C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco o del collante
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

### PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

### DATI FISICO-TECNICI

|          |           |
|----------|-----------|
| Aspetto: | Crema     |
| Colore:  | Bianco    |
| Odore:   | Inodore   |
| pH:      | 3,0 ± 0,5 |

### STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



## PROFESSIONAL LINE



### CONFEZIONI

Tanica da 5 kg – 4 taniche per scatola

### SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 5.1 – 23/10/2024

**La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.**

*Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.*

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO  
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78  
 INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM