

K100

Crème de polissage à l'eau pour la restauration de marbres, agglomérés à base marbre, grès et céramiques émaillées



LINEA
PROFESSIONALE

K100 est une crème multifonctionnelle pour l'entretien et la restauration des surfaces en marbre, agglomérés base marbre, grès et céramiques émaillées. Le produit est employé pour restaurer la brillance de la surface quand celle-ci est diminuée cause de l'usure et du trafic piéton, mais elle peut être employée efficacement même pour la restauration depuis les agressions chimiques et les rayures superficielles. Le produit donne également une bonne résistance au trafic piéton et aux salissures. **K100** ne contient aucune cire, mais il agit directement sur le matériau, soit du point de vue chimique que mécanique.

Utilisé sur **surfaces en marbre ou calcaires**, **K100** permet de restaurer et conserver la brillance quand celle-ci est compromise par le trafic piéton et par l'usure. Il permet également la récupération facile et rapide des rayures et des ennuyantes agressions chimiques provoquées par l'action des substances acides sur la surface.

Sur **surfaces en grès cérame lappato**, **K100** permet de recurer l'émail en incrémentant le lustre et la brillance de la surface et en même temps, il donne au matériau traité une résistance contre les salissures et les agressions chimiques qui, avant le traitement, auraient provoqué des taches ennuyantes et des auréoles inesthétiques particulièrement visibles à contrejour.

Sur **surfaces en céramique émaillée**, **K100** permet de restaurer l'aspect original du matériau quand celui-ci, à cause de l'usure et du trafic piéton, aura perdu une partie de sa brillance et est griffé. En ce cas, **K100** ravive la couleur originale de la surface, en incrémentant sa brillance.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Produit **versatile**, convenable pour **types divers de matériaux**
- ✓ **Prêt à l'emploi**
- ✓ N'altère pas **la dureté superficielle** du support
- ✓ Donne au support une **résistance excellente contre les salissures**
- ✓ **Protection durable** contre les salissures et le trafic piéton
- ✓ **Restaure** efficacement **les rayures, abrasions et agressions chimiques**
- ✓ Produit **à l'eau**
- ✓ Application **facile et efficace**
- ✓ Ne contient aucune cire

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Marbre, Limestone, Travertin, Aggloméré marbre-ciment, Aggloméré marbre-résine, Céramique émaillée, Grès cérame lappato.



K100

Crème de polissage à l'eau pour la restauration de marbres, agglomérés à base marbre, grès et céramiques émaillées

RENDEMENT

De 40 à 50 m²/Kg

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse d'un pouvoir de 1.5 HP minimum; brosse rotant manuelle.

Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à 2.2 HP, optimisée pour la bonne application de tout type de produit.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Nettoyer soigneusement le matériau, faisant attention à enlever toute la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. En cas d'applications sur marbres ou sur matériaux en pierre, il est recommandé d'opérer par des portions de surface de 2 m² environ à chaque fois. En cas d'application sur céramiques et grès, il est possible d'opérer sans limites de secteur.
3. Ne pas appliquer K100 sur des supports mouillés. K100 peut être appliqué sur un support légèrement humide, donc il faut s'assurer que la surface à traiter soit la plus sèche que possible.
4. Appliquer K100 sur des supports par des températures de la surface entre +5 et +40°C.
5. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

6. Agiter bien le flacon avant l'emploi et verser 2 à 3 cuillerées de produit sur le secteur de surface que l'on veut traiter. Cette quantité suffit à traiter 2 m² environ de surface.
7. Ajouter à la crème une petite quantité d'eau. À titre indicatif, à 2/3 cuillerées de produit correspond 1 cuillerée d'eau environ.
8. Immédiatement après avoir ajouté l'eau à la crème, procéder à l'ouvraison du produit avec une monobrosse munie de disque blanc avec rpm compris entre 150 et 200. Opérer avec la monobrosse en veillant à couvrir avec le composé d'eau et crème toute la portion de surface de façon homogène et uniforme, en essayant de traiter chaque section du carrelage par le même numéro de passages.
9. Pendant le travail, le composé doit rester toujours crémeux, donc il faudra ajouter de l'eau quand nécessaire en cas de produit trop sec.
10. Effectuer des passages avec la monobrosse jusqu'à obtenir le résultat souhaité, qui peut être facilement contrôlé pendant l'ouvraison tout simplement en enlevant une partie de produit avec une raclette ou similaire et en évaluant les conditions de la surface.
11. Après avoir obtenu le résultat souhaité, aspirer ou enlever les résidus superficiels de l'ouvraison et rincer la surface avec plein d'eau propre.

Normalement **K100** est à même de restaurer la brillance superficielle, en récurant d'éventuelles rayures et agressions en 15 à 25 passages, quelle que soit le type de surface.



LINEA
PROFESSIONALE



K100

Crème de polissage à l'eau pour la restauration de marbres, agglomérés à base marbre, grès et céramiques émaillées



LINEA
PROFESSIONALE

Temps de séchage

12. Après avoir enlevé soigneusement le surplus de produit et rincé le support avec de l'eau, il ne sera pas nécessaire d'attendre plus longtemps.

Ouverture au trafic

13. Après avoir enlevé soigneusement le surplus de produit et rincé le support avec de l'eau, l'on pourra rouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec K100, nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR.
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec K100, nous recommandons FABER 30 sur marbres et matériaux calcaires ou DETERFUG sur céramiques et grès.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Eviter que le produit sèche pendant l'ouvraison. Contrôler fréquemment et ajouter de l'eau quand nécessaire per restaurer l'aspect crémeux du produit.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés
- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Appliquer le produit sur des supports par des températures de la surface comprises entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS

À la fin de l'application, l'équipement pourra être lavé avec de l'eau.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Crème
Couleur:	Blanc
Odeur:	Inodore
pH:	1,5 ± 0,5
Poids spécifique	N.D.

K100

Crème de polissage à l'eau pour la restauration de marbres, agglomérés à base marbre, grès et céramiques émaillées

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 250 g – carton de 12 pièces
- Bidons de 5 Kg – carton de 4 pièces

IDENTIFICATION DES DANGERS



H318	Provoque des lésions oculaires graves.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305+P351+P338	– EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Révision 2.0 – 11/07/2016

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.