

K100

Crema lucidante di ripristino a base acqua per marmi, agglomerati a base marmo, gres e ceramiche smaltate



LINEA
PROFESSIONALE

K100 è una crema a base acqua multifunzionale da utilizzare per la manutenzione ed il ripristino delle superfici in marmo, agglomerati a base marmo, gres e ceramiche smaltate. Si utilizza per ripristinare la lucentezza della superficie quando questa risulta diminuita a causa dell'usura e del traffico pedonale, ma può essere utilizzata efficacemente anche per il ripristino di aggressioni chimiche e graffi superficiali. Il prodotto conferisce inoltre una buona resistenza al traffico pedonale ed allo sporco. **K100** non contiene cere ma agisce direttamente sul materiale dal punto di vista sia chimico sia meccanico.

Se utilizzata su **superfici in marmo o calcaree**, **K100** permette di ripristinare e mantenere la lucentezza quando questa risulta compromessa dal traffico pedonale e dall'usura. Permette inoltre un semplice e rapido recupero dei graffi e delle fastidiose aggressioni chimiche provocate dall'azione delle sostanze acide sulla superficie.

Se utilizzata su **superfici in gres porcellanato lappato**, **K100** permette di rilucidare lo smalto incrementando la lucentezza e la brillantezza della superficie, ed allo stesso tempo conferisce al materiale trattato spiccate resistenze allo sporco ed alle aggressioni chimiche, che prima del trattamento avrebbero provocato fastidiose macchie ed antiestetici aloni particolarmente visibili in controluce.

Se utilizzata su **superfici ceramiche smaltate**, **K100** permette di ripristinare l'aspetto originale del materiale quando questo, a causa dell'usura e del traffico pedonale, ha perso parte della sua lucentezza e risulta graffiato. In questo caso inoltre **K100** riporta in risalto il colore originale della superficie, incrementandone la brillantezza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Prodotto versatile adatto a diversi tipi di materiale**
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Non altera la **durezza superficiale** del supporto
- ✓ Conferisce al supporto un'ottima **resistenza allo sporco**
- ✓ **Protezione** dallo sporco e dal traffico pedonale **duratura nel tempo**
- ✓ **Ripristina** efficacemente **graffi, abrasioni ed aggressioni chimiche**
- ✓ **Prodotto a base acqua**
- ✓ Applicazione **semplice e rapida**
- ✓ **Non contiene cere**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: marmo, limestone; travertino; agglomerato marmo-cemento; agglomerato marmo-resina; ceramica smaltata; gres porcellanato lappato



K100

Crema lucidante di ripristino a base acqua per marmi, agglomerati a base marmo, gres e ceramiche smaltate

RESA

40/50 m²/Kg

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Mono-spazzola da almeno 1.5 HP; spazzola rotante manuale.

Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. In caso di applicazione su marmo o materiali calcarei, si suggerisce di procedere con l'applicazione su specchiature di superficie di circa 2 m² per volta. In caso di applicazione su ceramiche e gres è possibile operare senza limiti di settore.
3. Non applicare K100 su supporti bagnati. K100 può essere applicata su supporto leggermente umido, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia il più asciutta possibile.
4. Applicare K100 su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
5. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

6. Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare 2/3 cucchiaini di prodotto. Questo quantitativo è sufficiente per trattare circa 2 m² di superficie.
7. Aggiungere alla crema un piccolo quantitativo d'acqua. Indicativamente a 2/3 cucchiaini di prodotto corrisponde circa 1 cucchiaino d'acqua.
8. Subito dopo aver aggiunto l'acqua alla crema, procedere con la lavorazione del prodotto mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco con rpm compresi tra 150 ed i 200. Operare con la mono-spazzola avendo cura di coprire con il composto di acqua e crema tutta la porzione di superficie in maniera omogenea ed uniforme, cercando di trattare ogni sezione del pavimento con lo stesso numero di passaggi.
9. Durante la lavorazione il composto deve sempre essere mantenuto cremoso, pertanto aggiungere acqua all'occorrenza in caso di eccessiva secchezza del prodotto.
10. Eseguire i passaggi con la mono-spazzola fintanto che non sia stato raggiunto il risultato desiderato, che può essere facilmente controllato durante la lavorazione semplicemente rimuovendo parte del prodotto con un tira-acqua o similari e valutando le condizioni della superficie.
11. Una volta raggiunto il risultato desiderato aspirare o rimuovere i residui superficiali della lavorazione e risciacquare abbondantemente la superficie con acqua pulita.

Generalmente **K100** è in grado di ripristinare la lucentezza superficiale, recuperando eventuali graffi e aggressioni in circa 15-25 passaggi indipendentemente dalla tipologia di superficie.



LINEA
PROFESSIONALE

K100

Crema lucidante di ripristino a base acqua per marmi, agglomerati a base marmo, gres e ceramiche smaltate



LINEA
PROFESSIONALE

Tempi di asciugatura

12. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

Apertura al traffico

13. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con K100 suggeriamo: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Per la *pulizia straordinaria* di una superficie trattata con K100 suggeriamo: FABER 30 su marmi e materiali calcarei o DETERFUG su ceramiche e gres

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Evitare che il prodotto si secchi durante la lavorazione. Controllare frequentemente ed aggiungere acqua all'occorrenza per ripristinare la cremosità del prodotto.
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	1,5 ± 0,5
Peso specifico	N.D.

K100

Crema lucidante di ripristino a base acqua per marmi, agglomerati a base marmo, gres e ceramiche smaltate



LINEA
PROFESSIONALE

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 250 g – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 Kg- 4 taniche per scatola

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H318	Provoca gravi lesioni oculari
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

Revisione 2.0 – 11/07/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

