Protettivi

ECOSEAL GRES

Trattamento antimacchia ed antisporco, ecofriendly e COV free, specifico per la protezione contro le macchie e lo sporco di tutte le superfici rivestite in gres porcellanato.

ECOSEAL GRES è un trattamento impregnante a base acqua esente da composti organici volatili (COV free) formulato con materiali di derivazione vegetale rapidamente biodegradabili, riconosciuti o certificati ecolabel. E' un prodotto specifico per proteggere dalle macchie e dallo sporco qualsiasi superficie rivestita in gres porcellanato

ECOSEAL GRES non altera il tono, il colore e l'aspetto del gres porcellanato su cui viene applicato, penetra in profondità senza creare pellicole o film superficiali ma fissandosi tenacemente all'interno dei nano pori che caratterizzano la superficie del gres, e che rappresentano la causa della sporcabilità e macchiabilità di questa tipologia di materiale.

ECOSEAL GRES protegge le superfici in gres dalle macchie in quanto impedisce ai liquidi ed alle sostanze macchianti di penetrare all'interno della pietra. Vino, caffè, olio, grasso, inchiostro, succhi di frutto ed ogni altra sostanza macchiante accidentalmente versata sulla superficie trattata potrà essere facilmente rimossa con un semplice panno, senza lasciare macchie, residui o alonature. Inoltre, l'applicazione di **ECOSEAL GRES** riduce drasticamente la sporcabilità del gres porcellanato.

ECOSEAL GRES può essere utilizzato prima della stuccatura del gres porcellanato: così facendo risulterà estremamente più semplice tutta la fase di pulizia e rimozione dello stucco utilizzato per le fughe, che verrà facilmente rimosso senza lasciare macchie, residui o alonature.

ECOSEAL GRES è un prodotto pronto all'uso, si applica in maniera rapida e semplice ed assicura una protezione efficace e duratura a qualsiasi superficie in gres come ad esempio pavimenti, pareti, top bagno ed anche top cucina, in quanto è certificato per il contatto con sostanze alimentari.

ECOSEAL GRES, come tutti i prodotti della linea Greentech, è un materiale eco-friendly in quanto è 100% base acqua, è formulato con materie prime biodegradabili, non è pericoloso per la salute e per l'ambiente ed è confezionato in un packaging in plastica riciclabile e biodegradabile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto 100% ecofriendly ed esente da Composti Organici Volatili (*C.O.V. Free*)
- ✓ Non altera il tono, il colore e l'aspetto della superficie trattata
- ✓ Azione protettiva estremamente duratura nel tempo
- ✓ Non forma pellicole o film superficiali
- ✓ Penetra in profondità fissandosi alle nanoporosità del gres
- ✓ Protegge il gres dalle macchie di qualsiasi tipo
- ✓ Certificato per il contatto con sostanze alimentari

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

Protettivi

ECOSEAL GRES - Trattamento antimacchia ed antisporco, ecofriendly e COV free, specifico per la protezione contro le macchie e lo sporco di tutte le superfici rivestite in gres porcellanato.

CAMPI D'IMPIEGO

Ecoseal Gres è idoneo per applicazioni sia interno che in esterno. Si utilizza per conferire alle superfici in gres porcellanato levigato o lappato proprietà antimacchia in grado di proteggerlo dalle macchie di qualsiasi tipo.

RESA

35-50 m^2/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Straccio, Vello, Spruzzatore

APPLICAZIONE

Ecoseal Limestone va applicato puro senza diluizione, in maniera uniforme e rispettando le rese indicate, evitando eccessi e residui di prodotto.

Applicare sulla superficie che si intende trattare uno strato uniforme di prodotto, prestando attenzione a distribuire Ecoseal Gres in maniera omogenea a copertura di tutta la superficie. Per questa operazione è possibile utilizzare un pennello, un rullo, un vello o altri utensili adatti allo scopo, come ad esempio un panno pulito di cotone o uno spruzzatore.

Dopo aver distribuito Ecoseal Gres su tutta la superficie, attendere 5-10 minuti e massaggiare il prodotto con un panno di cotone per favorirne la penetrazione all'interno del gres. Procedere con questa lavorazione fino ad uniformare completamente tutta la superficie, rimuovendo quindi eventuali eccessi di prodotto utilizzando sempre un panno di cotone o un tampone bianco.

ASCIUGATURA

La superficie trattata con Ecoseal Gres può essere riutilizzata dopo circa 6 ore dall'applicazione del prodotto.

MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana di una superficie trattata con Ecoseal Gres consigliamo l'utilizzo del prodotto CLEAN FLOOR o CLEAN UNIVERSAL della nostra linea Greentech.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Inodore
pH:	11 ± 0,5
Peso specifico a 20°C:	1005 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile
Biodegradabilità:	>95%
Contenuto COV UNI EN ISO 11890-2:2007:	< 0,05%
Emissione COV Met. GEV ed. Maggio 2010:	n.r. – valore inferiore al limite minimo di quantificazione previsto dal metodo

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

ECOSEAL GRES - Trattamento antimacchia ed antisporco, ecofriendly e COV free, specifico per la protezione contro le macchie e lo sporco di tutte le superfici rivestite in gres porcellanato.

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Confezionato in flaconi biodegradabili da 1 litro:

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

H315	Provoca irritazione cutanea
H319	Provoca grave irritazione oculare.
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362	Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Revisione 2.0 – 20/01/2017

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

FABERSURFACECARE.COM