PROFESSIONAL LINE

Protection

AC 300

Traitement à l'eau hydrofuge de profondeurcontre la remonte, sauve-pose spécifique pour terres cuites

AC 300 est un traitement imprégnant hydrofuge de profondeur à l'eau spécifique pour l'application sur terres cuites. Son emploi est spécialement recommandé avant la pose, puisqu'il protège les matériaux traités pendant le jointoiement, en rendant beaucoup plus faciles les opérations de jointoiement, lavage et nettoyage à fin de chantier, puisqu'il réduit drastiquement l'absorption de l'eau de la part des matériaux très absorbants telles que les terres cuites.
L'emploi de l' **AC 300** donne également des propriétés hydrofuges marquées, qui protègent efficacement les terres cuites depuis la remonte de l'humidité, en évitant tous les problèmes associés: efflorescences, sels, prolifération d'algues et de moisissures, taches foncées d'humidité, exfoliations et détachements de matériau.
AC 300 pénètre en profondeur dans le matériau, ne forma aucune pellicule ni film sur la surface, donc il ne compromet la capacité originale de la terre cuite de transpirer. Son emploi ne change pas la nuance, ni la couleur ou l'aspect original du matériau et ne réduit l'adhésion entre ceci et la colle utilisée.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Résistant aux rayons UV
- ✓ Rend plus facile le nettoyage des surfaces
- ✓ Rend hydrofuge la surface traitée
- ✓ Haute capacité de pénétrer en profondeur dans le matériau

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit convenable pour l'application en intérieur et en extérieur.
Produit convenable pour l'application sur Terres cuites, Agglomérés marbre-béton, Béton, Carreaux de ciment, Tuf, Pierres poreuses en général.

RENDEMENT

De 8 à 15 m^2/l par rapport au type d'application et à la dilution effectuée

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Rouleau, Manchon mouilleur, Vaporisateur, Immersion, Chaîne de production

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
- Ne pas appliquer l' **AC 300** sur des matériaux mouillés. Le produit peut être appliqué sur un support un peu humide, donc s'assurer que la surface à traiter soit la plus sèche que possible.
- Appliquer l' **AC 300** sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5 et +40°C
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Utiliser l' **AC 300** après dilution dans l'eau claire, à effectuer 1 volume de produit pour 2 volumes d'eau en cas de terres cuites industrielles ou émaillées, 1 volume de produit pour 3 volumes d'eau en cas de terres cuites faites main ou de matériaux plus absorbants.

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

PHASES D'APPLICATION

Application en traitement pré-pose

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

D'habitude, ce type d'application se fait par immersion totale de chaque carreau de matériau

- Diluer le produit comme indiqué dans un conteneur assez grand pour contenir les carreaux.
- Immerger complètement un carreau à la fois pendant 10-15 secondes environ, extraire et positionner sur une surface libre pour sécher. En cas de matériaux très compactes et moins absorbants, après les avoir extraits de l'immersion, uniformiser les résidus de produit avec un pinceau.

AC 300 visuellement sèche peu après son application. Avant de procéder avec la pose des carreaux traités avec l' **AC 300**, il faudra attendre un minimum de 24 heures depuis l'application.

Application en traitement après-pose

Pour exploiter pleinement les capacités protectives de l' **AC 300**, il est recommandé d'effectuer cette application avant les opérations de jointoiement des carreaux.

- Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
- Le produit sèche rapidement et d'habitude ne laisse aucun résidu. En cas d'application sur un support compact et peu absorbant, il pourrait laisser un peu de surplus sur la surface, à uniformiser avec un manchon mouilleur ou simplement à l'aide d'un chiffon sec et propre. En cas de surfaces très absorbantes, il est recommandé d'effectuer une application avec plus de produit.

AC 300 est visuellement sec peu après son application. Avant de procéder avec le jointoiement de la surface traitée avec l' **AC 300** il faut attendre un minimum de 24 heures.

Application dans la chaîne de production

Ce produit peut être également appliqué avec des équipements spéciaux placés à l'intérieur d'une chaîne de traitement/production industrielle. Toutefois Faber peut fournir des formulés similaires plus appropriés pour l'emploi dans la chaîne de production.

Pour plus d'informations et pour d'autres solutions spécifiques pour le secteur industriel, demandez à notre Service Technique.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec **AC 300** nous recommandons le **NEUGEL**
- Pour le nettoyage fin de chantier d'une surface traitée avec **AC 300**, nous recommandons le **DISYCOTT**
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec **AC 300** nous recommandons **DEC 21** et/ou **DECERA/P** ou **DISYCOTT** selon le type de salissures et de matériau à traiter.
- Pour augmenter la protection antitache d'une surface traitée avec l' **AC 300** nous recommandons l'**HIDRO 150**, le **PROTW LUX** ou l' **ATS 60**.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY 100%

CONSEILS ET RECOMMENDATIONS

- Si la surface traitée à l' **AC 300** est soumise à un lavage à fin de chantier, il est recommandé d'attendre un minimum de 24-48 heures depuis le nettoyage avant l'application d'éventuels traitements successifs.
- Le produit doit être dilué avant l'emploi
- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la
- maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin
- d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur:	Typique
pH:	7,5 ± 0,5
Poids spécifique à 20°C	995 ± 10 g/L

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 1 l – carton de 12 flacons
Flacons de 5 l – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 3.0 – 10/10/2022

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%