


PROFESSIONAL LINE

Protezione

ATS 60

Trattamento antimacchia di superficie in base solvente ad elevate prestazioni ed asciugatura rapida per materiali particolarmente porosi ed assorbenti.

ATS 60 è un trattamento protettivo antimacchia in base solvente ad asciugatura rapida specificatamente studiato per conferire proprietà antimacchia particolarmente elevate e durature nel tempo su tutti quei materiali che si caratterizzano per una struttura porosa e che quindi presentano un assorbimento medio-alto. **ATS 60** si applica in maniera rapida e veloce e non forma pellicola. **ATS 60** è un prodotto che grazie alla sua particolare formulazione è in grado di esaltare leggermente il tono del materiale su cui viene applicato, ravvivando le venature e le peculiarità estetiche che caratterizzano il supporto.

ATS 60 è un prodotto che incrementa leggermente anche le proprietà antispurco della superficie trattata, e può anche essere utilizzato come trattamento antimacchia superficiale in abbinamento ad un trattamento di fondo idrorepellente di profondità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	✓	Conferisce spiccate proprietà antimacchia
	✓	Resistente ai raggi UV
	✓	Elevata idrorepellenza
	✓	Conferisce idro-oleo repellenza

CAMPI D'IMPIEGO	Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
	Prodotto idoneo per applicazione su: Cotto, Terracotta, Cemento, Arenaria, Tufo, Quarziti, Porfido

RESA	10/15 m ² /l
-------------	-------------------------

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE	Pennello, Vello, Rullo, Panno
---	-------------------------------

FASI DI APPLICAZIONE *Preparazione e pulizia del supporto*

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **ATS 60** su supporti bagnati.
- Applicare **ATS 60** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più uniforme ed omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Il prodotto asciuga rapidamente e solitamente non dà vita a residui. In caso di applicazione su supporto compatto e poco assorbente potrebbe lasciare dei leggeri residui superficiali che possono essere facilmente rimossi con un semplice panno asciutto e pulito. In caso di superfici particolarmente assorbenti invece, si consiglia di procedere con l'applicazione di una seconda mano di prodotto, da eseguirsi non prima di 45 minuti dalla stesura della prima.

Tempi di asciugatura

Prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 45 minuti dalla sua applicazione.

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 2-3 ore dall'applicazione del prodotto

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **ATS 60** suggeriamo: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** a seconda del materiale

Per la pulizia di *profondità* di una superficie trattata con **ATS 60** suggeriamo: **DISYCOTT** a seconda del materiale

Per la *deceratura* di una superficie trattata con **ATS 60** suggeriamo: **DEC 21** e/o **DECERA P** o **DISYCOTT** sulla base del tipo di pietra da pulire

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Nel caso in cui il prodotto viene applicato come trattamento antimacchia superficiale su un materiale già trattato con un fondo idrorepellente di profondità, attendere la completa asciugatura del trattamento precedente prima di applicare **ATS 60**
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +35 gradi °C
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia o con umidità ambientale elevata.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	23°C vaso aperto
Peso specifico a 20°C	890 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.



PROFESSIONAL LINE



CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 4.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM