



PROFESSIONAL LINE



Protectores

B1 700

Tratamiento superficial antimanchas en base disolvente de secado extremadamente rápido para piedra natural, terracota y aglomerados.

B1 700 es un tratamiento protector antimanchas en base disolvente de secado extremadamente rápido, específicamente diseñado y desarrollado para no alterar en nada el aspecto del material sobre el que se aplica y para secarse rápidamente, confiriendo a la superficie sobre la que se aplica un alto poder anti-manchas. rendimiento de tinción.

B1 700 está especialmente indicado para su aplicación en todas las superficies sensibles a los cambios de tono tras la aplicación de un tratamiento de impregnación como la caliza.

B1 700 también se puede utilizar como tratamiento antimanchas de superficie en combinación con un tratamiento base de hidrofugación profunda.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Otorga marcadas propiedades antimanchas
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ No altera el color del material
- ✓ No amarillea con el tiempo

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto apto para aplicación tanto en interior como en exterior.
Producto apto para aplicación sobre: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Basaltina, Cuarzita, Pórfido, Travertino, Cotto, Terracota, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de cuarzo-resina.

RENDIMIENTO

10/15 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, aplicador de cera, rodillo, paño

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **B1 700** sobre soportes húmedos.
- Aplicar **B1 700** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Aplicación

Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando el utensilio de su elección, prestando atención a crear una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICACIÓN

- El producto se seca muy rápidamente sin dejar residuos particulares. Si observa residuos ligeros, estos se pueden eliminar fácilmente con un paño limpio y seco. En el caso de superficies especialmente absorbentes, se aconseja aplicar una segunda mano del producto, que se realizará como máximo 30 minutos después de la aplicación de la primera.

Tiempos de secado

El producto seca muy rápidamente y en cualquier caso en un máximo de 30 minutos desde su aplicación.

Apertura al tráfico

Abrir la superficie al tráfico aproximadamente 2-3 horas después de la aplicación del producto.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **B1 700** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material

Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **B1 700** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material que ya ha sido tratado con una imprimación hidrofugante profunda, esperar a que el tratamiento anterior se seque por completo antes de aplicar **B1 700**
- No aplicar el producto sobre un soporte mojado o húmedo
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +35 grados °C
- No aplicar el producto con peligro inminente de lluvia o heladas, en presencia de niebla o con alta humedad ambiental.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o lechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
pH:	< 21°C
Peso específico a 20°C	810 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



ENVASES

Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
Botellas de 5 l – 4 botellas per caja

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 4.0 – 10/10/2022

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%