

DREP

Traitement imprégnant hydrofuge de profondeur à base de solvant, à bas odeur pour pierres naturelles et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

DREP est un traitement imprégnant de profondeur à base de solvant, concentré et à bas odeur, qui permet de donner au support sur lequel il est appliqué des propriétés hydrofuges excellentes. Il ne change ni la nuance ni la couleur du matériau et ne forme aucune pellicule sur la surface, en permettant la transpiration naturelle du support. Sa formule a été développée pour le traitement de protection de surfaces absorbantes afin d'en réduire drastiquement l'absorption d'eau, en prévenant tout problème lié à cela.

DREP est très recommandé pour l'application soit en intérieur qu'en extérieur, en revêtement et sur le sol, pour sauvegarder l'aspect original des surfaces absorbantes, en rendant plus facile l'entretien et le nettoyage.

Le produit peut être également appliqué avant la mise en œuvre, puisqu'il protège les matériaux depuis l'humidité qui remonte et réduit drastiquement le temps de séchage du sol, en rendant plus faciles les opérations de jointoiement et de lavage.

DREP est également extrêmement efficace quand il est utilisé en fond de protection hydrofuge avant l'application d'une anti-tache de surface. En effet l'action du **DREP** favorise et maximise l'efficacité anti-tache du protecteur, en augmentant aussi la durée dans le temps et la résistance au trafic piéton.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Solution à bas odeur
- ✓ Séchage rapide
- ✓ **Haute capacité hydrofuge**
- ✓ **Résistance aux rayons UV**
- ✓ **Ne forme aucune pellicule sur la surface**
- ✓ **Ne change pas l'aspect** de la surface
- ✓ **Ne jaunit pas** au fil du temps
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Protège** les matériaux depuis l'action **de l'humidité**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application soit en intérieur qu'en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Aggloméré marbre-ciment, Ardoise, Grès, Pierre en basalte – Pierre volcanique, Basalte fondu, Carreaux de ciment, Béton, Céramique craquelé, Céramique émaillée, Clinker, Terre cuite, Granit, Grès cérame lappato, Grès cérame poli, Grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Limestone, Marbre, Briques de parement, Pierre reconstituée (Ecopierre), Porphyre, Quartzite, Travertin.



Protection

DREP

Traitement imprégnant hydrofuge de profondeur à base de solvant, à bas odeur pour pierres naturelles et matériaux absorbants

RENDEMENT

De 8 à 15 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Chiffon

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer DREP sur des supports mouillés ou humides.
3. Appliquer DREP sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.

6. De 5 à 10 minutes après l'application, en tout cas avant que le produit est complètement absorbé, comme en cas de surfaces très absorbantes, procéder à redistribuer le surplus de produit avec le même outil employé pour l'application, en prenant soin de l'étaler de façon homogène afin d'obtenir un résultat visuellement uniforme à la fin du traitement.

7. Le produit pourrait laisser des résidus légers sur la surface, s'il est appliqué sur surfaces polies, brossées ou sur des matériaux plus compacts et moins absorbants. Afin d'éliminer ces résidus, de 10 à 15 minutes après l'application, masser la surface avec un chiffon sec et propre.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, en tout cas dans un délai maximum de 60 minutes après l'application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic de 2 à 3 heures environ après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec DREP nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR.
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec DREP nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG selon le type de pierre à nettoyer
- Pour le DECAPAGE d'une surface traitée avec DREP, nous recommandons DEC 21 et/ou DECERA P.



LINEA
PROFESSIONALE



Protection

DREP

Traitement imprégnant hydrofuge de profondeur à base de solvant,
à bas odeur pour pierres naturelles et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'un haut degré d'humidité ambiante.
- Appliquer le produit par des températures ambiantes comprises entre +5°C et +40°C
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il vaut mieux d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Solvant minéral
Poids spécifique à 20°C	795 ± 20 g/L
Point d'éclair (ASTM D 56):	30°C vas ouvert

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons
- Bidons de 10 LT – à la pièce



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICATION DES DANGERS



H225	Liquide et vapeurs facilement inflammables
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Révision 4.0 – 06/10/2017

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

