



Schutzmittel

DREP

Wasserabweisende, geruchsarme Tiefenimprägnierung auf Lösungsmittelbasis für Naturstein und absorbierende Materialien



DREP ist eine lösungsmittelbasierte, konzentrierte und geruchsarme Tiefenimprägnierung, die dem Untergrund, auf den sie aufgetragen wird, ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften verleiht. Sie verändert den Ton und die Farbe des Materials nicht und bildet keinen Oberflächenfilm, so dass der Untergrund natürlich atmen kann. Ihre Zusammensetzung wurde für die schützende Behandlung von absorbierenden Oberflächen entwickelt, um die Wasseraufnahme drastisch zu reduzieren und so alle damit verbundenen Probleme zu vermeiden.

DREP eignet sich besonders für die Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, auf Wänden sowie auf Böden, um das ursprüngliche Aussehen von absorbierenden Oberflächen zu erhalten und die Pflege und Reinigung zu erleichtern

Das Produkt kann auch vor der Verlegung aufgetragen werden, da es die Materialien vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt und die Trocknungszeit des Bodens drastisch verkürzt, was auch die Vorgänge zur Verfugung und Reinigung erleichtert.

DREP ist zudem extrem wirksam, wenn es als wasserabweisende Schutzgrundierung vor dem Auftragen eines oberflächlichen Fleckenschutzmittels verwendet wird. In der Tat begünstigt und verstärkt die Wirkung von **DREP** die fleckenabweisende Wirksamkeit des Schutzmittels und erhöht zudem dessen Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Fußgängerverkehr.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Geruchsarme Lösung
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ Verleiht eine **starke wasserabweisende Eigenschaft**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Bildet keinen Oberflächenfilm**
- ✓ **Verändert nicht das Aussehen** der Oberfläche
- ✓ **Vergilbt nicht** im Laufe der Zeit
- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Schützt** die Materialien vor der Einwirkung **der Feuchtigkeit**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Limestone, Marmor, Sichtmauerwerk, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin





Schutzmittel

DREP

Wasserabweisende, geruchsarme Tiefenimprägnierung auf Lösungsmittelbasis für Naturstein und absorbierende Materialien

ERGIEBIGKEIT

8/15 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Vlies, Rolle, Tuch

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie DREP nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Tragen Sie DREP auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

5. Tragen Sie auf eine trockene und saubere Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Schicht von Produkt unter Verwendung des Werkzeugs ihrer Wahl auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine möglichst gleichmäßige und einheitliche Schicht auf der gesamten Oberfläche entsteht.
6. Nach ca. 5-10 Minuten nach dem Auftragen, aber auf jeden Fall bevor das Produkt vollständig aufgenommen ist, wie im Fall von stärker absorbierenden Oberflächen, verteilen Sie erneut das überschüssige Produkt mit demselben Werkzeug, das für das Auftragen verwendet wurde, wobei darauf zu achten ist, es gleichmäßig zu verteilen, um am Ende der Behandlung ein optisch einheitliches Ergebnis zu erhalten.
7. Das Produkt könnte geringe Oberflächenrückstände hinterlassen, wenn es auf polierten, gebürsteten Oberflächen oder auf kompakteren und weniger absorbierenden Materialien angewendet wird. Um diese Rückstände zu entfernen, etwa 10-15 Minuten nach der Anwendung die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch massieren.

Trocknungszeiten

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 60 Minuten nach dem Auftragen.

Freigabe für den Verkehr

Die Oberfläche kann ungefähr 2-3 Stunden nach dem Auftragen des Produkts für den Verkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit DREP behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit DREP behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art des zu reinigenden Steins
- Für das *ENTWACHSEN* einer mit DREP behandelten Oberfläche empfehlen wir: DEC 21 und/oder DECERA P



LINEA
PROFESSIONALE





Schutzmittel

DREP

Wasserabweisende, geruchsarme Tiefenimprägnierung auf Lösungsmittelbasis für Naturstein und absorbierende Materialien



HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40 Grad auf.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Mineralisches Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	795 ± 20 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	30°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel
- Kanister von 10 l – lose Kanister





IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 – 06/10/2017

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.faberchimica.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

