

GRESLUX

Traitement anti-tache de surface à base de solvant, à bas odeur, hautes performances pour grès cérames et porcelaines



LINEA
PROFESSIONALE

GRESLUX est un traitement de protection anti-tache à base de solvant, bas odeur, spécifique pour donner des propriétés anti-taches très élevées et durables à grès cérame, porcelaines et surfaces à basse capacité d'absorption, caractérisées par une structure compacte. **GRESLUX** permet une application rapide, ne forme aucune pellicule sur la surface et s'agissant d'un produit caractérisé par une basse odeur, son emploi est spécialement recommandé pour l'emploi dans la chaîne de production et à l'intérieur là où l'odeur typique des produits à base de solvant peut être ennuyant.

GRESLUX est un produit à effet neutre qui ne change pas la couleur du matériau sur surfaces à la couleur claire, tandis qu'il met en relief légèrement la nuance et la couleur des matériaux foncés. Il est résistant aux rayons UV, ne jaunit pas au fil du temps et il peut être appliqué soit en intérieur qu'en extérieur.

GRESLUX est aussi certifié pour le contact avec les substances alimentaires, donc il représente une solution idéale pour le traitement anti-tache des comptoirs de cuisine en porcelaine, matériaux à basse épaisseur et tous ces matériaux qui sont alternatifs aux plans traditionnels en pierre naturelle. **GRESLUX** est également une solution extrêmement valable pour le traitement avant le jointoiment des grès cérames polis de pleine masse, puisqu'il évite les problèmes dus à la pénétration du mortier à l'intérieur des pores superficiels et rend beaucoup plus faciles les opérations de nettoyage après la pose.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Donne des propriétés anti-taches marquées
- ✓ Solution à bas odeur
- ✓ Séchage rapide
- ✓ **Protège** le matériau **contre les salissures et les taches**
- ✓ Donne une **haute capacité hydrofuge**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas** au fil du temps
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Certifié pour le contact alimentaire**
- ✓ **Idéal en traitement avant le jointoiment**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application soit en intérieur qu'en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Porcelaines, Porcelaine craquelé, Grès cérame poli, Grès cérame naturel, Clinker.

RENDEMENT

De 10 à 15 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Chiffon, Traitement dans l'usine



Protection

GRESLUX

Traitement anti-tache de surface à base de solvant, à bas odeur hautes performances, pour grès cérames et porcelaines



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer GRESLUX sur des supports mouillés ou humides.
3. Appliquer GRESLUX sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
6. De 5 à 10 minutes après l'application, en tout cas avant que le produit est complètement absorbé, comme en cas de surfaces très absorbantes, procéder à redistribuer le surplus de produit avec le même outil employé pour l'application, en prenant soin de l'étaler de façon homogène afin d'obtenir un résultat visuellement uniforme à la fin du traitement.
7. Le produit pourrait laisser des résidus légers sur la surface, s'il est appliqué sur surfaces polies, brossées ou sur des matériaux plus compacts et moins absorbants. Afin d'éliminer ces résidus, de 10 à 15 minutes après l'application, masser la surface avec un chiffon sec et propre.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, en tout cas dans une heure après son application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic 2 à 3 heures environ après l'application du produit.

Application dans la chaîne de production

Le produit peut être appliqué par des appareils désignés à l'intérieur d'une chaîne de traitement/production industrielle. Selon les caractéristiques de la ligne à disposition, le produit nécessite normalement d'une phase d'application par atomiseur, rouleau en silicone ou autres outils convenables et d'une phase d'enlèvement du résidu, à effectuer peu de secondes après l'application, avec des brosses ou tampon pads spécifiques.

Pour plus d'information sur les modalités d'application dans la chaîne de fabrication du GRESLUX et pour d'autres solutions spécifiques pour le secteur industriel, demandez à notre Bureau Technique.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec GRESLUX nous recommandons l'ALGAFLOOR.
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec GRESLUX, nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG, selon le type de surface à nettoyer.





CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'un haut degré d'humidité ambiante.
- Appliquer le produit par des températures ambiantes comprises entre +5°C et +35°C
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il vaut mieux d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Liquide transparent
Couleur:	Incolore
Odeur:	Térébenthine
Point d'éclair (ASTM D 56):	30°C vas ouvert
Poids spécifique à 20°C	800 ± 10 g/L

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons

LINEA
PROFESSIONALE**IDENTIFICATION DES DANGERS**

H225	Liquide et vapeurs facilement inflammables
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P370+P378	En cas d'incendie: utiliser de l'anhydride carbonique, écume, poudre chimique pour l'extinction.

Révision 4.0 – 05/02/2018

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

