

Protettivi

GRESLUX

Trattamento antimacchia di superficie in base solvente basso odore ad elevate prestazioni per gres porcellanati e ceramica



LINEA
PROFESSIONALE

GRESLUX è un trattamento protettivo antimacchia in base solvente a basso odore specificatamente studiato per conferire proprietà antimacchia particolarmente elevate e durature nel tempo su gres porcellanati, ceramiche e superfici a basso assorbimento caratterizzate da una struttura compatta. **GRESLUX** si applica in maniera rapida e veloce, non forma pellicola superficiale ed essendo un prodotto caratterizzato da un basso odore il suo utilizzo è particolarmente indicato in linee di produzione e ambienti chiusi dove l'odore caratteristico dei prodotti in base solvente può risultare fastidioso. **GRESLUX** è un prodotto ad effetto neutro che non altera la colorazione del materiale su superfici dal colore chiaro, mentre esalta leggermente il tono e la colorazione dei materiali scuri. E' resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel corso del tempo e può essere utilizzato sia in interno sia in esterno.

GRESLUX è inoltre certificato per il contatto con sostanze alimentari, pertanto rappresenta una soluzione ideale per il trattamento antimacchia dei top cucina realizzati in ceramica, materiali basso-spessore, e tutti quei materiali alternativi ai tradizionali top in pietra naturale. **GRESLUX** è inoltre una soluzione estremamente valida per il trattamento prima della fugatura dei gres porcellanati levigati tutta massa, in quanto evita le problematiche dovute alla penetrazione dello stucco all'interno delle porosità superficiali e facilita notevolmente le operazioni di pulizia post-posa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Conferisce spiccate proprietà antimacchia
- ✓ Soluzione a basso odore
- ✓ Asciugatura rapida
- ✓ **Protegge** il materiale **dallo sporco e dalle macchie**
- ✓ Conferisce un **elevata capacità idrorepellente**
- ✓ **Resistente ai raggi UV**
- ✓ **Non ingiallisce nel corso del tempo**
- ✓ **Resistente alle intemperie**
- ✓ **Certificato per il contatto alimentare**
- ✓ Ideale come **trattamento pre-fugatura**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Ceramica, Ceramica craquelè, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Clinker

RESA

10/15 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Vello, Rullo, Panno, Linea di Produzione



Protettivi

GRESLUX

Trattamento antimacchia di superficie in base solvente basso odore ad elevate prestazioni per gres porcellanati e ceramica

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare GRESLUX su supporti bagnati o umidi.
3. Applicare GRESLUX su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

6a. Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più uniforme ed omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.

7a. Trascorsi circa 10-15 minuti dall'applicazione, procedere a ridistribuire i residui di prodotto rimasti in superficie utilizzando un panno pulito ed asciutto. Riuniformare tali residui fino alla loro completa rimozione. Tale operazione risulta molto più semplice e veloce se effettuata con monospazzola munita di tampone bianco o di un tessuto pulito (cotone, lana-cotone, pelo d'agnello)

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo un ora dalla sua applicazione.

Apertura traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 2-3 ore dall'applicazione del prodotto

Applicazione in linea di produzione

Il prodotto può essere applicato anche mediante l'utilizzo di apposite strumentazioni inserite all'interno di una linea di trattamento/produzione industriale. Sulla base delle caratteristiche della linea a disposizione, il prodotto necessita generalmente di una fase di applicazione mediante irroratore, rullo siliconico o altri strumenti adatti, e di una fase di rimozione del residuo, da effettuarsi a pochi secondi di distanza dall'applicazione, mediante l'utilizzo di apposite spazzole o tamponi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione in linea di GRES LUX e per altre soluzioni specifiche per il settore industriale consultare il nostro Ufficio Tecnico.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con GRESLUX suggeriamo: ALGAFLOOR
- Per la *pulizia straordinaria* di una superficie trattata con GRESLUX suggeriamo: FABER 30 o DETERFUG sulla base del tipo di pietra da pulire



LINEA
PROFESSIONALE

FABERSURFACECARE.COM





INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia o con umidità ambientale elevata.
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +35° gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido trasparente
Colore:	Incolore
Odore:	Ragia
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	30°C vaso aperto
Peso specifico a 20°C	800 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
P210	Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P331	NON provocare il vomito.
P303+P361+P353	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Revisione 3.0 – 23/08/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

