


**PROFESSIONAL LINE**

**Protectores**
**HIDRO 150**
**Tratamiento superficial antimanchas al agua, de efecto neutro y de altas prestaciones para piedra natural, terracota y aglomerados**

**HIDRO 150** es un tratamiento protector antimanchas en base acuosa formulado para conferir altas y duraderas propiedades antimanchas a piedra natural, terracota y aglomerados. **HIDRO 150** se aplica rápida y rápidamente, no forma película superficial y por tanto no altera la transpirabilidad original del soporte. **HIDRO 150** está certificado para el contacto con sustancias alimentarias, por lo que es adecuado para el tratamiento antimanchas de encimeras y mesas. **HIDRO 150** también se puede utilizar como tratamiento superficial antimanchas en combinación con un tratamiento de imprimación repelente al agua profundo.

<b>CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS</b>	✓	Certificado para uso en superficies en contacto con alimentos.
	✓	Resistente a los rayos UV
	✓	No altera el color del material.
	✓	No amarillea con el tiempo

<b>CAMPOS DE USO</b>	Producto apto tanto para aplicación interna como externa. Producto apto para su aplicación sobre: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Basaltina, Cuarzita, Pórfido, Terracota, Terracota, Aglomerado mármol-resina, Aglomerado mármol-cemento, Aglomerado cuarzo-resina.
----------------------	---

<b>RENDIMIENTO</b>	15/20 m <sup>2</sup> /l
--------------------	-------------------------

<b>HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN</b>	Esparcidor de cera, cepillo, paño
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>FASES DE APLICACIÓN</b>	<p><b>Preparación y limpieza del soporte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.</li> <li>• No aplicar <b>HIDRO 150</b> sobre soportes mojados.</li> <li>• Aplicar <b>HIDRO 150</b> sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C</li> <li>• Proteja las superficies adyacentes sobre las que no desea tratar.</li> </ul>
----------------------------	--

**Aplicación**

*Antes de proceder a la aplicación del producto, es siempre necesario realizar una prueba en una parte no visible de la superficie o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto*

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, cuidando de crear una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- El producto seca rápidamente y normalmente no da vida a residuos. En caso de aplicación sobre soporte compacto y pequeño el producto puede dejar residuos ligeros en la superficie que se pueden eliminar fácilmente con un simple paño limpio y seco. Sin embargo, en el caso de superficies especialmente absorbentes, se aconseja proceder a la aplicación de una segunda mano de producto, que se realizará como máximo una hora después de la aplicación de la primera.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICACIÓN

#### Tiempos de secado

El producto se seca muy rápidamente y en cualquier caso en un máximo de una hora después de su aplicación.

#### Apertura de superficie

Abrir la superficie al tráfico aproximadamente 2-3 horas después de aplicar el producto.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Después del tratamiento con **HIDRO 150**, mantener la superficie limpia con el producto Faber más adecuado, como **NEUGELO ALGAFLOOR**, a elegir en función de las características de la superficie.

Para limpieza profunda de una superficie tratada con **HIDRO 150** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** dependiendo del material

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material ya tratado con una imprimación hidrófuga profunda, esperar a que el tratamiento anterior seque completamente antes de aplicar **HIDRO 150**.
- No aplicar el producto sobre una superficie mojada o húmeda.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +35 grados °C
- No aplicar el producto con peligro inminente de lluvia o heladas, en presencia de niebla o con alta humedad ambiental.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar el curado completo de la lechada y el adhesivo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al finalizar la aplicación se puede lavar el equipo utilizado con agua.

### DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula:	Líquido
Color:	Ligeramente ámbar
Olor:	Aroma ligero
pH:	11 ± 0,4
Peso específico a 20°C	1010 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

**PERIODO DE ALMACENAMIENTO** 24 meses en el embalaje original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.



## PROFESSIONAL LINE



### EMBALAJE

Botella de 1L – 12 botellas por caja  
Bote de 5 litros – 4 botes por caja

### SEGURIDAD

Al manipular el producto utilice siempre dispositivos de seguridad. protección individual más adecuada y seguir lo indicado en la ficha seguridad del producto.

Revisione 5.0 – 10/12/2023

**Esta ficha técnica anula y sustituye cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e informaciones presentes en la ficha técnica.**

La información reportada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra más amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden en ningún caso considerarse vinculantes ni implicar nuestra responsabilidad ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina cualquier responsabilidad en relación con el uso de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM