PROFESSIONAL LINE

Protectores

MA 90

Tratamiento protector tonificante antimanchas a base de disolvente con aspecto húmedo semibrillante para piedras naturales y materiales absorbentes

MA 90 es un protector antimanchas en base disolvente con efecto satinado semibrillante indicado para materiales caracterizados por un grado de absorción medio o alto.
MA 90 es capaz de dar al soporte tratado un efecto húmedo profundo al tiempo que crea un efecto superficial semibrillante y un tono cálido que resalta la veta natural y las peculiaridades estéticas de la superficie.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Certificado seguro para uso en superficies en contacto con alimentos
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ Aumenta el brillo de la superficie.
- ✓ No amarillea con el tiempo

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto apto para su aplicación sobre: Aglomerado mármol-hormigón, Aglomerado mármol-resina, Aglomerado cuarzo-resina, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Piedra de lava, Basalto colado, Baldosas de cemento, Cemento, Granito, Caliza, Mármol, Piedra reconstruida (Ecopietra), Pórfido, Cuarcita, Terracota, Travertino, Toba.
El producto no es apto para aplicaciones sobre superficies brillantes.

RENDIMIENTO

15/20 m^2/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, aplicador de cera, rodillo, paño

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **MA 90** sobre soportes húmedos.
- Aplicar **MA 90** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Aplicación

Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, cuidando de crear una capa lo más homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- Esperar aproximadamente 5-10 minutos y proceder a redistribuir el exceso de producto presente sobre la zona afectada por la aplicación, cuidando de nivelarlo, utilizando la misma herramienta, hasta obtener una superficie visualmente uniforme y homogénea. Esta operación puede no ser necesaria en superficies particularmente absorbentes.

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

FASES DE APLICACIÓN

- Después de no menos de 4 a 6 horas desde la aplicación, pero aún en uso superficie del tratamiento completamente seca, es posible aumentar el efecto brillante obtenido con **MA 90** mediante un cepillado de la superficie en seco que se realizará con una máquina monodisco (1,5 HP, 175 rpm) equipada con un disco blanco o un disco de lana de cordero. Alternativamente, en el caso de encimeras o superficies verticales es posible proceder al pulido en seco con pulidora manual utilizando un disco blanco o un paño de fieltro compacto.

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso en un máximo de 1-2 horas después de su aplicación.

Apertura al tráfico

Abrir la superficie al tráfico aproximadamente 4-6 horas después de la aplicación del producto.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **MA 90** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material

Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **MA 90** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material

Para remover **MA 90** sugerimos: **DEC 21** y/o **DECERA/P** dependiendo del material.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material que ya ha sido tratado con una imprimación hidrofugante profunda, esperar a que el tratamiento anterior se seque por completo antes de aplicar **MA 90**
- No aplicar el producto sobre un soporte mojado o húmedo
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +35 grados °C
- No aplicar el producto con peligro inminente de lluvia o heladas, en presencia de niebla o con alta humedad ambiental.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o lechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.
- El producto no es apto para aplicaciones sobre superficies brillantes.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
pH:	< 21°C
Peso específico a 20°C	840 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

PERÍODO DE CONSERVACIÓN	24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.
ENVASES	Botellas de 1 l – 12 botellas por caja Botellas de 5 l – 4 botellas per caja
SEGURIDAD	Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 7.0 – 10/10/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. *La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias*

MADE IN ITALY
100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM