


PROFESSIONAL LINE

Protezione

MA 90

Trattamento protettivo tonalizzante antimacchia in base solvente, ad effetto bagnato semi-lucido per pietre naturali e materiali assorbenti

MA 90 è un protettivo antimacchia tonalizzante in base solvente ad effetto satinato semi-lucido idoneo per materiali caratterizzati da un grado di assorbimento medio o medio-alto.

MA 90 è in grado di conferire al supporto trattato un effetto bagnato profondo realizzando al tempo stesso un effetto semi-lucido superficiale ed una tonalità calda che mette in risalto le naturali venature e le peculiarità estetiche della superficie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	✓	Alta capacità tonalizzante
	✓	Resistente ai raggi UV
	✓	Aumenta la lucentezza della superficie
	✓	Non ingiallisce nel tempo

CAMPI D'IMPIEGO	Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. Prodotto idoneo per applicazione su: Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Cementina, Cemento, Cotto, Granito, Limestone, Marmo, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo. Il prodotto non è idoneo per applicazione su superfici lucide
------------------------	---

RESA	15/20 m ² /l
-------------	-------------------------

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE	Pennello, Vello, Rullo, Panno
-------------------------------------	-------------------------------

FASI DI APPLICAZIONE	Preparazione e pulizia del supporto <ul style="list-style-type: none"> • Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie. • Non applicare MA 90 su supporti bagnati o umidi. • Applicare MA 90 su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C • Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
	Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.
- Attendere circa 5-10 minuti e procedere a ridistribuire eventuali eccessi di prodotto presenti sull'area interessata dall'applicazione, avendo cura di uniformarli, utilizzando il medesimo strumento, fino ad ottenere una superficie visivamente uniforme ed omogenea.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Questa operazione potrebbe non essere necessaria su superfici particolarmente assorbenti.
- Dopo non meno di 4-6 ore dall'applicazione, ma comunque sulla superficie completamente asciutta del trattamento, è possibile incrementare l'effetto lucido ottenuto con **MA 90** tramite una spazzolatura superficiale a secco da eseguirsi con mono-spazzola tradizionale (1.5 HP, 175 rpm) munita di disco bianco o disco in lana d'agnello. In alternativa, nel caso di top, superfici verticali o piccole ampiezze è possibile procedere alla lucidatura a secco con una ruota orbitale o manualmente, utilizzando un disco o un tampone bianco o un panno in feltro compatto.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione.

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **MA 90** suggeriamo: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** a seconda del materiale.

Per la pulizia di *profondità* di una superficie trattata con **MA 90** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** a seconda del materiale.

Per la deceratura di una superficie trattata con **MA 90** suggeriamo: **DEC 21** e/o **DECERA P** a seconda del materiale.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Nel caso in cui il prodotto viene applicato come trattamento antimacchia superficiale su un materiale già trattato con un fondo idrorepellente di profondità, attendere la completa asciugatura del trattamento precedente prima di applicare **MA 90**
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato o umido
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +35 gradi °C
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia o con umidità ambientale elevata.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva per valutarne l'idoneità.
- Il prodotto non è idoneo per applicazione su superfici lucide

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	<21°C
Peso specifico a 20°C	840 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.



PROFESSIONAL LINE

Faber®
TILE & STONE CARE

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 7.0 – 07/06/2024

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM