

MA 90 V

Farbvertiefende Fleckenschutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis, mit intensivem halbglänzendem Nasseffekt auf Natursteinen und stark absorbierenden Materialien



LINEA
PROFESSIONALE

MA 90 V ist ein farbvertiefendes, lösungsmittelbasiertes Fleckenschutzmittel mit ausgezeichneten auffrischenden Eigenschaften, um auf Naturstein und nicht glänzenden Materialien mit mittelhohem oder hohem Absorptionsgrad ein halbgläzendes, satiniertes Finish und einen intensiven Nasseffekt zu erzielen.

MA 90 V ist in der Lage, dem behandelten Untergrund selbst auf extrem absorbierenden Materialien einen tiefen und intensiven Nasseffekt zu verleihen und gleichzeitig einen halbglänzenden Oberflächeneffekt und einen warmen Ton zu erzeugen, der die natürliche Äderung und die ästhetischen Eigenschaften der Oberfläche hervorhebt.

MA 90 V verleiht dem Untergrund, auf den es aufgetragen wird, außerdem hervorragende wasserabweisende und schmutzabweisende Eigenschaften. Es ist UV-beständig, vergilbt nicht im Laufe der Zeit und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Verleiht der Oberfläche **fleckenabweisende Eigenschaften**
- ✓ **Starkes farbvertiefendes Vermögen**, auch auf extrem absorbierenden Materialien
- ✓ **Bringt die charakteristische Äderung** des Natursteins zur Geltung
- ✓ **Hohe Beständigkeit**
- ✓ Ausgezeichnete **wasser- und ölabweisende Eigenschaften**
- ✓ **Beständigkeit gegen UV-Strahlen**
- ✓ **Vergilbt nicht** im Laufe der Zeit
- ✓ **Erhöht den Glanz** der Oberfläche

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Zementfliesen, Zement, Cotto, Granit, Limestone, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein.

Das Produkt **ist nicht geeignet** für die Anwendung auf polierten Oberflächen

ERGIEBIGKEIT

15/20 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Vlies, Rolle,

Schutzmittel

MA 90 V - Farbvertiefende Fleckenschutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis, mit intensivem halbglänzendem Nasseffekt auf Natursteinen und stark absorbierenden Materialien



ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie MA 90 V nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
4. Tragen Sie MA 90 V auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

5. Tragen Sie auf eine trockene und saubere Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Schicht von Produkt unter Verwendung des Werkzeugs ihrer Wahl auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine möglichst einheitliche Schicht auf der gesamten Oberfläche entsteht.
6. Warten Sie ungefähr 5-10 Minuten und verteilen Sie dann das auf der zu bearbeitenden Oberfläche vorhandene überschüssige Produkt mit demselben Werkzeug erneut und gleichmäßig, bis eine optisch einheitliche und homogene Oberfläche erreicht ist. Bei besonders absorbierenden Oberflächen ist dieser Vorgang möglicherweise nicht erforderlich.
7. Mindestens 4-6 Stunden nach dem Auftragen, aber auf jeden Fall auf der völlig trockenen Oberfläche der Behandlung, ist es möglich, den mit MA 90 V erzielten Glanzeffekt durch trockenes Bürsten der Oberfläche mit einer herkömmlichen Einscheibenmaschine (1.5 PS, 175 U/min), die mit einer weißen Scheibe oder einer Lammfellscheibe ausgestattet ist, zu erhöhen. Andernfalls kann bei Tops, vertikalen Flächen oder geringen Breiten mit einem Exzenterteller oder manuell mit einer Scheibe oder einem weißen Pad oder einem kompakten Filztuch trocken poliert werden.

Trocknungszeiten

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 1-2 Stunden nach dem Auftragen.

Freigabe für den Verkehr

Die Oberfläche kann ungefähr 4-6 Stunden nach dem Auftragen des Produkts für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit MA 90 V behandelten Oberfläche empfehlen wir: ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit MA 90 V behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art von Material
- Für das *Entwachsen* einer mit MA 90 V behandelten Oberfläche empfehlen wir: DEC 21 und/oder DECERA P

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Wenn das Produkt als fleckenabweisende Oberflächenbehandlung auf einem bereits mit einer wasserabweisenden Grundierung behandelten Material angewendet wird, warten Sie, bis die vorherige Behandlung vollständig getrocknet ist, bevor Sie MA 90 V auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.





HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Nach dem erneuten Verteilen des überschüssigen Produkts lassen Sie die Behandlung von selbst aushärten, ohne sie auszubessern oder erneut auf dem bereits behandelten Bereich einzuwirken, bevor sie vollständig trocken ist, um Unebenheiten nach dem Trocknen zu vermeiden.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Terpentin
Spezifisches Gewicht bei 20°C	860 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	30°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel



Schutzmittel

MA 90 - Farbvertiefende Fleckenschutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis,
mit halbglänzendem Nasseffekt für Natursteine und absorbierende Materialien

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 – 22/07/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.



LINEA
PROFESSIONALE

FABERSURFACECARE.COM

