PROFESSIONAL LINE

Protection

P 147

Traitement imprégnant antitache à base de solvants à effet mouillé mat pour toutes surfaces absorbantes

Le **P 147** est un protecteur antitache à base de solvant. Il est utilisé pour intensifier la couleur et le ton des surfaces absorbantes, en donnant une finition mate sans générer de film superficiel. Le **P 147** est indiqué pour le traitement de matériaux à degré d'absorption moyen et moyen-élevé. Le **P 147** confère au support d'excellentes propriétés antitaches, facilitant le nettoyage et l'entretien quotidien des supports traités.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Certifié sans danger pour les surfaces en contact avec les aliments
- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Traitement non filmant
- ✓ Ne jaunit pas avec le temps

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté à une application interne et externe.
Produit adapté pour application sur : Agglomérat marbre-béton, Agglomérat marbre-résine, Agglomérat quartz-résine, Ardoise, Grès, Basalte - Pierre de lave, Basalte coulé, Carreaux de ciment, Ciment, Granit, Calcaire, Marbre, Pierre reconstituée (Ecopietra), Porphyre, Quartzite, Terre cuite, Travertin, Tuf.
Le produit ne convient pas aux applications sur surfaces brillantes.

RENDEMENT

15/20 m^2/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Chiffon, applicateur de cire

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
- Ne pas appliquer le **P 147** sur des matériaux mouillés.
- Appliquer le **P 147** sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5 et +40°C
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- Sur une surface sèche et propre, répartissez une couche fine et uniforme de produit à l'aide de l'outil de votre choix en prenant soin de créer une couche la plus uniforme et homogène possible pour recouvrir toute la surface.
- Environ 5 à 10 minutes après l'application, procéder à la redistribution de l'excédent de produit à l'aide du même outil que celui utilisé pour l'application, en prenant soin d'effectuer une répartition homogène afin d'obtenir un résultat visuellement uniforme à la fin du traitement.

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

PHASES D'APPLICATION

- Environ 20-30 minutes après l'application du produit, procéder à l'élimination totale et minutieuse des résidus, en prenant soin d'éliminer tout excès, afin d'éviter des problèmes de gras ultérieurs. Cette opération doit être réalisée par brossage à sec de la surface avec une monobrosse traditionnelle (1,5 HP, 175 tr/min) équipée d'un disque blanc, d'un disque en laine d'agneau ou d'accessoires en laine-coton.
- Alternativement, dans le cas de plans de travail, de surfaces verticales ou de petites largeurs, il est possible d'éliminer les résidus avec une roue orbitale ou manuellement, à l'aide d'un disque blanc ou d'un feutre compact ou d'un chiffon en laine et coton.
- Pour maximiser l'efficacité de l'action antitache, l'intensité de l'effet tonifiant et la durée globale du traitement, il est possible d'attendre au-delà de 20-30 minutes, jusqu'à un maximum de 45-60 minutes, avant de retirer le résidus , pour favoriser la pénétration complète et profonde du produit dans la structure des matériaux les plus compacts. De cette façon, les résidus de surface pourraient être légèrement plus tenaces lors du retrait.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement et en tout cas dans un délai maximum de 1 à 2 heures après son application.

Ouverture à la circulation

Ouvrir la surface à la circulation piétonne environ 4 à 6 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour le nettoyage ordinaire d'une surface traitée avec **P 147** nous proposons : **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR** selon le matériau.

Pour un nettoyage en profondeur d'une surface traitée avec **P 147** nous proposons : **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le matériau.

Pour retirer **P 147** nous suggérons : **DEC 21** et/ou **DECERA/P** selon le matériau.

CONSEILS ET RECOMMENDATIONS

- Si le produit est appliqué en traitement antitache de surface sur un matériau déjà traité avec un primaire déperlant profond, attendre le séchage complet du traitement précédent avant d'appliquer **P 147**
- Ne pas appliquer le produit sur une surface mouillée ou humide
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit avec une température de surface comprise entre +5 et +35 degrés °C.
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou avec une humidité ambiante élevée.
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis et de la colle.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un test préalable pour évaluer son aptitude.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

A la fin de l'application, le matériel utilisé peut être lavé avec du white spirit.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Transparent
Odeur:	Solvant
Point d'éclair (ASTM D 56)	< 21°C
Poids spécifique à 20°C	850 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 1 l – carton de 12 flacons
Flacons de 5 l – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 7.0 – 10/11/2023

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY
100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM