

# PROTW LUX

Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de alto rendimiento y secado rápido para piedras naturales, terracota y aglomerados



**PROTW LUX** es un tratamiento protector antimanchas, a base disolvente y de secado rápido, concebido específicamente para proporcionar eficaces propiedades antimanchas y duraderas en piedras naturales y todos los materiales que requieren una protección eficaz contra las manchas. **PROTW LUX** se aplica de forma rápida y sencilla, no forma película superficial y por tanto no altera la transpirabilidad original del soporte. **PROTW LUX** es un producto neutro que no altera el color de los materiales en los que se aplica, pero en algunos casos puede realzar levemente el color de las superficies más sensibles al cambio de tonalidad por absorción. Es resistente a los rayos UV, no amarillea en el tiempo, y puede utilizarse en interior y exterior. **PROTW LUX** está también certificado para el contacto con alimentos, por lo tanto puede utilizarse para el tratamiento antimanchas de las encimeras de cocina. **PROTW LUX** se puede utilizar también como tratamiento antimanchas superficial en combinación con una imprimación hidrófuga de profundidad.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Protege el material **contra la suciedad y las manchas**
- ✓ Proporciona a la superficie **elevadas propiedades hidrófugas y oleófugas**
- ✓ **Resistente a los rayos UV**
- ✓ **No amarillea con el tiempo**
- ✓ **Resistente a la intemperie**
- ✓ **Certificado para el contacto con alimentos**

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Piedra Basáltina, Cuarzita, Pórfido, Travertino, Barro cocido, Terracota, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de cuarzo-resina

## RENDIMIENTO

10/15 m<sup>2</sup>/l

## HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, mopa, rodillo, paño



## Protectores

**PROTW LUX**- Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de alto rendimiento y secado rápido para piedras naturales, terracota, aglomerados



LINEA  
PROFESSIONALE

### FASES DE APLICACIÓN

#### Preparación y limpieza del soporte

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. No aplicar PROTW LUX en soportes mojados o húmedos.
3. Aplicar PROTW LUX en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
4. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

#### Aplicación

5. Distribuir sobre una superficie seca y limpia una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta que se prefiera, procurando realizar una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.
6. El producto se seca rápidamente y, por lo general, no produce residuos. Para la aplicación en soporte compacto y de absorción baja, el producto podría dejar ligeros residuos superficiales que es posible eliminar fácilmente con tan solo un paño seco y limpio. En cambio, en superficies de alta absorción, se recomienda aplicar una segunda mano de producto, que deberá efectuarse tras esperar al menos 45 minutos de la primera mano.

#### Tiempo de secado

El producto se seca rápidamente y, de todos modos, como máximo 45 minutos después de su aplicación.

#### Restablecimiento del tránsito

Se puede restablecer el tránsito 2-3 horas aproximadamente después de la aplicación del producto

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- Para la *limpieza ordinaria* de una superficie tratada con PRO TW LUX recomendamos: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Para la *limpieza extraordinaria* de una superficie tratada con PRO TW LUX recomendamos: FABER 30 o DETERFUG según el tipo de superficie a limpiar

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soportes mojados o húmedos.
- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial en un material ya tratado con una imprimación hidrófuga de profundidad, esperar el secado completo del tratamiento anterior antes de aplicar PROTW LUX
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado.
- No aplicar el producto ante riesgo inminente de lluvia o helada, en presencia de niebla o con humedad ambiental elevada.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente comprendida entre +5 y +35° grados
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto



## Protectores

**PROTW LUX**- Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de alto rendimiento y secado rápido para piedras naturales, terrecota, aglomerados



LINEA  
PROFESSIONALE

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada.

## SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

## DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Disolvente acetato
Punto de inflamación (ASTM D 56)	27°C vaso abierto
Peso específico a 20°C	890 ± 10 g/l

## ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

## PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

## ENVASES

- Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l – 4 bidones por caja

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H226	Líquidos y vapores inflamables
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P235	Mantener en lugar fresco.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

## Protectores



**PROTW LUX**- Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de alto rendimiento y secado rápido para piedras naturales, terrecota, aglomerados



P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico si la persona se encuentra mal.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida para residuos peligrosos o especiales

### Revisión 3.0 – 21/11/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

*La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica-operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.*

FABERSURFACECARE.COM

