

PROTW LUX LO

Traitement anti-tache de surface, à base de solvant, bas odeur, haute performance pour pierres naturelles et agglomérés



LINEA
PROFESSIONALE

PROTW LUX LO est un traitement de protection anti-tache à base de solvant, bas odeur, développé spécialement pour donner des propriétés anti-tache très élevées et durables sur les agglomérés et les pierres naturelles caractérisées par un degré d'absorption moyen ou moye-bas, telles que les finitions polies, brossées ou finement poncées. **PROTW LUX LO** a un mode d'emploi rapide facile, ne forme aucune pellicule sur la surface, donc il ne change pas la capacité de transpirer originale du support. De plus, s'agissant d'un produit bas odeur, son emploi est spécialement recommandé pour l'emploi dans les pièces restreintes, là où l'odeur typique des produits à base de solvant peut ennuyer.

PROTW LUX LO est un produit à effet neutre qui ne change pas la couleur des matériaux sur lesquels il est appliqué, mais en certains cas il peut raviver un peu la couleur des surfaces les plus sensibles au changement de nuance par absorption. Il est résistant aux rayons UV, ne jaunit pas au fil du temps et il peut être employé soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.

PROTW LUX LO est également certifié pour le contact avec les substances alimentaires, donc il peut être employé pour le traitement anti-tache des comptoirs de cuisine.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Donne à la surface **des excellentes propriétés anti-tache**
- ✓ Donne à la surface traitée des caractéristiques hydrofuges et oléofuges
- ✓ Solution bas odeur
- ✓ Séchage rapide
- ✓ **Protège** le matériau **depuis les salissures et les taches**
- ✓ Donne une **haute capacité hydrofuge**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas au fil du temps**
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Certifié pour contact alimentaire**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Marbre, Grès, Limestone, Granit, Ardoise, Pierre en Basalte – pierre volcanique, Quartzite, Porphyre, Travertin, Agglomérés marbre-résine, Agglomérés quartz-résine, Aggloméré marbre-ciment.

RENDEMENT

De 10 à 15 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Serpillère



Protection

PROTW LUX LO - Traitement anti-tache de surface, à base de solvant, bas odeur, à haute performance pour pierres naturelles et agglomérés

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer le PROTW LUX LO sur des matériaux mouillés ou humides.
3. Appliquer le PROTW LUX LO sur supports par des températures superficielles comprises entre +5 et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur la surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
6. Après l'application, le produit peut laisser des résidus superficiels légers, surtout au cas où il est appliqué sur des surfaces polies ou brossées. Dans ce cas, de 10 à 15 minutes après l'application, redistribuer le surplus avec un chiffon sec et propre, les ré-uniformisant jusqu'à leur élimination totale.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement et en tout cas dans un maximum de 60 minutes après son application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic de 2 à 3 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec PROTW LUX LO, nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec PROTW LUX LO, nous recommandons nos FABER 30 ou notre DETERFUG selon le type de pierre à nettoyer.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé ou humide
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'une humidité ambiante élevée
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +35°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'équipement utilisé peut être lavé avec de la térébenthine.



LINEA
PROFESSIONALE



Protection

PROTW LUX LO – Traitement anti-tache de surface, à base de solvant, bas odeur, haute performance pour pierres naturelles et agglomérés



LINEA
PROFESSIONALE

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Térébenthine
Point d'éclair (ASTM D 56):	23°C vas ouvert
Poids spécifique à 20°C	800 ± 10 g/L

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons

IDENTIFICATION DES DANGERS



H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P370+P378	En cas d'incendie: utiliser de l'anhydride carbone, écume, poudre chimique pour l'extinction.

Protection

PROTW LUX LO – Traitement anti-tache de surface, à base de solvant, bas odeur, haute performance pour pierres naturelles et agglomérés



Révision 4.0 – 06/10/2017

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABERSURFACECARE.COM

