

PROTW LUX LO

Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de bajo olor y alto rendimiento para piedras naturales y aglomerados



LINEA
PROFESSIONALE

PROTW LUX LO es un tratamiento protector antimanchas, a base disolvente y de bajo olor, concebido específicamente para proporcionar eficaces propiedades antimanchas y duraderas en aglomerados y piedras naturales caracterizadas por una absorción media o media-baja, como por ejemplo los acabados pulidos, cepillados o desbastados finos. **PROTW LUX LO** se aplica de forma rápida y sencilla, no forma película superficial y por tanto no altera la transpirabilidad original del soporte; siendo un producto de bajo olor, su uso es especialmente indicado en interiores donde el olor característico de productos a base disolvente podría resultar molesto.

PROTW LUX LO es un producto con efecto neutro que no altera el color de los materiales en los que se aplica, pero en algunos casos puede realzar levemente el color de las superficies más sensibles al cambio de tonalidad por absorción. Es resistente a los rayos UV, no amarillea en el tiempo, y puede utilizarse en interior y exterior. **PROTW LUX LO** está también certificado para el contacto con alimentos, por lo tanto puede utilizarse para el tratamiento antimanchas de las encimeras de cocina.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Proporciona notables propiedades antimanchas
- ✓ Proporciona a la superficie tratada propiedades hidrófugas y oleófugas
- ✓ Solución de bajo olor
- ✓ Secado rápido
- ✓ **Protege** el material **contra la suciedad y las manchas**
- ✓ Proporciona **elevada capacidad hidrófuga**
- ✓ **Resistente** a los **rayos UV**
- ✓ **No amarillea con el tiempo**
- ✓ **Resistente a la intemperie**
- ✓ **Certificado para el contacto con alimentos**

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Piedra Basáltica, Cuarzita, Pórfido, Travertino, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de cuarzo-resina

RENDIMIENTO

10/15 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, mopa, rodillo, paño



Protectores

PROTW LUX LO - Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de bajo olor y alto rendimiento para piedras naturales y aglomerados



LINEA
PROFESSIONALE

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. No aplicar PROTW LUX LO en soportes mojados o húmedos.
3. Aplicar PROTW LUX LO en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
4. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

Aplicación

5. Distribuir sobre una superficie seca y limpia una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta que se prefiera, procurando realizar una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.
6. El producto, posteriormente a su aplicación, podría dejar ligeros residuos superficiales, especialmente cuando se aplica en superficies pulidas o cepilladas. En dicho caso, al cabo de 10-15 minutos después de la aplicación, repartir con un paño seco y limpio el exceso de producto, uniformándolo hasta su completa eliminación.

Tiempo de secado

El producto se seca rápidamente y, de todos modos, como máximo 60 minutos después de su aplicación.

Restablecimiento del tránsito

Se puede restablecer el tránsito 2-3 horas aproximadamente después de la aplicación del producto

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- Para la *limpieza ordinaria* de una superficie tratada con PROTW LUX LO recomendamos: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Para la *limpieza extraordinaria* de una superficie tratada con PROTW LUX LO recomendamos: FABER 30 o DETERFUG según el tipo de superficie a limpiar

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soportes mojados o húmedos.
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado.
- No aplicar el producto ante riesgo inminente de lluvia o helada, en presencia de niebla o con humedad ambiental elevada.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente comprendida entre +5 y +35°C grados
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto



Protectores

PROTW LUX LO- Tratamiento antimanchas de superficie, base disolvente, de bajo olor y alto rendimiento para piedras naturales y aglomerados



LINEA
PROFESSIONALE

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	disolvente hidrocarburos
Punto de inflamación (ASTM D 56)	<21 °C
Peso específico a 20°C	0.805 g/cm ³

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l – 4 bidones por caja

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H225	Líquido y vapores muy inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319	Provoca irritación ocular grave
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico.





LINEA
PROFESSIONALE

P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
P305+P351+338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313	Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
P370+P378	En caso de incendio, utilizar dióxido de carbono, espuma, polvo químico para la extinción.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Revisión 5.0 – 08/11/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

