

# AQUA STOP

**Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente por capilaridad todos los materiales absorbentes.**



**AQUA STOP** es un tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, base agua, totalmente invisible, que protege de forma eficaz todo tipo de superficie absorbente contra la absorción de agua y la humedad ascendente por capilaridad.

**AQUA STOP** protege el material tratado contra todo tipo de problema relacionado con la absorción y la humedad ascendente por capilaridad: manchas de humedad, formación de sales y eflorescencias, algas, musgo, mohos, disgregación y desprendimiento superficial.

**AQUA STOP** es totalmente invisible, no altera el aspecto, la tonalidad y el color de la superficie, no crea películas superficiales puesto que su capacidad de penetración permite su absorción completa, por lo tanto no altera la transpirabilidad original del soporte tratado

**AQUA STOP** puede ser utilizado también para proteger los materiales porosos y absorbentes, como por ejemplo el barro cocido, en las operaciones de rejuntado y lavado de la superficie: su acción hidrófuga reduce drásticamente la absorción de agua e impide que la masilla utilizada deje manchas en la superficie del material, facilitando todas las operaciones de lavado de la superficie.

**AQUA STOP** también facilita el mantenimiento ordinario de la superficie puesto que reduce la suciedad, e impide que ésta penetre a través de la superficie y se adhiera al material. **AQUA STOP** también se puede utilizar como imprimación hidrófuga antes de la aplicación de un antimanchas: en este caso el producto aumenta tanto la eficacia como la duración del tratamiento antimanchas.

**AQUA STOP** es un producto listo para usar que se aplica de forma rápida y sencilla. Es apto para todo tipo de material absorbente y se puede utilizar en interior y exterior.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ **Excelente capacidad hidrófuga:** bloquea la absorción y la humedad ascendente por capilaridad
- ✓ **Elevada capacidad de penetración**
- ✓ **Tratamiento invisible:** no altera la tonalidad, el color ni el aspecto original del material
- ✓ **No altera la transpirabilidad** original de la superficie
- ✓ Resistente a los **rayos UV** y a la **intemperie**
- ✓ **No amarillea** con el tiempo
- ✓ **Apto para todos los materiales absorbentes**
- ✓ **Apto** también como protección **antes del rejuntado**
- ✓ **Aplicación rápida y sencilla**



## Protectores

**AQUA STOP** - Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente por capilaridad todos los materiales absorbentes



### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Pizarra, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Arenisca, Cemento, Barro cocido, Granito, Juntas de cemento, Caliza, Mármol, Ladrillo caravista, Superficies de trabajo/encimeras en mármol, Superficies de trabajo/encimeras en granito, Pórfido, Terracota, Travertino, Toba

### RENDIMIENTO

10-15 m<sup>2</sup>/l según el grado de absorción de la superficie a tratar

### HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Mopa, Pulverizador, Paño

### FASES DE APLICACIÓN

#### *Preparación y limpieza del soporte*

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

#### *Aplicación*

*Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto*

4. Repartir, utilizando la herramienta que se prefiera, una capa abundante y uniforme de producto para cubrir toda la superficie sometida a tratamiento. Procurar realizar una capa continua y homogénea repartiendo el producto de forma rápida.
5. AQUA STOP seca rápidamente por su elevada capacidad de penetración. En todo caso, evitar dejar residuos y acumulación de producto, si los hubiera deben ser redistribuidos sobre la superficie.
6. Para la aplicación en soportes muy absorbentes, aplicar una segunda mano de producto tras esperar al menos 1 hora de la primera mano, siguiendo el mismo procedimiento indicado arriba.

#### *Tiempo de secado*

La superficie está seca tras 1 hora aproximadamente después de la aplicación.

#### *Restablecimiento del tránsito*

Para la aplicación en pavimento, esperar al menos 4-6 horas antes de restablecer el tránsito peatonal sobre la superficie.





## Protectores

**AQUA STOP** - Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente por capilaridad todos los materiales absorbentes



## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con AQUA STOP es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

## INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar la herramienta utilizada con aguarrás.

## SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Aspecto:                         | Líquido            |
| Color:                           | Transparente       |
| Olor:                            | Disolvente acetato |
| Peso específico a 20°C           | N.D.               |
| Punto de inflamación (ASTM D 56) | 27°C vaso abierto  |

## ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

## PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

## VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

## ENVASES

- Botellas de 1 l- 12 botellas por caja



**AQUA STOP** - Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente por capilaridad todos los materiales absorbentes

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225      | Líquido y vapores muy inflamables                                                                                                      |
| H304      | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                                         |
| H319      | Provoca irritación ocular grave                                                                                                        |
| H336      | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                  |
| EUH066    | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                                      |
| P210      | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P233      | Mantener el recipiente herméticamente cerrado                                                                                          |
| P261      | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.                                                             |
| P301+P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico.                                                      |

Revisión 4.0 – 16/02/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.