

COLOUR ENHANCER MATT FINISH

Farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung mit mattem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen

COLOUR ENHANCER MATT FINISH ist eine farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung auf Lösungsmittelbasis, durchdringend und nicht filmbildend, zur Erzielung eines matten nassen Aussehens und zur Gewährleistung eines guten Fleckenschutzes auf allen mittelmäßig absorbierenden Materialien mit nicht glänzendem Finish

Die Formulierung von **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** verleiht dem behandelten Material einen matten Nasseffekt und intensiviert den Farbton und die Farbe, ohne einen Oberflächenfilm zu erstellen. Das Produkt zeichnet sich außerdem durch hervorragende wasserabweisende und fleckenabweisende Eigenschaften aus, die einen wirksamen Schutz vor Flecken, Wasser und dessen schädlichen Auswirkungen gewährleisten.

COLOUR ENHANCER MATT FINISH gewährleistet einen lang anhaltenden Schutz- und farbvertiefenden Effekt und ist daher eine ideale Lösung für die Behandlung von Oberflächen und Produkten im Außenbereich, dank seiner Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen und auf Oberflächen, die von Natur aus der ständigen Anwesenheit von Wasser standhalten müssen: Duschen, Springbrunnen, Waschbecken und auch Küchenplatten, da es für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert ist.

COLOUR ENHANCER MATT FINISH erleichtert zudem die ordentliche Pflege der Oberfläche, da es die Schmutzanfälligkeit verringert und verhindert, dass Schmutz und Fleckenmittel durch die Oberfläche dringen und sich am Material festsetzen.

Das gebrauchsfertige Produkt **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** zeichnet sich durch seine schnelle und einfache Anwendung aus, ist es für alle absorbierenden Materialien geeignet und kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden. **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** ist nicht für die Anwendung auf nicht absorbierenden Materialien oder Materialien mit einem glänzenden Finish geeignet

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Starkes farbvertiefendes Vermögen**
- ✓ **Dringt tief in die Materialien ein**
- ✓ **Verleiht der Oberfläche fleckenabweisende Eigenschaften**
- ✓ **Unterstreicht Farbton und Farbe des Materials**
- ✓ **Hohe Beständigkeit im Laufe der Zeit**
- ✓ **Ausgezeichnete wasser- und ölabweisende Eigenschaften**
- ✓ **Beständigkeit gegen UV-Strahlen**
- ✓ **Vergilbt nicht im Laufe der Zeit**
- ✓ **Verleiht ein mattes Finish**
- ✓ **Bildet keinen Oberflächenfilm**
- ✓ **Geeignet auch für die Anwendung im Außenbereich.**
- ✓ **Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt**
- ✓ **Ideal für die Anwendung auf Nassbereichen (Saunen, Duschen, Waschbecken, Springbrunnen)**



Schutzmittel

COLOUR ENHANCER MATT FINISH - Farbvertiefende Fleckenschutz-
Imprägnierung mit mattem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement,, Cotto, Granit, Limestone, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

Das Produkt ist **nicht geeignet** für Anwendungen auf nicht absorbierenden Untergründen oder Materialien mit glänzendem Finish

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l in Abhängigkeit des Absorptionsgrads der zu behandelnden Oberfläche

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Rolle, Vlies, Airless-Sprühgerät, Tuch

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

4. Verteilen Sie das Produkt mit dem Werkzeug Ihrer Wahl in einer reichlichen und gleichmäßigen Schicht auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine möglichst durchgehende und homogene Schicht entsteht.
5. Prüfen Sie ungefähr 10 Minuten nach dem Auftragen, ob sich Rückstände oder Überschüsse von Produkt auf der Oberfläche befinden: Falls nötig, diese neu verteilen und vermischen, bis sie vollständig beseitigt sind.
6. Bei der Anwendung auf stärker absorbierenden Untergründen ist eine zweite Schicht des Produkts etwa 1-2 Stunden nach der ersten aufzutragen, wobei dasselbe Verfahren wie oben angegeben zu befolgen ist.

Vermeiden Sie es, den Boden 24 Stunden lang nach der Behandlung zu waschen. Eine Verlängerung dieser Zeitspanne auf bis zu 48 Stunden ermöglicht es dem Produkt, über einen noch längeren Zeitraum hinweg extrem hartnäckig auf dem Untergrund zu haften.



Schutzmittel

COLOUR ENHANCER MATT FINISH - Farbvertiefende Fleckenschutz-
Imprägnierung mit mattem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



Trocknungszeiten

Die Oberfläche ist nach ungefähr 1-2 Stunden nach dem Auftragen trocken.

Freigabe für den Verkehr

Warten Sie im Falle der Anwendung am Boden mindestens 6 Stunden, bevor Sie die Oberfläche wieder dem Fußgängerverkehr freigeben.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit COLUR ENHANCER MATT FINISH die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bei der Verwendung nach dem Auftragen einer wasserabweisenden Grundierung warten, bis die Grundierung vollkommen ausgehärtet ist, bevor man COLOUR ENHANCER MATT FINISH aufträgt
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Terpentin
Spezifisches Gewicht bei 20°C	800 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	30°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.



Schutzmittel

COLOUR ENHANCER MATT FINISH- Farbvertiefende Fleckenschutz-
Imprägnierung mit mattem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l - 4 Kanister pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 3.0 – 01/09/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM



FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

S. 4 von 4

