

TILE CREAM

Crema base agua para restaurar el brillo en el mármol, gres porcelánico y cerámica.



TILE CREAM es una crema base agua que tiene un efecto abrasivo ultrafino superficial que restaurará los defectos en las superficies o en los materiales esmaltados, tales como rozaduras leves, pequeños arañazos, áreas matificadas y decoloración, o para eliminar tratamientos y acabados superficiales sin afectar adversamente a la apariencia original del material. **TILE CREAM** también confiere un buen sellado de la superficie tratada que aumentará la resistencia a la suciedad y al tránsito peatonal en caso de superficies que se ensucien fácilmente.

Si se usa en **cuarzo pulido o gres porcelánico técnico pulido**, **TILE CREAM** puede igualar la apariencia del material si se desgasta a través del tránsito peatonal, y también puede restaurar arañazos y desgastes. También se puede utilizar para preparar superficies para una intervención de pulido más amplia con pulimentos más específicos, ya que puede reemplazar una intervención de pulido mecánico ligero.

Si se utiliza sobre **superficies de gres porcelánico, incluso pulidas lapadas**, **TILE CREAM** puede devolver el aspecto original del material cuando éste, por el desgaste y el tránsito, ha perdido parte de su brillo y comienza a rayarse. En este caso, **TILE CREAM** también ayuda a restaurar el color original de las superficies y también potencia el brillo.

Cuando se usa en **suelos de cerámica o en porcelánico o gres texturizado**, **TILE CREAM** puede aumentar el brillo y la resistencia a la suciedad del material. **TILE CREAM** también se puede utilizar con éxito para suavizar las superficies excesivamente rugosas del material texturizado, lo que significa que se reduce la cantidad de suciedad adherida al pavimento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Restaura la apariencia original del material sin dañar la superficie
- ✓ Aplicación **rápida y sencilla**
- ✓ **Incluso para acabados finales**
- ✓ **Acción sellante** en la **porosidad** del material
- ✓ **Limita la posibilidad de acumulación de suciedad** en el material
- ✓ **Consigue que la limpieza** en las superficies tratadas sea más **simple** y más **efectiva**
- ✓ Producto **base agua**.
- ✓ **Sin defectos de superposición**

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: gres porcelánico pulido sin esmaltar, gres porcelánico esmaltado pulido

RENDIMIENTO

40-50 m²/kg



Abrasivos y Pulidores

TILE CREAM - Crema base agua para restaurar el brillo en el mármol, gres porcelánico y cerámica.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Máquina rotativa monodisco de al menos 1.5 HP; cepillo rotatorio manual.

Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto.

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Limpie cuidadosamente la superficie, asegurándose de eliminar cualquier residuo o suciedad existente.
2. El product puede ser aplicado sobre toda la área tratada. Sin embargo, para realizar el tratamiento más sencillo, recomendamos en cualquier caso realizar tratamientos de secciones de 2 metros cada vez.
3. Nunca aplique TILE CREAM en superficies mojadas. TILE CREAM puede ser usado en superficies ligeramente húmedas, por lo tanto, por favor asegúrese que las superficies tratadas están tan secas como sea posible.
4. Aplique TILE CREAM en supercies con temperature entre +5 y +40°C
5. Superficies adyacentes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas.

Aplicación

6. Agite bien el bote antes de usarlo y vierta 2/3 cucharadas del producto en la superficie a tartar. Esta cantidad es suficiente para tartar un área de alrededor de 2 m².
7. Añada una pequeña cantidad de agua a la crema. Como norma general aproximada, cada cucharada de product require alrededor de 1 cucharada de agua.
8. Una vez añadida el agua a la crema, proceda a aplicar la mezcla en la superficie utilizando una máquina monodisco equipada con un pad blanco y regulada entre 150 y 200 r.p.m. Continúe con la máquina monodisco, teniendo cuidado de cubrir toda el área uniformemente con la crema. Intente pasar sobre cada sección del suelo el mismo número de veces.
9. Durante el proceso de aplicación, la mezcla debe mantener una consistencia cremosa y, por lo tanto, si se quedara muy seca, gradualmente añada un poco de agua.
10. Continúe pasando con la máquina monodisco por la superficie hasta conseguir el resultado deseado. Es sencillo de comprobar durante la aplicación eliminando el producto usado de una pequeña parte de la superficie utilizando una mopa o similar y comprobando finalmente la superficie.
11. Una vez obtenido el resultado deseado, aspire o elimine los residuos de la superficie y enjuague con abundante agua limpia.

Generalmente, **TILE CREAM** restaurará el brillo de la superficie, cualquier arañazo y decoloración después de entre 15-25 pasadas, independientemente del tipo de superficie.

Tiempo de secado

12. Después de eliminar cualquier residuo y enjuagar la superficie con agua, no es necesario ningún tiempo adicional de espera.

Restablecimiento del tránsito

13. Después de eliminar cuidadosamente cualquier residuo y enjuagar la superficie con agua, el suelo puede ser abierto para su uso.



TILE CREAM

Crema base agua para restaurar el brillo en el mármol, gres porcelánico y cerámica.



LINEA
PROFESSIONALE

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Evitar que el producto se seque durante la aplicación. Controlar a menudo y añadir, cuando fuera necesario, agua para restablecer la consistencia cremosa del producto.
- No aplicar el producto en soportes sobrecalentados
- Aplicar el producto con una temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Crema
Color:	Blanco
Olor:	Sin Olor
pH:	7,5 ± 0,5
Peso específico a 20°C	N.D.

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Cubos de 5 Kg - 5 cubos por caja

Revisión 1.0 – 11/07/2016

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

