



SHOWROOM LINE

**Abrasivi e Lucidanti**

HONING CREAM

Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato naturale o opaco.

HONING CREAM è una crema a base acqua che si utilizza su tutte le superfici realizzate in pietra naturale, come marmi e graniti, ceramiche e gres porcellanati naturali o opachi. Grazie alla sua azione microabrasiva, il prodotto è adatto per ripristinare e recuperare graffi, abrasioni, difetti superficiali, alonature, opacizzazioni ed aggressioni chimiche generalmente provocati dall'usura, dal traffico pedonale o dall'azione corrosiva delle sostanze acide accidentalmente versate sulle superfici.

HONING CREAM può essere utilizzato su materiali opachi dove permette di ripristinare i difetti superficiali, ripristinando ed uniformando l'aspetto originale della superficie senza alterarne la lucentezza originale.

HONING CREAM può essere utilizzato sui marmi lucidi prima dell'applicazione di **POLISHING CREAM**. Agendo da preparatore della superficie consentendo di trattare in maniera efficace i graffi, le abrasioni e le corrosioni più profonde e difficili su pietra naturale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ dall'azione levigante micro-abrasiva
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Risultato omogeneo e uniforme
- ✓ Agisce su graffi, abrasioni ed aggressioni chimiche

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo-resina, Agglomerato quarzo-resina, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato opaco, Limestone, Marmo, Travertino.
Prodotto **non idoneo** per applicazioni su materiali con finitura lucida.

RESA

NA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Monospazzola, Tampone Bianco, Lucidatrice Manuale

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare un piccolo quantitativo di prodotto.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



- Cominciare a lavorare il prodotto strofinando con il tampone bianco eseguendo movimenti circolari
- Il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato varia in base della profondità dell'inestetismo da trattare. Durante la lavorazione del prodotto controllare la superficie e valutare il risultato raggiunto.
- Lavorare il prodotto fintanto che non sia stato raggiunto il risultato desiderato. In caso di corrosioni e graffi particolarmente profondi, può essere necessario l'ausilio di una ruota orbitale munita di disco bianco
- Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua.

Tempi di asciugatura

Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato con acqua, non occorre attendere oltre

Apertura al traffico

Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato con acqua, è possibile aprire la superficie al traffico pedonale.

**PRODOTTI
COMPLEMENTARI**

Dopo il trattamento con HONING CREAM mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

**INDICAZIONI E
RACCOMANDAZIONI**

- Evitare che il prodotto si secchi durante la lavorazione. Controllare frequentemente ed all'occorrenza aggiungere un ulteriore quantità di prodotto
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su superfici lucide
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Non applicare il prodotto su superficie acidificata
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

**PULIZIA DELLA
ATTREZZATURA**

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Grigio
Odore:	Inodore
pH:	7 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1750 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e



SHOWROOM LINE



CONSERVAZIONE asciutto.

CONFEZIONI Flaconi da 250 ml - 12 flaconi per scatola

SICUREZZA Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 3.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%