



SHOWROOM LINE


Protettivi

NATURAL LOOK PROTECTOR

Trattamento impregnante antimacchia completamente invisibile per proteggere dalle macchie le pietre naturali e i materiali medio-alto assorbenti

NATURAL LOOK PROTECTOR è un trattamento impregnante in base solvente antimacchia di superficie, completamente invisibile, per proteggere in maniera efficace le pietre naturali ed i materiali maggiormente assorbenti come il cotto e la terracotta dagli agenti macchianti, sia liquidi come ad esempio vino o caffè, sia grassi come ad esempio olio.

NATURAL LOOK PROTECTOR impedisce all'agente macchiante di penetrare all'interno delle porosità del materiale: in questo modo si evita che la superficie rimanga macchiata. L'agente macchiante versato sulla superficie potrà essere rimosso in maniera semplice e rapida semplicemente utilizzando uno straccio umido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Ottima capacità antimacchia
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non ingiallisce con il passare del tempo
- ✓ Limita la sporcabilità della superficie
- ✓ Facilita le operazioni di manutenzione e pulizia quotidiana

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su Tutte le pietre naturali, cotto e terracotta, tutti i materiali naturali medio-alto assorbenti.

RESA

10/15 m²/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore Airless, Panno

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

- Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato il più continuo ed omogeneo possibile.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- A distanza di circa 10 minuti dall'applicazione procedere con la redistribuzione dei residui e degli eccessi di prodotto rimasti in superficie. Questa operazione va eseguita in maniera meticolosa fino a completa secchezza della superficie.
- In caso di applicazione su supporti maggiormente assorbenti, applicare una seconda mano di prodotto a distanza di circa 1 ora dalla prima, seguendo il medesimo procedimento sopra indicato.

Apertura al Traffico

La superficie risulta asciutta dopo circa 1 ora dall'applicazione. In caso di applicazione a pavimento, attendere almeno 4-6 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **NATURAL LOOK PROTECTOR** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Se utilizzato dopo l'applicazione di un trattamento idrorepellente di fondo. In questo caso, attendere la completa maturazione del trattamento di fondo prima di procedere con l'applicazione di **NATURAL LOOK PROTECTOR**
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Solvente
Punto di infiammabilità (ASTM D56)	27 °C vaso aperto
Peso specifico a 20°C	890 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 5.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%