

STONE COLOUR ENHANCER

Farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung mit halbglänzendem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen

STONE COLOUR ENHANCER ist eine farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung auf Lösungsmittelbasis, zur Erzielung eines halbglänzenden nassen Aussehens und zur Gewährleistung eines guten Fleckenschutzes auf allen mäßig absorbierenden Materialien mit nicht glänzendem Finish. Die Formulierung von **STONE COLOUR ENHANCER** verleiht dem behandelten Material einen halbglänzenden Nasseffekt und intensiviert den Farbton und die Farbe, wodurch die ästhetischen Eigenschaften der Oberfläche hervorgehoben werden. Das Produkt zeichnet sich außerdem durch hervorragende wasserabweisende und fleckenabweisende Eigenschaften aus, die einen wirksamen Schutz vor Flecken, Wasser und dessen schädlichen Auswirkungen gewährleisten.

STONE COLOUR ENHANCER erleichtert zudem die ordentliche Pflege der Oberfläche, da es die Schmutzanfälligkeit verringert und verhindert, dass Schmutz und Fleckenmittel durch die Oberfläche dringen und sich am Material festsetzen. Gebrauchsfertig und durch eine schnelle und einfache Anwendung gekennzeichnet, ist **STONE COLOUR ENHANCER** für alle Arten von absorbierendem Material geeignet und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. **STONE COLOUR ENHANCER** ist nicht für die Anwendung auf nicht absorbierenden Materialien oder Materialien mit einem glänzenden Finish geeignet

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Starkes farbvertiefendes Vermögen
- ✓ Verleiht der Oberfläche fleckenabweisende Eigenschaften
- ✓ Unterstreicht Farbton und Farbe des Materials
- ✓ Hohe Beständigkeit im Laufe der Zeit
- ✓ Ausgezeichnete wasser- und ölabweisende Eigenschaften
- ✓ Beständigkeit gegen UV-Strahlen
- ✓ Vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- ✓ Verleiht ein halbglänzendes Finish
- ✓ Geeignet auch für die Anwendung im Außenbereich.

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Zementfliesen, Zement, Cotto, Granit, Limestone, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l in Abhängigkeit des Absorptionsgrads der zu behandelnden Oberfläche

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Rolle, Vlies, Tuch



Schutzmittel

STONE COLOUR ENHANCER - Farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung
mit halbglänzendem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

4. Verteilen Sie das Produkt mit dem Werkzeug Ihrer Wahl in einer reichlichen und gleichmäßigen Schicht auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine möglichst durchgehende und homogene Schicht entsteht.
5. Ungefähr 10 Minuten nach dem Auftragen Rückstände oder Überschüsse von Produkt, die auf der Oberfläche verblieben, neu verteilen. Dieser Vorgang ist auf sorgfältige Art auszuführen, bis die vollkommene Trockenheit der Oberfläche erreicht ist.
6. Bei der Anwendung auf stärker absorbierenden Untergründen ist eine zweite Schicht des Produkts etwa 1-2 Stunden nach der ersten aufzutragen, wobei dasselbe Verfahren wie oben angegeben zu befolgen ist.

Trocknungszeiten

Die Oberfläche ist nach ungefähr 1-2 Stunden nach dem Auftragen trocken.

Freigabe für den Verkehr

Warten Sie im Falle der Anwendung am Boden mindestens 6 Stunden, bevor Sie die Oberfläche wieder dem Fußgängerverkehr freigeben.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit STONE COLOUR ENHANCER die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bei der Verwendung nach dem Auftragen einer wasserabweisenden Grundierung warten, bis die Grundierung vollkommen ausgehärtet ist, bevor man COLOUR ENHANCER aufträgt
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.



Schutzmittel

STONE COLOUR ENHANCER - Farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung
mit halbglänzendem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	840 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D56)	<21°C

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l - 4 Kanister pro Schachtel



Schutzmittel

STONE COLOUR ENHANCER - Farbvertiefende Fleckenschutz-Imprägnierung
mit halbglänzendem Nasseffekt für alle absorbierenden Oberflächen



IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 7.0 – 29/03/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM

