

# STONE TOP PROTECTOR

**Völlig unsichtbare, wasserabweisende und geruchsarme  
Fleckenschutz-Imprägnierung für Küchen- oder Badezimmerplatten.**



**STONE TOP PROTECTOR** ist eine völlig unsichtbare, geruchsarme und fleckenabweisende, imprägnierende Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis, die speziell entwickelt wurde, um Küchen- und Badezimmerplatten, Tische oder Arbeitsflächen aus Naturstein oder rekonstruiertem Stein wirksam vor Wasser und fleckenden Wirkstoffen zu schützen, egal ob flüssig, wie zum Beispiel Wein oder Kaffee, oder fettig, wie zum Beispiel Öl. **STONE TOP PROTECTOR** ist ein für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziertes Produkt und kann daher ohne das Risiko einer Migration in Lebensmittel, die mit der behandelten Oberfläche in Kontakt kommen, verwendet werden.

Die Formulierung von **STONE TOP PROTECTOR** verhindert das Eindringen des fleckenden Wirkstoffs in das Material und beugt somit einer Fleckenbildung auf der Oberfläche vor. Der auf der Oberfläche verschüttete fleckende Wirkstoff kann einfach und schnell mit einem feuchten Lappen entfernt werden. **STONE TOP PROTECTOR** ist völlig unsichtbar, sie verändert das Aussehen, den Farbton und die Farbe der Oberfläche nicht, sie bildet keinen Oberflächenfilm, da sie vollständig absorbiert wird, daher verändert sie die ursprüngliche Atmungsaktivität des behandelten Untergrunds nicht.

**STONE TOP PROTECTOR** erleichtert auch die ordentliche Pflege der Oberfläche, da sie die Schmutzanfälligkeit verringert und verhindert, dass Schmutz durch die Oberfläche dringt und sich am Material festsetzt. **STONE TOP PROTECTOR** ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das sich schnell und einfach auftragen lässt. Es ist die ideale Lösung zum Schutz von Küchenarbeitsplatten, kann aber auch auf jeder anderen Steinoberfläche verwendet werden.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnetes fleckenabweisendes Vermögen: sie blockiert das Eindringen und die Absorption des fleckenden Wirkstoffs
- ✓ Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
- ✓ Starke Penetrationsfähigkeit
- ✓ Unsichtbare Behandlung mit natürlichem Effekt: sie verändert nicht den Farbton, die Farbe und das ursprüngliche Aussehen des Materials
- ✓ Verändert nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität der Oberfläche
- ✓ Vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- ✓ Schnelle und einfache Anwendung
- ✓ Lang anhaltende Schutzwirkung
- ✓ Verringert die Schmutzanfälligkeit der Oberfläche
- ✓ Erleichtert die täglichen Pflege- und Reinigungsvorgänge.

## EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.  
Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Küchen- und Badezimmerplatten aus Naturstein oder Agglomeraten

## ERGIEBIGKEIT

10-15 m<sup>2</sup>/l in Abhängigkeit des Absorptionsgrads der zu behandelnden Oberfläche





## Schutzmittel

**STONE TOP PROTECTOR** - Völlig unsichtbare, wasserabweisende und geruchsarme Fleckenschutz-Imprägnierung für Küchen- oder Badezimmerplatten.



## WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Rolle, Vlies, Tuch

## ANWENDUNGSPHASEN

### Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

### Anwendung

*Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen*

4. Verteilen Sie das Produkt mit dem Werkzeug Ihrer Wahl in einer einheitlichen und gleichmäßigen Schicht auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine möglichst durchgehende und homogene Schicht entsteht.
5. Prüfen Sie ungefähr 10 Minuten nach dem Auftragen, ob sich Rückstände oder Überschüsse von Produkt auf der Oberfläche befinden: Falls nötig, diese neu verteilen und vermischen, bis sie vollständig beseitigt sind. Dieser Vorgang muss gewissenhaft durchgeführt werden, bis die Oberfläche trocken und vollständig frei von Oberflächenrückständen ist

### Trocknungszeiten

Die Oberfläche ist nach ungefähr 1 Stunde nach dem Auftragen trocken.

### Freigabe für den Verkehr

Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie die Oberfläche benutzen.

## KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit STONE TOP PROTECTOR die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

## HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden





## Schutzmittel

**STONE TOP PROTECTOR** - Völlig unsichtbare, wasserabweisende und geruchsarme Fleckenschutz-Imprägnierung für Küchen- oder Badezimmerplatten.



## SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

## PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Terpentin
Spezifisches Gewicht bei 20°C	800 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D56)	23°C offenes Gefäß.

## LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

## HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

## UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

## VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l 4 Kanister pro Schachtel

## SICHERHEIT

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

**Revision 4.0 – 04/12/2017**

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

*Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.*

