

STONE TOP PROTECTOR

Tratamiento impregnante antimanchas e hidrófugo, totalmente invisible y de bajo olor para encimeras de cocina o baño.



STONE TOP PROTECTOR es un tratamiento impregnante, base disolvente y antimanchas de superficie, totalmente invisible y de bajo olor, formulado específicamente para proteger de forma eficaz las encimeras de cocina, baño, las mesas o superficies de trabajo realizados en piedras naturales o reconstituidas, contra el agua y agentes manchantes, ya sean líquidos, como por ejemplo vino o café, o con grasa, por ejemplo aceite. STONE TOP PROTECTOR es un producto certificado para el contacto con alimentos y por lo tanto se puede utilizar sin peligro de contaminación de los alimentos que entran en contacto con la superficie tratada.

La formulación de STONE TOP PROTECTOR impide al agente manchante penetrar en el interior del material: de este modo se evita que la superficie quede manchada. El agente manchante vertido en la superficie podrá ser eliminado de forma rápida y sencilla utilizando un trapo húmedo. STONE TOP PROTECTOR es totalmente invisible, no altera el aspecto, la tonalidad y el color de la superficie, no crea películas superficiales puesto que se absorbe por completo, por lo tanto no altera la transpirabilidad original del soporte tratado.

STONE TOP PROTECTOR también facilita el mantenimiento ordinario de la superficie puesto que reduce la suciedad, e impide que ésta penetre a través de la superficie y se adhiera al material. STONE TOP PROTECTOR es un producto listo para usar, caracterizado por una aplicación rápida y sencilla, es la solución ideal para proteger encimeras de cocina realizadas, también se puede utilizar en cualquier otra superficie realizada en piedra.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente poder antimanchas: impide la penetración y absorción del agente manchante
- Certificado para el contacto con alimentos
- Elevada capacidad de penetración
- Tratamiento invisible de efecto natural: no altera la tonalidad, el color ni el aspecto original del material
- No altera la transpirabilidad original de la superficie
- No amarillea con el tiempo
- Aplicación rápida y sencilla
- Efecto protector duradero en el tiempo
- Reduce la suciedad de la superficie
- Facilita las operaciones de mantenimiento y limpieza cotidiana.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto idóneo para aplicación en interior y exterior.

Producto idóneo para aplicación en: Encimeras de cocina o baño en piedra natural o aglomerados

RENDIMIENTO

10-15 m²/l según el grado de absorción de la superficie a tratar



















hidrófugo, totalmente invisible y de bajo olor para encimeras de cocina o baño.



Brocha, Rodillo, Mopa, Paño

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- 1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
- 2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
- 3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

Aplicación

Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

- 4. Repartir, utilizando la herramienta que se prefiera, una capa homogénea y uniforme de producto para cubrir toda la superficie sometida a tratamiento. Procurar realizar una capa continua lo más uniforme posible.
- 5. Después de 10 minutos aproximadamente tras la aplicación, comprobar si en la superficie hay residuos o exceso de producto; en su caso, repartirlos uniformemente hasta su eliminación completa. Esta operación deberá efectuarse de forma meticulosa hasta obtener una superficie seca y totalmente libre de residuos superficiales

Tiempo de secado

La superficie está seca tras 1 hora aproximadamente después de la aplicación.

Restablecimiento del tránsito

Esperar al menos 4 horas antes de utilizar la superficie.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con STONE TOP PROTECTOR es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.


INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada







STONE TOP PROTECTOR - Tratamiento impregnante antimanchas e hidrófugo, totalmente invisible y de bajo olor para encimeras de cocina o baño.



SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS	
Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Resina
Peso específico a 20°C	800 ± 10 g/l
Punto de inflamación	23°C vaso abierto.
(ASTM D56)	

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

ENVASES

- Botellas de 1 l- 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l 4 bidones por caja




























IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



	V V
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P331	NO provocar el vómito.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

Revisión 4.0 - 04/12/2017

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

