

TERRACOTTA IMPREGNATOR

Völlig unsichtbare, wasserabweisende Tiefenimprägnierung zum Schutz von Cotto und Terrakotta vor Wasser und Kapillaraufstieg

TERRACOTTA IMPREGNATOR ist eine völlig unsichtbare, wasserabweisende Tiefenimprägnierung auf Wasserbasis, die speziell entwickelt wurde, um Cotto und Terrakotta wirksam vor Wasseraufnahme und aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** ist dank ihrer Formulierung in der Lage, tief in das Material einzudringen und bietet sowohl einen oberflächlichen Schutz, der die Wasseraufnahme verhindert, als auch einen Tiefenschutz, der das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch das Material verhindert. Die Behandlung mit **TERRACOTTA IMPREGNATOR** schützt das behandelte Material vor allen Problemen, die mit der Aufnahme und dem Kapillaraufstieg von Wasser zusammenhängen: Feuchtigkeitsflecken, das Auftreten von Salzen und Ausblühungen, das Wachstum von Algen, Moos und Schimmel, die Zersetzung und Ablösung der Oberfläche.

TERRACOTTA IMPREGNATOR kann auch als "Verlegeschutz" verwendet werden: Wenn das Produkt vor den Reinigungs- und Verfugungsarbeiten auf Cotto oder Terrakotta aufgetragen wird, schützt es das Material wirksam vor Flecken durch Spachtelmassen und Wasseraufnahme durch die Baustellen-Endreinigung, so dass nachfolgende Behandlungen durchgeführt und die Fertigstellung der Arbeiten in viel kürzerer Zeit erfolgen kann. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** ist völlig unsichtbar, sie verändert das Aussehen, den Farbton und die Farbe der Oberfläche nicht, sie bildet keinen Oberflächenfilm, da sie dank ihrer Penetrationsfähigkeit vollständig absorbiert wird, daher verändert sie die ursprüngliche Atmungsaktivität des behandelten Untergrunds nicht.

TERRACOTTA IMPREGNATOR erleichtert auch die ordentliche Pflege der Oberfläche, da sie die Schmutzanfälligkeit verringert und verhindert, dass Schmutz durch die Oberfläche dringt und sich am Material festsetzt. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** kann auch als wasserabweisende Grundierung vor dem Auftragen einer Fleckenschutzbehandlung verwendet werden: In diesem Fall erhöht das Produkt sowohl die Wirksamkeit als auch die Dauer der Fleckenschutzbehandlung. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** ist ein Produkt, das nach der Verdünnung auf einfache und schnelle Weise angewendet werden kann. Es ist spezifisch für die Anwendung auf Cotto und Terrakotta, kann aber auch auf allen besonders absorbierenden Materialien angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaft: blockiert die Aufnahme und den Kapillaraufstieg des Wassers
- ✓ Starke Penetrationsfähigkeit
- ✓ Unsichtbare Behandlung: verändert nicht den Ton, die Farbe und das ursprüngliche Aussehen des Materials
- ✓ Verändert nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität der Oberfläche
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- ✓ Geeignet für alle absorbierenden Materialien
- ✓ Geeignet auch zum Schutz vor dem Verfugen
- ✓ Schnelle und einfache Anwendung



Schutzmittel

TERRACOTTA IMPREGNATOR - Völlig unsichtbare, wasserabweisende Tiefenimprägnierung zum Schutz von Cotto und Terrakotta vor Wasser und Kapillaraufstieg



EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Cotto, Terrakotta, Marmor-Zement-Agglomerat, Zement, Zementfliesen, Tuffstein, poröse Steine.

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l in Abhängigkeit des Absorptionsgrads der zu behandelnden Oberfläche

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Rolle, Vlies, Airless-Sprühgerät, Tuch

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

4. TERRACOTTA IMPREGNATOR sollte nach Verdünnung mit Wasser verwendet werden: 1 Teil des Produkts in 2-3 Teilen Wasser verdünnen. Verteilen Sie das Produkt mit dem Werkzeug Ihrer Wahl in einer reichlichen und gleichmäßigen Schicht auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine durchgehende und homogene Schicht über das gesamte Material entsteht.

5. TERRACOTTA IMPREGNATOR ist nach kurzer Zeit nach dem Auftragen sichtlich trocken. Vor jeder weiteren Behandlung muss jedoch die vollständige Trocknung abgewartet werden, die in der Regel 24 Stunden nach der Anwendung erfolgt.

Trocknungszeiten

Die Oberfläche ist nach kurzer Zeit nach dem Auftragen des Produkts sichtlich trocken. Vor jeder weiteren Behandlung muss jedoch die vollständige Trocknung abgewartet werden, die in der Regel 24 Stunden nach der Anwendung erfolgt.

Freigabe für den Verkehr

Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Oberfläche dem Fußgängerverkehr freigeben.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit TERRACOTTA IMPREGNATOR die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.



Schutzmittel

TERRACOTTA IMPREGNATOR - Völlig unsichtbare, wasserabweisende
Tiefenimprägnierung zum Schutz von Cotto und Terrakotta
vor Wasser und Kapillaraufstieg



HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Wenn es als Vorbehandlung vor dem Verfugen verwendet wird, warten Sie mindestens 1 Tag, bevor Sie mit dem Verfugen der Oberfläche fortfahren
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Milchige Flüssigkeit
Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch
Spezifisches Gewicht bei 20°C	995 ± 10 g/l
pH-Wert	7,5 ± 0,5

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l 4 Kanister pro Schachtel



Schutzmittel

TERRACOTTA IMPREGNATOR - Völlig unsichtbare, wasserabweisende
Tiefenimprägnierung zum Schutz von Cotto und Terrakotta vor
Wasser und Kapillaraufstieg



IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 2.1 – 06/03/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.faberchimica.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM

