Protectores

TERRACOTTA IMPREGNATOR

Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente el barro cocido y la terracota

TERRACOTTA IMPREGNATOR es un tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, base agua, totalmente invisible, desarrollado específicamente para proteger de forma eficaz el barro cocido y la terracota contra la absorción de agua y la humedad ascendente por capilaridad. La formulación de **TERRACOTTA IMPREGNATOR** permite penetrar en profundidad en el interior del material proporcionando una protección superficial que impide la absorción de agua, y también una protección profunda que impide la humedad ascendente por capilaridad a través del material. El tratamiento con **TERRACOTTA IMPREGNATOR** protege el material tratado contra todo tipo de problema relacionado con la absorción y la humedad ascendente por capilaridad: manchas de humedad, formación de sales y eflorescencias, algas, musgo, mohos, disgregación y desprendimiento superficial.

TERRACOTTA IMPREGNATOR también se puede utilizar como tratamiento "*protector de colocación*": cuando se aplica en barro cocido o terracota antes de efectuar las operaciones de lavado y rejuntado, el producto protege de forma eficaz el material contra las manchas de masilla y la absorción del agua de lavado de fin de obra, de este modo permite intervenir con tratamientos sucesivos y la finalización del trabajo en plazos mucho más breves. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** es totalmente invisible, no altera el aspecto, la tonalidad y el color de la superficie, no crea películas superficiales puesto que su capacidad de penetración permite su absorción completa, por lo tanto no altera la transpirabilidad original del soporte tratado.

TERRACOTTA IMPREGNATOR también facilita el mantenimiento ordinario de la superficie puesto que reduce la suciedad, e impide que ésta penetre a través de la superficie y se adhiera al material. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** también se puede utilizar como imprimación hidrófuga antes de la aplicación de un antimanchas: en este caso el producto aumenta tanto la eficacia como la duración del tratamiento antimanchas. **TERRACOTTA IMPREGNATOR** es un producto que se aplica, previa dilución, de forma rápida y sencilla. Es específico para la aplicación en barro cocido y terracota, y también puede aplicarse en todos los materiales particularmente absorbentes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Excelente capacidad hidrófuga: bloquea la absorción y la humedad ascendente por capilaridad
- ✓ Elevada capacidad de penetración
- ✓ Tratamiento invisible: no altera la tonalidad, el color ni el aspecto original del material
- ✓ No altera la transpirabilidad original de la superficie
- ✓ Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- ✓ No amarillea con el tiempo
- ✓ Apto para todos los materiales absorbentes
- ✓ Apto también como protección antes del rejuntado
- ✓ Aplicación rápida y sencilla

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALIA**
Teléfono: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@faberchimica.com

Protectores

TERRACOTTA IMPREGNATOR - Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente el barro cocido y la terracota

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.
Producto **idóneo** para aplicación en: Barro cocido, terracota, aglomerados de mármol-cemento, cemento, pavimento hidráulico, toba, piedras porosas.

RENDIMIENTO

10-15 m^2/l según el grado de absorción de la superficie a tratar

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Mopa, Pulverizador, Paño

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

Aplicación

Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

4. TERRACOTTA IMPREGNATOR debe utilizarse previa dilución en agua: diluir 1 parte de producto en 2-3 partes de agua. Repartir, utilizando la herramienta que se prefiera, una capa abundante y uniforme de producto para cubrir toda la superficie sometida a tratamiento. Procurar realizar una capa continua y homogénea por todo el material.

5. TERRACOTTA IMPREGNATOR resultar estar visualmente seco al cabo de un breve intervalo de tiempo de su aplicación. Antes de realizar cualquier otro tratamiento, es necesario esperar el secado completo, que por lo general se obtiene 24 horas después de su aplicación.

Tiempo de secado

La superficie resultar estar visualmente seca al cabo de poco tiempo de la aplicación del producto. Antes de realizar cualquier otro tratamiento, es necesario esperar el secado completo, que por lo general se obtiene 24 horas después de su aplicación.

Restablecimiento del tránsito

Esperar al menos 24 horas antes de restablecer el tránsito peatonal sobre la superficie.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con TERRACOTTA IMPREGNATOR es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

FABERSURFACECARE.COM

TERRACOTTA IMPREGNATOR - Tratamiento impregnante hidrófugo de profundidad, totalmente invisible, para proteger contra el agua y la humedad ascendente el barro cocido y la terracota

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

– No aplicar el producto en soporte mojado
– No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
– Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
– Cuando se utiliza como pre-tratamiento antes del rejuntado, es preciso esperar al menos 1 día antes de realizar el rejuntado de la superficie
– Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido lactescente
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Peso específico a 20°C	995 ± 10 g/l
pH	7.5 ± 0.5

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

ENVASES

- Botellas de 1 l- 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l - 4 bidones por caja

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALIA**
Teléfono: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@faberchimica.com

FABERSURFACECARE.COM

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

H315	Provoca irritación cutánea
P264	Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P332+P313	En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362	Quitar las prendas contaminadas.

Revisión 2.1 – 06/03/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

FABERSURFACECARE.COM