

FABER POULTICE

Polvo espesante para quitamanchas Faber



LINEA
PROFESSIONALE

FABER POULTICE es un polvo espesante que se utiliza en combinación con algunos quitamanchas Faber para espesar la consistencia, lo que permite aplicaciones más duraderas, incluso en superficies verticales. Su composición es inerte a todos los componentes de los quitamanchas Faber en los que se puede utilizar. Un quitamanchas aditivado con **FABER POULTICE** tendrá una consistencia mucho más densa, así como intervalos de contacto con la mancha más largos, en comparación con lo que sería posible hacer con el mismo quitamanchas de consistencia líquida, aumentando de este modo la eficacia de toda la intervención de eliminación de manchas.

FABER POULTICE se utiliza por lo general en combinación con los productos *OXIDANT* y *NO RUG*, pero potencialmente podrá ser combinada con todos los quitamanchas Faber.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Elevada capacidad espesante
- ✓ Compatible con todos los quitamanchas Faber
- ✓ Aumenta el tiempo de contacto entre el quitamanchas y el agente manchante
- ✓ No altera las características ni las propiedades de los quitamanchas

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar utilizando Faber Poulitice

RENDIMIENTO

300-400 gramos por cada litro de quitamanchas en caso de aplicación horizontal
400-500 gramos por cada litro de quitamanchas en caso de aplicación vertical

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Espátula

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar con Faber Poulitice.

Mezcla

Verter en un balde o recipiente suficientemente amplio el quitamanchas que se quiere espesar, y luego añadir gradualmente la cantidad necesaria de **FABER POULTICE**. Mezclar con una espátula u otra herramienta adecuada. Seguir mezclando suavemente hasta obtener un compuesto homogéneo, fluido y sin grumos.

Aplicación

Tener en consideración el quitamanchas que se quiere espesar con Faber Poulitice.

Restablecimiento del tránsito

Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar con Faber Poulitice.

Quitamanchas



FABER POULTICE - Polvo espesante para quitamanchas Faber



LINEA
PROFESSIONALE

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Polvo
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
Peso específico a 20°C	350 ± 10 g/l
pH	N.R.

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Cubos de 5 l

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no está sujeto a clasificación según la normativa vigente.

Revisión 2.0 – 17/10/2016

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

