Détachage

FABER POULTICE

Poudre épaississante adjuvant pour les Détachage Faber

FABER PULTICE est une poudre adjuvant à utiliser ensemble avec quelques-uns des Détachage Faber pour en épaissir la consistance en permettant des applications pendant un délai de temps plus étendu, et également pour surfaces verticales. Sa composition est inerte à tous les composants des Détachage de la gamme Faber dans lesquels il peut être utilisé. Un détacheur mélangé avec **FABER PULTICE** aura soit une consistance beaucoup plus dense, soit un délai de contact avec la tache plus long par rapport à ce qu'il serait possible de faire avec le même détacheur à la consistance liquide, en augmentant ainsi l'efficace de toute l'intervention de détachage.

FABER PULTICE est normalement utilisé en combinaison avec les produits *OXIDANT* et *NO RUG,* mais potentiellement, il peut être mélangé avec n'importe quel détacheur de la gamme Faber.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ **Excellente capacité épaississante**
- ✓ **Compatible avec tous les Détachage de la gamme Faber**
- ✓ **Augmente le délai de contact entre le détacheur et l'agent tachant**
- ✓ **Ne change pas les caractéristiques ni les propriétés des Détachage**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Se rapporter au détacheur que l'on veut densifier avec Faber Poultice.

RENDEMENT

De 300 à 400 grammes à chaque litre de détacheur en cas d'application horizontale
De 400 à 500 grammes à chaque litre de détacheur en cas d'application verticale

OUTILS POUR L'APPLICATION

Spatule

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

Se rapporter au détacheur que l'on est en train de densifier avec le Faber Poultice.

Mélange

Verser le détacheur à épaissir dans un seau ou dans un containeur assez grand, ensuite ajouter graduellement la quantité de FABER POULTICE choisie. Mélanger à l'aide d'une spatule ou d'un autre outil convenable. Continuer à mélanger sans effort particulier, jusqu'à obtenir un composé homogène, fluide et sans grumes.

Application

Se rapporter au détacheur que l'on est en train de mélanger avec le Faber Poultice.

Ouverture au trafic

Se rapporter au détacheur que l'on est en train de mélanger avec le Faber Poultice.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

FABERSURFACECARE.COM

FABER POULTICE - *Poudre épaississante adjuvant pour les Détachage Faber*

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES	
Aspect:	Poudre
Couleur:	Blanche
Odeur:	Inodore
Poids spécifique à 20°C	350 ± 10 g/L
pH:	N.R.

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Seaux de 5 L

IDENTIFICATION DES DANGERS

Produit non sujet à classement selon la loi en vigueur.

Révision 2.0 – 17/10/2016

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

FABERSURFACECARE.COM