

GRAFF GEL

Sverniciatore per la rimozione di graffiti, vernici, inchiostri indelebili e macchie di stucchi poliestere.



LINEA
PROFESSIONALE

GRAFF GEL è uno sverniciatore in base solvente da utilizzare per la rimozione di vernici, inchiostri indelebili, smalti sintetici, resine e graffiti. **GRAFF GEL** agisce disagregando gli strati superficiali di natura sintetica che si trovano al di sopra della superficie, riportando a vista il materiale trattato senza alterarne l'aspetto.

Grazie alla sua caratteristica formulazione in gel, **GRAFF GEL** presenta una consistenza particolarmente densa che ne rende agevole ed efficace l'utilizzo anche su pareti e superfici verticali.

GRAFF GEL ha una azione veloce ed efficace anche su quei supporti particolarmente assorbenti come ad esempio cemento, calcestruzzo e pietre naturali. **GRAFF GEL** può anche essere utilizzato su materiali delicati come ad esempio marmi, pietre calcaree e superfici lucide senza il rischio di provocare aggressioni od opacizzazioni.

Il prodotto, una volta applicato in corrispondenza della superficie che si intende trattare, agisce da solo senza ulteriori lavorazioni fino alla completa disagregazione degli strati sintetici superficiali. **GRAFF GEL** si applica in maniera semplice e rapida ed il suo utilizzo non altera l'aspetto originale del supporto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Ottimo potere di disagregazione degli strati sintetici**
- ✓ **Non rovina** le superfici trattate
- ✓ Applicazione **rapida e semplice**
- ✓ Prodotto **versatile**
- ✓ Adatto anche a **superfici verticali**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno

Prodotto **idoneo** per applicazioni su: Acciaio, Alluminio, Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Cementina, Cemento, Ceramica craquelé, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Fughe cementizie, Limestone, Marmo, Mattone facciavista, Metallo, Parquet e legno naturale, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo, Vetro

RESA
N.R.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Spatola, Applicazione diretta sulla macchia





LINEA
PROFESSIONALE

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare GRAFF GEL su supporti bagnati, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia asciutta o al massimo leggermente umida.
3. Non applicare GRAFF GEL su supporti surriscaldati. Sugeriamo di effettuare l'applicazione durante le ore più fresche della giornata.
4. Nel caso in cui la superficie da trattare presentasse uno strato di cera o un trattamento precedentemente applicato, procedere alla rimozione dello stesso tramite *Deceratura*.

Applicazione

5. Il prodotto va utilizzato puro. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie che si intende trattare. Utilizzare un pennello, una spatola o, se è agevole farlo, versare il prodotto direttamente sulla superficie lasciando uno strato abbondante di prodotto a completa copertura della stessa.

6. Lasciare agire il prodotto sulla superficie fino alla completa disgregazione dello strato sintetico che si intende rimuovere. Il tempo necessario dipende dalla natura del materiale che si sta rimuovendo e dal grado di assorbimento del supporto su cui si sta intervenendo.

Sebbene ogni casistica abbia caratteristiche diverse che possono richiedere tempistiche specifiche e differenti, generalmente i tempi di azione necessari alla disgregazione di strati sintetici superficiali possono essere così riassunti:

- Smalti, vernici e resine e residui sintetici superficiali su materiali compatti e non assorbenti: tra i **30 ed i 60** minuti di contatto
- Smalti, vernici e resine e residui sintetici superficiali su materiali porosi, ruvidi ed assorbenti: tra **1 a 3** ore di contatto
- Macchie di stucco poliesteri penetrati nello spessore della pietra: dalle **3 alle 12** ore

In caso di smacchiature che richiedono tempistiche ampie si suggerisce di applicare uno strato sufficientemente abbondante di prodotto così da evitare di dover ripristinarlo in caso di asciugatura troppo veloce.

7. Trascorso l'intervallo di tempo stabilito, procedere alla rimozione del prodotto e dei suoi residui. Per rimuovere GRAFF GEL è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando o asportando i residui fino alla completa rimozione. Pulire la superficie con un panno leggermente umido ed attendere la completa asciugatura della superficie prima di valutare il risultato della smacchiatura. In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, utilizzando spazzolone con stracci assorbenti o un mop leggermente inumidito, fino a completa eliminazione degli eccessi. Pulire la superficie con straccio o mocio leggermente umido, attendere la completa asciugatura e quindi valutare il risultato ottenuto. Nel caso in cui il risultato ottenuto sia soddisfacente solo in parte, si suggerisce di ripetere l'applicazione del prodotto con le medesime modalità.



In caso di intervento su pietre naturali per l'estrazione delle macchie di stucco poliesteri, potrebbe essere necessario effettuare un primo passaggio di levigatura meccanica per incrementare il grado di assorbimento della superficie, aumentando così la penetrazione dello smacchiatore e l'efficacia della sua azione estrattiva.

Apertura al traffico

8. Dopo aver risciacquato la superficie con acqua, attendere la completa asciugatura del pavimento prima di riaprire al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con GRAFF GEL suggeriamo: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Per la *pulizia straordinaria* di una superficie trattata con GRAFF GEL suggeriamo: FABER 30 o DETERFUG sulla base del tipo di superficie da pulire
- In seguito ad un intervento di smacchiatura realizzato con GRAFF GEL si suggerisce di realizzare un *trattamento antirisalita e/o antimacchia* da valutare sulla base delle caratteristiche e della destinazione d'uso della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o eccessivamente umidi
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia.
- Durante l'applicazione del prodotto la superficie interessata non deve essere esposta direttamente ai raggi del sole
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +40°C gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Al fine di ottenere un risultato visivamente ed esteticamente uniforme, soprattutto un caso di superfici assorbenti, si suggerisce di applicare lo smacchiatore trattando settori delimitati più ampi della singola porzione macchiata, come ad esempio un'intera piastrella o un'intera stanza, da stabilire in base all'ampiezza ed alla diffusione della macchia
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.



LINEA
PROFESSIONALE**DATI FISICO-TECNICI**

Aspetto:	Gel
Colore:	Verde/Giallo
Odore:	Solvente
Peso specifico a 20°C	1000 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	<21°C vaso aperto

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Contenitore da 750 ml

-

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302+H312+H332	Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H371	Può provocare danni agli organi.
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

Revisione 2.0 – 17/10/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

