Détachage

NO MAC GEL

Extracteur pour l'élimination des taches colorées, telles que café, vin, té, encre, algues, moisissures et substances similaires

NO MAC GEL est un extracteur à l'eau à utiliser pour l'extraction et pour l'élimination des taches colorées depuis tous types de surface.

Grâce à sa formule innovante, le produit permet d'intervenir efficacement et de façon définitive sur :

- Taches de **café**, **vin**, **te**, **coca-cola**, **jus de tomate**, **aliments** et **boissons** en général;
- Taches de **plumes-feutres** et **encres** ;
- **Mousses**, **algues** et **proliférations et résidus végétales** en général, tel que par exemple taches de feuillage, herbe et fauchages.

NO MAC GEL c'est un produit qui peut être appliqué sur toutes les surfaces, même les plus délicates, telles que les marbres polis et les matériaux sensibles aux acides sans provoquer ni agressions ni opacifications superficielles. La formule spéciale en gel qui caractérise le **NO MAC GEL** augmente l'action extractive du détacheur sur la tache, ainsi garantissant une majeure efficace en termes d'enlèvement de la tache. De plus, son emploi est aisé et efficace même sur surfaces verticales. Le produit, après l'application en correspondance de la tache à extraire, agit tout seul, sans ouvraisons ultérieures, jusqu'à l'extraction complète de la tache. **NO MAC GEL** a un mode d'emploi facile et rapide et son emploi ne change pas l'aspect original du support.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ **Produit à l'eau**
- ✓ **Excellent** pouvoir **détachant**
- ✓ Application **rapide** et **facile**
- ✓ **N'abîme pas** les surfaces traitées
- ✓ Produit **versatile**
- ✓ Convenable même pour **des surfaces verticales**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.
Produit **convenable** pour l'application sur Agglomérés marbre-béton, Agglomérés marbre-résine, Agglomérés quartz-résine, Ardoise, Grès, Pierre en Basalte – pierre volcanique, Basalte fondu, Carreaux de ciment, Béton, Céramique craquelé, Céramique émaillée, Clinker, Terres cuites, Granit, Grès cérame lappato, Grès cérame poli, Grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Joints ciment, Limestone, Marbre, Briques de parement, Pierre reconstituée (Ecopierre), Porphyre, Quartzite, Travertin, Tuf.

RENDEMENT

N.R.

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, spatule, Application directe sur la tache

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

NO MAC GEL - *Extracteur pour l'élimination des taches colorées, telles que café, vin, té, encre, algues, moisissures et substances similaires*

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer le NO MAC GEL sur des supports surchauffés. Il est recommandable d'effectuer l'application pendant les heures les plus fraiches de la journée.
3. Si la surface à traiter présentait une couche de cire ou un traitement appliqué à l'avance, l'éliminer par *Décapage*.

Mode d'emploi

Toujours appliquer le NO MAC GEL seul, JAMAIS mélangé avec d'autres produits chimiques

4. Utiliser le produit pur. Appliquer le produit sur la tache que l'on veut éliminer. Utiliser un pinceau, une spatule ou, s'il est aisé de le faire, verser le produit directement sur la surface en laissant une bonne couche de produit qui la couvre complètement. Pour des surfaces plus grandes, tels qu'en cas d'élimination de la mousse ou des algues sur un carrelage, l'on pourra étaler le produit et le travailler à la monobrosse.

5. Laisser agir le produit sur la surface jusqu'à l'extraction totale de la tache que l'on est en train de traiter. Le temps nécessaire dépend de l'intensité de la tache, de son profondeur et ténacité et du temps passé depuis sa formation.

Même si chaque tache a des caractéristiques différentes, qui peuvent demander un délai spécifique et divers, normalement les temps d'action nécessaires à l'extraction des taches peuvent être résumés ainsi :

- Taches de **café, vin, té, coca-cola, jus de tomate, aliments et boissons** en général : de 30 minutes à 2 heures

- Taches de **plumes-feutres et encres**: de 30 minutes à 3 heures.

- **Mousses, algues** et proliférations et résidus **végétales** en général : de 15 minutes à 1 heure.

6. Passé l'intervalle de temps prévu, enlever le produit et ses résidus, secs ou mouillés. Pour enlever le NO MAC GEL il est possible d'utiliser du papier ou des chiffons absorbants en cas de petites surfaces, en tamponnant ou en enlevant les résidus jusqu'à leur élimination totale. Nettoyer la surface avec un chiffon légèrement humidifié et attendre son séchage complet de la surface avant d'évaluer le résultat du détachage. Au cas de surfaces moyennes ou grandes, enlever les résidus, secs ou mouillés, avec un balai brosse avec des chiffons absorbants ou avec un balai à franges légèrement humidifié, jusqu'à l'élimination totale du surplus. Nettoyer la surface avec une serpillère ou balai à franges humidifié, attendre le séchage complet, ensuite évaluer le résultat obtenu.

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

Si le résultat obtenu n'était satisfaisant qu'en partie, il est recommandé de répéter l'application du produit de la même façon ou d'évaluer la nécessité d'un ponçage préliminaire. Au cas où la tache était de nature mixte, il pourrait être efficace aussi l'emploi d'un type de détacheur différent.

En cas d'intervention sur des surfaces très absorbantes, tels que les pierres naturelles brutes ou la terre cuite, pour éviter une absorption excessive de produit par le matériau, il faudra humidifier un peu avec de l'eau la surface à traiter avant l'application du NO MAC GEL.

En cas d'intervention sur des pierres naturelles, pour l'extraction des taches les plus complexes et pénétrées plus en profondeur, il pourrait s'avérer nécessaire d'effectuer un premier passage par ponçage mécanique pour incrémenter la capacité d'absorption de la surface, en augmentant ainsi la pénétration du détacheur et l'efficace de son action extractive.

La profondeur du ponçage est liée à la capacité de pénétration de la tache : pour des taches très profondes il peut s'avérer nécessaire de poncer avec les graines les plus basses. Cette opération préliminaire permet de rejoindre un degré d'extraction beaucoup plus élevé dans un délai de temps très réduit.

Il est toujours recommandé, avant de procéder par le détachage de surfaces amples, d'effectuer un essai préliminaire, pour évaluer si le ponçage mécanique de la surface est vraiment nécessaire.

Ouverture au trafic

7. Après avoir rincé la surface à l'eau, attendre le séchage complet du sol avant de rouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage de routine* d'une surface traitée avec NO MAC GEL, nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec NO MAC GEL, nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG sur la base du type de surface à nettoyer.
- À la suite d'une intervention de détachage avec NO MAC GEL, il est recommandable d'effectuer un *traitement anti-remonte et/ou anti-tache* à choisir sur la base des caractéristiques et de la destination d'emploi de la surface.

Détachage

NO MAC GEL - *Extracteur pour l'élimination des taches colorées, telles que café, vin, té, encre, algues, moisissures et substances similaires*

CONSEILS ET RECOMMENDATIONS

NO MAC GEL doit toujours être employé seul, JAMAIS mélangé avec d'autres produits chimiques, exclu la poudre adjuvant Faber Poultice

- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Ne pas appliquer le produit s'il y a une menace imminente de pluie ou de gel, en présence de brouillard.
- Pendant l'application du produit, la surface ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil.
- Appliquer le produit sur des par des températures ambiantes entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.
- Afin d'obtenir un résultat visuellement et esthétiquement uniforme, surtout en cas de surfaces absorbantes, il est recommandé d'appliquer le détacheur en traitant des secteurs délimités plus amples par rapport à chaque portion tachée, tel qu'un carreau entier out une pièce entière, à établir sur la base des dimensions et du épandage de la tache.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES	
Aspect:	Gel
Couleur:	Transparent
Odeur:	Hypochlorite
pH:	11.5 ± 0.5
Poids spécifique à 20°C:	1120 ± 10 g/L
Point d'éclair (ASTM D 56)	Non inflammable

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 0,5 LT – carton de 12 flacons
- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons

IDENTIFICATION DES DANGERS

H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Révision 3.0 – 17/10/2016

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.