


PROFESSIONAL LINE

Reiniger

EPOXY RESIDUE REMOVER

Alkalischer Reiniger, der speziell für die Entfernung von Epoxidmörtel und Epoxidrückständen entwickelt wurde

EPOXY RESIDUE REMOVER ist ein alkalischer Reiniger, der speziell zum Entfernen von Rückständen und Filmen von Verfüguungs- und Versiegelungsarbeiten mit Produkten auf Epoxidbasis entwickelt wurde. **EPOXY RESIDUE REMOVER** ist auch besonders wirksam bei der Entfernung von synthetischen Rückständen, selbst wenn sie hartnäckig sind und schon länger vorhanden sind, wie z. B. Graffiti, Farbe und Lacke.

VORTEILE

- ✓ Hohe extraktive Wirkung
- ✓ Entfernt Epoxid- und Kunststoffrückstände
- ✓ Schnelle Aktion

VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden.

Geeignet für den Einsatz auf Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Quarz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina – Lavastein, geschmolzenem Basalt, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, glasierter Keramik, Klinker, Cotto, Granit, Naturporzellan Fliesen, strukturierte Porzellanfliesen, Kalkstein, Marmor, Kunststein (Ökostein), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

ABDECKUNG

10/15 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Weißes Pad, Einscheibenmaschine, Hartbodenreiniger

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, empfiehlt es sich, oberflächliche Rückstände wie Staub, Schmutz und groben Schmutz mit einem Besen oder einem Staubsauger zu entfernen
- Wir empfehlen, jeweils nur kleine Flächen der Oberfläche zu behandeln. Die Größe der zu behandelnden Fläche sollte anhand des Absorptionsgrads des Materials ermittelt werden.
- Beim Auftragen auf stark saugende Untergründe, wie z. B. Terrakotta, ist es notwendig, auf einer Fläche von maximal 4-5 Quadratmetern zu arbeiten, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht vollständig in den Untergrund eindringt.
- Bei der Anwendung auf wenig absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel poliertem Naturstein oder Keramikfliesen, kann die behandelte Fläche je nach den Vorlieben des Anwenders größer sein.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE

Lassen Sie das Produkt eine von Ihnen abhängige Zeitspanne einwirken von der Art der Rückstände ab, die Sie entfernen möchten. Während Wenn sich das Produkt auf der Oberfläche befindet, wird empfohlen, es jedes Mal zu bearbeiten hin und wieder auftragen, um die Lösungswirkung des Produktes zu verstärken.

Die Kontaktzeiten lassen sich ungefähr wie folgt zusammenfassen:

- 10-15 Minuten bei leichten Rückständen;
- 20-30 Minuten bei verhärteten und hartnäckigen Rückständen

Beim Auftragen auf besonders saugfähige Untergründe kann es beim Reinigen erforderlich sein, etwas mehr auf die Oberfläche zu gießen, um die vom Material aufgenommene Menge auszugleichen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss die Oberfläche während der gesamten Behandlung vollständig mit einer feinen Produktschicht bedeckt sein.

Bei der Anwendung auf polierten oder glasierten, polierten Feinsteinzeugfliesen empfehlen wir, einen Vorversuch durchzuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen und ggf. die Einwirkzeit zu verkürzen.

Dieser Vorgang kann mit einem Schleifpad oder einer Bürste durchgeführt werden, die je nach Materialart und Art des zu entfernenden Schmutzes oder der zu entfernenden Behandlung auszuwählen sind. Weißes Pad: für polierte, empfindliche Oberflächen wie Marmor, Kalkstein, glasierte Materialien usw. Grünes oder hellblaues Pad für raue, unpolierte Oberflächen wie Terrakotta und Beton.

Nach Ablauf der Einwirkzeit ist es an der Zeit, die Rückstände zu entfernen. Gießen Sie ausreichend sauberes Wasser auf die Oberfläche, um mit der Lösung auf dem Boden eine Emulsion zu bilden. Mit der Einscheibenmaschine oder Bürste gleichmäßig verteilen und anschließend überschüssiges Material entfernen. Dieser Vorgang wird am besten mit einem Nasssauger durchgeführt.

Nachdem die Rückstände entfernt wurden, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab. Sollten die Ergebnisse nicht ganz zufriedenstellend sein, wiederholen Sie den Vorgang.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser kann der Boden, sobald er trocken ist, zur Nutzung geöffnet werden.

Beim erneuten Auftragen der Behandlung muss abgewartet werden, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist. Die dafür benötigte Zeit variiert je nach Art und Absorptionsgrad des Materials.

WARTUNGSPRODUKTE

Für die tägliche Reinigung einer mit **EPOXY RESIDUE REMOVER** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer nassen Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer überhitzten Oberfläche auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen, sofern nicht anders angegeben
- Alle in der Nähe befindlichen Flächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.
- Bei der Anwendung auf polierten oder glasierten polierten Feinsteinzeugfliesen empfehlen wir die Durchführung eines Vorversuchs, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen und ggf. die Einwirkzeit zu verkürzen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Wasser.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Dicke Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Typisch
pH-Wert:	12,0 ± 0,5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1070 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

VERPACKUNG

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 4.0 – 17/10/2022

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.