

AT LUX

Flecken- und schmutzabweisendes Schutzwachs auf Lösungsmittelbasis mit Satin-Effekt für antikisierten, gebürsteten und geschliffenen Naturstein.



AT LUX ist ein flüssiges Wachs auf Lösungsmittelbasis, das reich an hochwertigen mikrokristallinen Komponenten, sowohl natürlichen als auch synthetischen, ist. Es wurde speziell entwickelt und formuliert, um den Farbton natürlicher Materialien zu intensivieren und gleichzeitig eine ausgezeichnete flecken- und schmutzabweisende Wirkung zu gewährleisten.

AT LUX bildet eine Schutzschicht, die extrem widerstandsfähig gegen Fußgängerverkehr ist, die Oberfläche nachhaltig vor Flecken und Schmutz schützt und den behandelten Oberflächen ein warmes, satiniertes Finish verleiht, das die ästhetischen Eigenschaften von Naturstein hervorhebt.

AT LUX ist ein Produkt, das sich besonders für die Anwendung auf Naturstein mit antikisiertem, gebürstetem oder fein poliertem Finish eignet, und kann auch mit ausgezeichneten Ergebnissen auf Zementfliesen und zementbasierten Agglomeraten verwendet werden. Seine Verwendung erleichtert auch die anschließende Pflege und die täglichen Reinigungsarbeiten dank seiner Beständigkeit gegen Schmutz.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Verstärkt** den **Glanz** und den **Farbton** des Materials
- ✓ Wirksamer **Schutz** vor **Schmutz** und **Flecken**
- ✓ Verleiht dem Untergrund **wasser- und ölabweisende Eigenschaften**
- ✓ Gutes **Schutzvermögen** vor **Fußgängerverkehr**
- ✓ **Vergilbt nicht**
- ✓ Es ist **schnell und einfach** anzuwenden
- ✓ **Hebt die ästhetischen Eigenschaften** der behandelten Oberfläche hervor

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen im Innenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Zementfliesen, Granit, Limestone, Marmor, Quarzit, Travertin

ERGIEBIGKEIT

25/35 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Auftragen des Produkts:

Pinsel, Vlies, Rolle, Tuch,

Polieren des Produkts:

Einscheibenmaschine oder Exzenterteller oder Flex Polierer





LINEA
PROFESSIONALE

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie AT LUX nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Tragen Sie AT LUX auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

5. Tragen Sie auf eine trockene und saubere Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Schicht von Produkt unter Verwendung des Werkzeugs ihrer Wahl auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine möglichst einheitliche Schicht auf der gesamten Oberfläche entsteht.

6. Nach ungefähr 5-10 Minuten, aber auf jeden Fall vor dem Trocknen der zuvor aufgetragenen Schicht, fahren Sie fort, das überschüssige Produkt auf dem von der Anwendung betroffenen Bereich neu zu verteilen, wobei darauf zu achten ist, dass es gleichmäßig verteilt wird, bis eine optisch einheitliche und homogene Oberfläche erhalten wird. Bei Eingriffen auf kleinen Oberflächen kann dieser Vorgang mit einem Tuch oder einem weißen Pad durchgeführt werden. Bei größeren Oberflächen empfehlen wir die Verwendung einer mit einem weißen Pad ausgestatteten Einscheibenmaschine. Bei besonders absorbierenden Oberflächen ist dieser Vorgang möglicherweise nicht erforderlich.

7. Nach ungefähr 30-60 Minuten, aber in jedem Fall auf einer vollständig trockenen Produktschicht, mit dem Polieren der Oberfläche fortfahren. Dieser Vorgang kann bei kleinen Flächen manuell unter Verwendung eines Tuchs aus Wolle/Baumwolle, eines weißen Pads oder Stahlwolle durchgeführt werden. Bei größeren Flächen empfehlen wir die Verwendung von Geräten wie einer traditionellen Einscheibenmaschine (U/min zwischen 150/500) oder einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine (U/min zwischen 500/1500) oder eines Exzentertellers oder Flex Polierers, die mit einem weißen Pad oder Pad aus Lammfell oder Stahlwolle oder Ähnlichem ausgestattet sind. Bearbeiten Sie die Oberfläche, indem Sie das Bürsten verlängern, bis die Überschüsse vollständig entfernt sind, um ein glänzendes und gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten.

Trocknungszeiten

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 1-2 Stunden nach dem Auftragen.

Freigabe für den Verkehr

Die Oberfläche kann ungefähr 4-6 Stunden nach dem Auftragen des Produkts für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die ordentliche Reinigung einer mit AT LUX behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL
- Für das Entwachsen einer mit AT LUX behandelten Oberfläche empfehlen wir: DEC 21 und/oder DECERA P





LINEA
PROFESSIONALE

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht auf Außenflächen verwenden.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Matt oder transparent (in Abhängigkeit der Lagertemperatur)
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	880 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	<21°C (Wert des flüchtigeren Rohstoffs)

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel





LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 3.0 – 27/03/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

