



PROFESSIONAL LINE



Finitura

AT LUX

Cera protettiva antimacchia e antispurco in base solvente, ad effetto satinato per pietre naturali anticate, spazzolate e levigate.

AT LUX è una cera liquida a base solvente ricca in componenti microcristallini di elevata qualità, sia naturali sia sintetici, appositamente studiata e formulata per intensificare il tono dei materiali naturali garantendo allo stesso tempo ottime prestazioni antimacchia ed antispurco.

AT LUX realizza uno strato protettivo estremamente resistente al traffico pedonale, che protegge tenacemente la superficie dalle macchie e dallo sporco, conferendo alle superfici trattate un aspetto caldo e satinato che esalta le caratteristiche estetiche della pietra naturale. Il prodotto particolarmente indicato per l'applicazione su pietre naturali caratterizzate da una finitura anticata, spazzolata o levigata fine, e può essere utilizzato con ottimi risultati anche su cementine ed agglomerati cementizi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Buona protezione contro il traffico pedonale
- ✓ Non ingiallisce
- ✓ Protegge il materiale dallo sporco e dalle macchie
- ✓ Esalta l'aspetto della superficie

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione in interno
Prodotto idoneo per applicazione su: Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Cementina, Granito, Limestone, Marmo, Quarzite, Travertino

RESA

25/35 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Stesura del prodotto:
Pennello, Vello, Rullo, Panno,

Lucidatura del prodotto:
Monospazzola o ruota orbitale o flessibile

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **AT LUX** su supporti bagnati o umidi.
- Applicare **AT LUX** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Trascorsi circa 5-10 minuti ma comunque prima dell'asciugatura dello strato precedentemente applicato procedere a ridistribuire gli eccessi di prodotto presenti sull'area interessata dall'applicazione, avendo cura di uniformarli fino ad ottenere una superficie visivamente uniforme ed omogenea. In caso di intervento su piccole superfici, questa operazione può essere effettuato con un panno o con un pad bianco. In caso di superfici di maggiore ampiezza suggeriamo di utilizzare una monospazzola munita di pad bianco. Questa operazione potrebbe non essere necessaria su superfici particolarmente assorbenti.
- A distanza di circa 30-60 minuti ma comunque sullo strato completamente asciutto di prodotto, procedere con la lucidatura della superficie. Questa operazione può essere effettuata manualmente, in caso di piccole superfici, utilizzando un panno in lana-cotone, un pad bianco o una paglietta in lana di acciaio. In caso di superfici di maggiore ampiezza invece suggeriamo di utilizzare strumentazioni quali monospazzola tradizionale (rpm compresi tra 150/500) o una lucidatrice ad alta velocità (rpm compresi tra 500/1500) o una ruota orbitale o flessibile, munite di pad bianco o in pelle di agnello o in lana di acciaio o similari. Lavorare la superficie prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuta la completa rimozione degli eccessi ottenendo quindi un aspetto visivo lucido ed uniforme.

Tempo di Asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione.

Apertura al Traffico

Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **AT LUX** suggeriamo: **NEUGEL**

Per la *deceratura* di una superficie trattata con **AT LUX** suggeriamo: **DEC 21** e **DECERA P**

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Non utilizzare su superfici esterne
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile Effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Opaco o trasparente (in base alla temperatura di stoccaggio)
Odore:	Solvente
Peso specifico a 20°C	880 ± 10 g/l
Punto di Infiammabilità (ASTM D 56)	<21°C (valore della materia prima più volatile)

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 4.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%