

HIDROFAB

Cera protettiva antisporco in base acqua, autolucidante ad effetto lucido, per pavimenti in pietra, cotto o cemento.



LINEA
PROFESSIONALE

HIDROFAB è un'emulsione resino-cerosa in base acqua da utilizzare come trattamento di finitura autolucidante dei pavimenti realizzati in pietra naturale, cotto, terracotta, parquet o legno naturale o cemento.

Il prodotto sigilla le rugosità superficiali delle superfici sulle quali viene applicata, realizzando di fatto un trattamento antisporco, facilitando notevolmente il mantenimento del pavimento e le successive operazioni di pulizia quotidiana.

Il trattamento con **HIDROFAB** conferisce alla superficie un aspetto lucido ed una lieve esaltazione del colore e del tono originale del materiale. Lo strato protettivo generato da **HIDROFAB** si caratterizza inoltre per buone capacità idro ed oleo repellenti in grado di proteggere la superficie dalla formazione di macchie.

HIDROFAB è un prodotto particolarmente indicato per l'applicazione su pietre naturali caratterizzate da una finitura anticata, spazzolata o levigata fine, e può essere utilizzato con ottimi risultati anche su cemento, cementine ed agglomerati cementizi, cotto, terracotta e superfici porose in generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Esalta la lucentezza ed il tono del materiale**
- ✓ **Protezione efficace dallo sporco e dalle macchie**
- ✓ **Conferisce al supporto proprietà idro ed oleo repellente**
- ✓ **Buona capacità di protezione dal traffico pedonale**
- ✓ **Non ingiallisce**
- ✓ **Si applica in modo rapido e semplice**
- ✓ **Esalta le caratteristiche estetiche della superficie trattata**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione in interno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo cemento, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Cementina, Cemento, Cotto, Granito, Legno, Limestone, Marmo, Parquet e legno naturale, Quarzite, Terracotta, Travertino

RESA

15/20 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello stendicera, Rullo



HIDROFAB - Cera protettiva antisporco in base acqua, autolucidante ad effetto lucido, per pavimenti in pietra, cotto o cemento.



LINEA
PROFESSIONALE

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare HIDROFAB su supporti bagnati o umidi.
3. Applicare HIDROFAB su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è fortemente consigliato applicare preventivamente un trattamento idrorepellente di profondità che permetta al prodotto di catalizzare correttamente sulla superficie del materiale.

Applicazione

5. Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie. Suggeriamo di applicare il prodotto seguendo sempre la stessa direzione di stesura. Prestare attenzione a non lasciare eccessi troppo abbondanti di prodotto durante la stesura della cera, e in caso si notassero delle zone con accumulo di prodotto, procedere alla ridistribuzione di quest'ultimo quando ancora si sta lavorando il prodotto in quello specifico settore di superficie.

6. Se durante la fase di stesura della cera, si notassero degli accumuli in un settore sul quale si è già terminata la stesura del prodotto, non tentare di riunificare lo strato di materiale: attendere la maturazione del primo strato di cera e solo successivamente si potrà intervenire per riunificare l'aspetto della superficie, come descritto nel punto 8.

7. In caso di applicazione su superfici particolarmente assorbenti o rugose potrebbe risultare necessaria la stesura di un secondo strato di prodotto. Procedere in questo senso solamente dopo che la prima mano di prodotto sia perfettamente asciutta. Generalmente sono sufficienti circa 2-3 ore tra una mano e l'altra. Per applicare la seconda mano seguire le medesime modalità sopra indicate. Suggeriamo di applicare il secondo strato nel verso perpendicolare a quello seguito per la prima mano. Così facendo si realizzerà una applicazione "incrociata".

8. HIDROFAB è una cera autolucidante che, una volta terminata la sua applicazione, permette di ottenere uno spiccato effetto lucido. Nel caso in cui però si voglia aumentare ulteriormente la lucentezza della superficie, è possibile farlo mediante l'utilizzo di una monospazzola tradizionale munita di pad bianco o pad in pelo di agnello. Attendere minimo 3-4 ore dalla maturazione della cera e procedere lavorando la superficie a secco e prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuto un effetto soddisfacente. Intervenire con la spazzolatura meccanica permette inoltre di recuperare eventuali difetti estetici provocati dall'accumulo del prodotto in un determinato settore di superficie, in caso di applicazione sia di una sia di due mani di prodotto.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione.

Apertura traffico

Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.



HIDROFAB - Cera protettiva antisporcio in base acqua, autolucidante ad effetto lucido, per pavimenti in pietra, cotto o cemento.



LINEA
PROFESSIONALE

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia ordinaria di una superficie trattata con HIDROFAB suggeriamo: NEUGEL
- Per il ripristino periodico delle superfici cerate con HIDROFAB suggeriamo: MANU' o la stessa HIDROFAB diluita 1:5 in acqua
- Per la deceratura di una superficie trattata con HIDROFAB suggeriamo: DEC 21 e/o DECERA P

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Non applicare il prodotto su supporto acidificato.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Non utilizzare su superfici esterne.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
pH:	8.00 ± 0.5
Peso Specifico a 20°C:	1020 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola



HIDROFAB - Cera protettiva antisporco in base acqua, autolucidante ad effetto lucido, per pavimenti in pietra, cotto o cemento.



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Prodotto non soggetto a classificazione secondo la normativa vigente.

Revisione 2.0 – 17/10/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABERSURFACECARE.COM

