



PROFESSIONAL LINE



Finitura

B1 920

Cera lucida in base acqua di facile applicazione per superfici verticali o non soggette a traffico pedonabile

B1 920 è un'emulsione resino-cerosa a base acqua studiata per sostituire le cere solide o liquide in base solvente destinate alle superfici verticali o non pedonabili.

B1 920 crea un film superficiale sottile ed estremamente resistente, che aumenta la lucentezza della superficie esaltandone il colore e l'aspetto estetico, facilitando allo stesso tempo le successive operazioni di pulizia che si effettueranno sul materiale trattato.

B1 920 è stata specificatamente sviluppata per tutte quelle superfici non soggette al traffico pedonale dove risulterebbe complicato procedere alla lucidatura con i metodi tradizionali.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Ideale per la lucidatura di superfici verticali
- ✓ Applicabile su supporti trattati con altre cere
- ✓ Facilita le operazioni di pulizia e manutenzione
- ✓ Esalta la lucentezza del materiale trattato

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione su superfici interne.
Prodotto idoneo per applicazione su: Granito, Marmo, Limestone, Travertino

RESA

25/35 m²/l per l'applicazione iniziale.
30/50 m²/l per la manutenzione.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Stesura del prodotto:
Pennello, Vello, Rullo, Panno,

Lucidatura del prodotto:
Monospazzola o ruota orbitale o flessibile

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **B1 920** su supporti bagnati o umidi.
- Applicare **B1 920** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Sugeriamo di procedere con la lavorazione di piccole sezioni di superficie alla volta, così da poterle lavorare agevolmente con la ruota orbitale o il flessibile.
- Sugeriamo, prima di procedere con l'applicazione del prodotto, di versare **B1 920** in un flacone dotato di apposito erogatore a spruzzo largo. Questo verrà utilizzato per l'applicazione del prodotto sulla superficie, velocizzando notevolmente il lavoro
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare il flacone e spruzzare direttamente sul settore di superficie che si intende lucidare una piccola quantità di prodotto. Generalmente per piccole porzioni di superficie sono sufficienti circa 2-3 erogazioni a spruzzo di prodotto.
- Immediatamente dopo l'erogazione procedere con la lavorazione del prodotto. Questa operazione può essere effettuata manualmente, in caso di piccole superfici, utilizzando un panno in lana-cotone, un pad bianco o una paglietta in lana di acciaio. In caso di superfici di maggiore ampiezza invece suggeriamo di utilizzare strumentazioni quali ruota orbitale o flessibile, munite di pad bianco o in pelle di agnello o in lana di acciaio o similari.
- Operare con lo strumento prestando attenzione a realizzare movimenti concentrici in modo tale da distribuire il prodotto erogato in maniera omogenea ed uniforme per tutta l'ampiezza del settore che si sta trattando.
- Lavorare la superficie prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuta la completa rimozione degli eccessi (tecnica dello Spray Buffing) ottenendo quindi un aspetto visivo lucido ed uniforme.
- Passare al settore successivo e ripetere il trattamento di lucidatura seguendo le medesime modalità sopra indicate.
- Dopo aver trattato tutti i settori della superficie, rimuovere gli eventuali residui utilizzando un panno ben asciutto (Dry mop).

Tempo di Asciugatura

Dopo che il prodotto ha raggiunto la completa secchezza, non è necessario attendere oltre.

Apertura al Traffico

Il prodotto non va utilizzato su superfici soggette a traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la *deceratura* di una superficie trattata con **B1 920** suggeriamo: **DEC 21** e **DECERA P**

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Non utilizzare su superfici esterne
- Non utilizzare a pavimento
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile Effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Dolce
Peso specifico a 20°C	1000 ± 5 g/l
pH	9 ± 0.5

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 4.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%