

LIQUID WAX FAST

CERA LÍQUIDA DE SECADO RÁPIDA, PARA MÁRMOL, GRANITO, BARRO COCIDO Y MATERIALES ABSORBENTES.

DESCRIPCIÓN:

LIQUID WAX FAST es una cera líquida base disolvente para superficies pulidas o a pulir. Es una mezcla especial de parafinas de alta calidad indicada para proporcionar mayor brillo y tonalidad a los soportes en los que se aplica. Proporciona un reflejo más profundo así como un buen grado de repelencia al agua que facilita el mantenimiento. Es excelente también en barro cocido y cemento para proporcionar un grosor pulido, cálido y fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS:


- Realza el brillo
- Aumento de la sencillez de mantenimiento
- Aplicación sencilla
- No amarillea

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

Piedras naturales y materiales absorbentes.

RENDIMIENTO: 15-25 m²/l (según el material en el que se aplica)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:



APLICACIÓN:

El producto debe aplicarse puro.

Repartir sobre una superficie limpia y seca, una capa fina y uniforme de producto utilizando una máquina monodisco dotada de disco blanco, aplicador de cera, brocha o paño. Dejar secar el producto aplicado unos 10-15 minutos, y luego realizar el pulido utilizando una máquina monodisco tradicional (entre 150/200 hasta los 400/500 rpm) hasta la eliminación completa de los residuos superficiales. Para obtener el mejor resultado, recomendamos utilizar un disco blanco o de pelo de cordero o similares.

Dejar secar el pavimento entre 4 y 6 horas antes de restablecer el tránsito sobre el pavimento.

Para pequeñas porciones de superficie se puede utilizar una esponja o rueda pulidora orbital.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS:

Aspecto	: Emulsión pastosa
Color	: Opaco o transparente (según la temperatura de almacenamiento)
Olor	: Disolvente
Peso específico (20°C)	: 1540 ± 20 g/l
Punto de inflamación (ASTM D 56)	: N.R.

ALMACENAMIENTO: Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN: 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES: botellas de 1 lt (12 botellas por caja)

ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE: No aplicar en superficies húmedas o sucias

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240: Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante

P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA FICHA ES EL RESULTADO DE NUESTRA DILATADA EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA -OPERATIVA. ESTA INFORMACIÓN NO DEBE CONSIDERARSE VINCULANTE Y NO COMPORTA NINGUNA RESPONSABILIDAD NUESTRA YA QUE NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES Y LOS MODOS DE USO DEL PRODUCTO. POR LO TANTO, FABER CHIMICA SRL NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE DICHS DATOS Y SUGERENCIAS.

Rev.n. 2.0

Fecha: 16/03/2017