

LIQUID WAX

Flüssigwachs zum Polieren und Auffrischen für die Behandlung von Oberflächen aus Marmor, Granit und Naturstein



LINEA
PROFESSIONALE

LIQUID WAX ist ein schnell trocknendes, flüssiges Wachs auf Lösungsmittelbasis, das zum Polieren und Auffrischen der Oberflächen aus Naturstein verwendet wird. Seine Formulierung, die sich durch ein sorgfältiges Gleichgewicht der enthaltenen Komponenten auszeichnet, ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung auch auf unregelmäßigeren Oberflächen, wie zum Beispiel Treppenstufen, Statuen, Aufsätzen und Möbelementen im Allgemeinen, bei denen die Verwendung anderer Polierprodukte unbequemer und mühsamer wäre.

Die Verwendung von **LIQUID WAX** ermöglicht es, einen hohen Glanz zu erzielen und gleichzeitig den Farbton und die Farbe aufzufrischen und die ästhetischen Eigenschaften des behandelten Materials hervorzuheben. **LIQUID WAX** zeichnet sich außerdem durch eine einfache und schnelle Anwendung aus, auch dank der sehr schnellen Trocknung. Eine mit **LIQUID WAX** behandelte Oberfläche wird dank der wasser- und ölabweisenden Eigenschaften des Produkts auch vor dem Eindringen von Wasser und Flecken geschützt, was auch die nachfolgenden Pflege- und Reinigungsvorgänge erleichtert.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Betont** den **Glanz** des Materials
- ✓ **Rasche und schnelle** Anwendung
- ✓ **Verstärkt** den **Farbton** der Oberfläche
- ✓ Verleiht der Oberfläche **wasserabweisende Eigenschaften**
- ✓ **Erleichtert die Pflege** der Oberfläche
- ✓ **Vergilbt nicht** im Laufe der Zeit
- ✓ **Trocknet schnell**
- ✓ **Schützt wirksam vor Flecken**

EINSATZBEREICHE

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich **geeignetes** Produkt

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Zementfliesen, Klinker, Cotto, Granit, Limestone, Marmor, Quarzit, Terrakotta, Travertin

ERGIEBIGKEIT

15/25 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Auftragen des Produkts:

Tuch, Pinsel, Vlies

Polieren des Produkts

Exzenterteller, Flex Polierer, Handschleifmaschine





ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie LIQUID WAX nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Um die Penetration des Produkts zu begünstigen, wird empfohlen, die zu behandelnde Oberfläche zu erwärmen.
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

5. Verteilen Sie auf der trockenen und sauberen Oberfläche eine gleichmäßige Schicht des Produkts mit dem Werkzeug Ihrer Wahl, wobei darauf zu achten ist, eine möglichst gleichmäßige Schicht zu erstellen, die die gesamte Oberfläche bedeckt.

6. Nach ungefähr 5-10 Minuten, aber in jedem Fall auf einer vollständig trockenen Produktschicht, mit dem Polieren des aufgetragenen Materials fortfahren. Dieser Vorgang kann bei kleinen Flächen manuell unter Verwendung eines Tuchs aus Wolle/Baumwolle, eines weißen Pads oder Stahlwolle durchgeführt werden. Bei größeren Oberflächen empfehlen wir hingegen die Verwendung von Geräten wie z.B. Exzenterteller, Flex Polierer oder Handschleifmaschine mit weißem Pad oder Filztuch oder Lammhaar oder Stahlwolle. Bearbeiten Sie die Oberfläche, indem Sie das Bürsten verlängern, bis die Überschüsse vollständig entfernt sind, um ein glänzendes und gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten.

Trocknungszeiten

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 5-10 Minuten nach dem Auftragen.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für das Entwachsen einer mit LIQUID WAX behandelten Oberfläche empfehlen wir: DEC 21 und/oder DECERA P

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.





LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Pastöse Emulsion
Farbe:	Matt oder transparent (je nach Lagertemperatur)
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1540 ± 20 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	N.Z.

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 – 31/05/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

