

SOLID WAX

Cire en pâte solide à l'application facile, pour le polissage de murs et plans en pierre naturelle



SOLID WAX est une cire solide à base de solvant, à séchage rapide, à employer pour le polissage des surfaces non destinées au trafic piéton, telles que murs, comptoirs et plans de travail.

Sa formule, riche en paraffines de très haute qualité, permet de donner une brillance marquée aux surfaces sur lesquelles elle est appliquée et en même temps en ravive la nuance et les caractéristiques esthétiques.

SOLID WAX se caractérise aussi pour son application facile et rapide, même grâce à son séchage très rapide. Une surface traitée avec **SOLID WAX** sera également protégée depuis l'eau et contre la pénétration des taches, grâce aux caractéristiques hydrofuges et oléofuges de ce produit. Les opérations successives d'entretien et nettoyage seront plus faciles.

SOLID WAX est employé normalement sur surfaces en pierre naturelle, mais il peut être également appliqué sur terres cuites, agglomérés en ciment, carreaux de ciment et « terrazzo ».

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ **Exalte la brillance** du matériau
- ✓ À base de paraffines **de très haute qualité**
- ✓ Application **rapide et facile**
- ✓ **Rehausse la nuance** de la surface
- ✓ Donne au support des **propriétés hydrofuges**
- ✓ **Rend plus facile l'entretien** de la surface
- ✓ **Ne jaunit pas** au fil du temps
- ✓ **Séchage rapide**
- ✓ **Protection efficace** contre les **taches**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Agglomérés marbre-ciment, Ardoise, Pierre en Basalte – pierre volcanique, Carreaux de ciment, Clinker, Terres cuites, Granit, Limestone, Marbre, Quartzite, Travertin.

RENDEMENT

De 20 à 25 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pour étaler le produit:

Chiffon, Spatule, Pinceau

Polissage du produit:

Roue orbitale, flexible, polisseuse type « manettone ».

Finition

SOLID WAX - Cire en pâte solide à l'application facile, pour le polissage de murs et plans en pierre naturelle



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer le SOLID WAX sur des matériaux mouillés ou humides.
3. Pour favoriser la pénétration du produit il est recommandé de réchauffer la surface à traiter.
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche uniforme de produit avec un chiffon sec ou une spatule, en veillant à réaliser une couche la plus homogène possible, couvrant toute la surface.

6. De 5 à 10 minutes environ après l'application, en tout cas sur la couche complètement sèche de produit, commencer le polissage du matériau appliqué. Cette opération peut être effectuée manuellement, en cas de petites surfaces, avec un chiffon en laine-coton, un tampon pad blanc ou avec une paille en laine d'acier. En cas de surfaces plus grandes, il est recommandable d'utiliser des outils tels que la roue orbitale, le flexible ou la polisseuse type « manettone », munis de disque blanc ou chiffon en feutre ou laine d'agneau ou laine d'acier. Travailler la surface en prolongeant le brossage jusqu'à éliminer totalement les surplus et à obtenir un aspect visuellement poli et uniforme.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, en tout cas dans un maximum de 5 à 10 minutes après son application.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le décapage d'une surface traitée avec SOLID WAX nous recommandons le DEC 21 et/ou le DECERA P

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.



Finition

SOLID WAX - Cire en pâte solide à l'application facile, pour le polissage de murs et plans en pierre naturelle

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 1 LT – carton de 4 bidons

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Emulsion Pâteuse
Couleur:	Matt ou transparent (selon la température de stockage)
Odeur:	Solvant
Poids spécifique à 20°C:	1520 ± 20 g/L
Point d'éclair (ASTM D 56)	N.R.

IDENTIFICATION DES DANGERS



H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240	Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P310:	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305+P351+P338:	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



LINEA
PROFESSIONALE

Finition

SOLID WAX - Cire en pâte solide à l'application facile, pour le polissage de murs et plans en pierre naturelle



LINEA
PROFESSIONALE

Révision 4.0 – 09/01/2018

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABERSURFACECARE.COM

