

MANU'

Cera di manutenzione in base acqua per il ripristino ed il mantenimento dei pavimenti già cerati.



LINEA
PROFESSIONALE

MANU' è un'emulsione resino-cerosa in base acqua, da utilizzare come "lavaincera" per trattamento di manutenzione o di ripristino di tutte quelle pavimentazioni già trattate con una cera di finitura che a causa del tempo trascorso o del traffico pedonale risulta usurata.

La formulazione di **MANU'** è stata sviluppata per essere compatibile con polimeri cerosi in base acquosa di qualsiasi genere, e può essere quindi utilizzata indipendentemente dal tipo di cera applicata precedentemente.

L'applicazione di **MANU'** come "lavaincera" ripristina lo spessore superficiale corretto, recuperando eventuali abrasioni, esfoliamenti o difetti superficiali, ripristinando l'omogeneità superficiale del trattamento ceroso esistente, incrementando allo stesso tempo la brillantezza e la lucentezza della superficie. **MANU'** inoltre presenta un gradevole e persistente profumo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Esalta la lucentezza** ed il **tono** del materiale
- ✓ **Protezione** efficace dallo **sporco** e dalle **macchie**
- ✓ Conferisce al supporto **proprietà idro ed oleo repellente**
- ✓ Buona capacità di **protezione dal traffico pedonale**
- ✓ **Non ingiallisce**
- ✓ Si **applica** in modo **rapido e semplice**
- ✓ **Esalta le caratteristiche estetiche** della superficie trattata

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione in interno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: tutte le superfici precedentemente trattate con una cera di finitura in base acqua.

RESA

15/20 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello stendicera, Mop, Mocho



FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare MANU' su supporti bagnati o umidi.
3. Applicare MANU' su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Il prodotto si utilizza previa diluizione da effettuare con acqua pulita in base al tipo di superficie sulla quale si intende ripristinare lo strato di cera ed in base alla condizione dello stato di cera preesistente.

*Per la **manutenzione** (trattamento periodico di uno strato ceroso in buone condizioni sul quale non si evidenziano particolari segni di usura):*

- Per materiali compatti e poco assorbenti come ad esempio gres e ceramiche rugose o strutturate, marmi, graniti e pietre naturali semilucide e parquet utilizzare a circa il 10% in acqua (1 parte di prodotto in 9 parti di acqua);
- Per materiali rugosi ed assorbenti come cotto e terracotta, legno naturale, marmi, graniti e pietre naturali bocciardate, levigate o con finitura ruvida utilizzare al 20% in acqua (1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua);

*Per il **ripristino** (trattamento di uno strato ceroso usurato sul quale si evidenziano segni di usura, graffi, abrasioni, scolorimenti e differenze estetiche evidenti):*

- Per materiali compatti e poco assorbenti come ad esempio gres e ceramiche rugose o strutturate, marmi, graniti e pietre naturali semilucide e parquet utilizzare a circa il 20% in acqua (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua);
- Per materiali rugosi ed assorbenti come cotto e terracotta, legno naturale, marmi, graniti e pietre naturali bocciardate, levigate o con finitura ruvida utilizzare al 40% in acqua (2 parti di prodotto in 5 parti d'acqua);

Applicazione

5. L'applicazione di MANU' va effettuata con la tecnica del "lavaincera": su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme della soluzione precedentemente preparata utilizzando un mocho o un mop, sufficientemente strizzato in modo tale da lasciare un velo di prodotto uniforme senza però creare accumuli eccessivi di prodotto. Prestare attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.

6. In caso di applicazione su superfici particolarmente assorbenti o rugose, qualora si volesse ottenere un maggiore effetto di recupero e copertura della superficie, è possibile procedere con una seconda applicazione, da effettuarsi a distanza di 2-3 ore dalla prima.



LINEA
PROFESSIONALE

MANU' - Cera di manutenzione in base acqua per il ripristino ed il mantenimento dei pavimenti già cerati.



7. MANU' è una cera autolucidante che, una volta terminata la sua applicazione, permette di ottenere uno spiccato effetto lucido. Nel caso in cui però si voglia aumentare ulteriormente la lucentezza della superficie, è possibile farlo mediante l'utilizzo di una monospazzola tradizionale munita di pad bianco o pad in pelo di agnello. Attendere minimo 3-4 ore dalla maturazione della cera e procedere lavorando la superficie a secco e prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuto un effetto soddisfacente. Intervenire con la spazzolatura meccanica permette inoltre di recuperare eventuali difetti estetici provocati dall'accumulo del prodotto in un determinato settore di superficie, in caso di applicazione sia di una sia di due mani di prodotto.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione.

Apertura traffico

Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia ordinaria di una superficie trattata con MANU' suggeriamo: NEUGEL o ALGAFLOOR

Per il ripristino periodico delle superfici cerate con MANU suggeriamo la stessa MANU' diluita 1:5 in acqua

- Per la deceratura di una superficie trattata con MANU' suggeriamo: DEC 21 e/o DECERA P

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi o surriscaldato
- Non applicare il prodotto su supporti acidificati
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Non utilizzare su superfici esterne.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
pH:	8.0 ± 0.5
Peso Specifico a 20°C	1000 ± 10 g/l



MANU' - Cera di manutenzione in base acqua per il ripristino ed il mantenimento dei pavimenti già cerati.



STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

S2	Tenere fuori dalla portata dei bambini
S25	Evitare il contatto con gli occhi

Revisione 2.0 – 17/10/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

