



SHOWROOM LINE



Cere

GRES & STONE WAX

Cera ad effetto opaco antisporco per pavimenti in cotto, pietra, cemento o gres strutturato

GRES & STONE WAX è una cera a base acqua per il trattamento di finitura autolucidante dei pavimenti realizzati in pietra naturale, cotto, terracotta, cemento e gres porcellanato, legno naturale o parquet e ceramiche con finitura rugosa. Il prodotto conferisce al pavimento su cui viene applicata un aspetto satinato ed una lieve esaltazione del colore e del tono originale del materiale, oltre a buone capacità idro ed oleo repellenti in grado di proteggere la superficie dalla formazione di macchie.

GRES & STONE WAX grazie alla sua formulazione, il prodotto può essere utilizzato anche su superfici compatte e non assorbenti caratterizzate da una finitura superficiale ruvida come gres porcellanato strutturato, irregolare o microrugoso.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Esalta la lucentezza ed il tono del materiale
- ✓ Protezione contro lo sporco e le macchie
- ✓ Conferisce un effetto satinato
- ✓ Non ingiallisce
- ✓ Buona resistenza al traffico pedonale

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione in interno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su Agglomerato marmo cemento, Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Cementina, Cemento, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Legno, Limestone, Marmo, Parquet e legno naturale, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo

RESA

20/30 m²/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- In caso di applicazione su supporti medio-alto assorbenti è fortemente consigliato applicare preventivamente un trattamento idrorepellente di profondità che permetta al prodotto di catalizzare correttamente sulla superficie del materiale.
- In caso di applicazione su superfici compatte e non assorbenti come quarzi, ceramiche e gres porcellanati, diluire il prodotto 1:1 con acqua

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

FASI DI
APPLICAZIONE*Applicazione*

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie. Suggeriamo di applicare il prodotto seguendo sempre la stessa direzione di stesura. Prestare attenzione a non lasciare eccessi troppo abbondanti di prodotto durante la stesura della cera, e in caso si notassero delle zone con accumulo di prodotto, procedere alla redistribuzione di quest'ultimo quando ancora si sta lavorando il prodotto in quello specifico settore di superficie.
- Se durante la fase di stesura della cera, si notassero degli accumuli in un settore sul quale si è già terminata la stesura del prodotto, non tentare di uniformare lo strato di materiale: attendere la maturazione del primo strato di cera e solo successivamente si potrà intervenire per uniformare l'aspetto della superficie.
- In caso di applicazione su superfici particolarmente assorbenti o rugose potrebbe risultare necessaria la stesura di un secondo strato di prodotto. Procedere in questo senso solamente dopo che la prima mano di prodotto sia perfettamente asciutta. Generalmente sono sufficienti circa 2-3 ore tra una mano e l'altra. Per applicare la seconda mano seguire le medesime modalità sopra indicate. Suggeriamo di applicare il secondo strato nel verso perpendicolare a quello seguito per la prima mano. Così facendo si realizzerà una applicazione "incrociata".
- **GRES & STONE WAX** è una cera autolucidante che, una volta terminata la sua applicazione, permette di ottenere un effetto satinato. Nel caso in cui però si voglia aumentare ulteriormente la lucentezza della superficie, è possibile farlo mediante l'utilizzo di una monospazzola tradizionale munita di pad bianco o in pelo di agnello. Attendere minimo 3-4 ore dalla maturazione della cera e procedere lavorando la superficie a secco e prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuto un effetto soddisfacente. Intervenire con la spazzolatura meccanica permette inoltre di recuperare eventuali difetti estetici provocati dall'accumulo del prodotto in un determinato settore di superficie, in caso di applicazione sia di una sia di due mani di prodotto.

Apertura al traffico

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione. Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore.

PRODOTTI
COMPLEMENTARI
PER LA
MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **GRES & STONE WAX** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Per la manutenzione della superficie, utilizzare **MAINTENANCE WAX** o la stessa **GRES & STONE WAX** diluita 1:5.

INDICAZIONI E
RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Non applicare su superfici esterne
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**PULIZIA DELLA ATTREZZATURA**

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
pH	9,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1015 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 3.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM