



SHOWROOM LINE



Cere

MAINTENANCE WAX

Cera di manutenzione per il trattamento ed il ripristino di pavimentazioni cerate

MAINTENANCE WAX è una cera a base acqua da utilizzare come "lavaincera" per la manutenzione o il ripristino di tutte quelle pavimentazioni già trattate con una cera di finitura che a causa del tempo trascorso o del traffico pedonale risulta usurata.

La formulazione di **MAINTENANCE WAX** è compatibile con cere in base acqua di qualsiasi genere, e può essere quindi utilizzata indipendentemente dal tipo di cera già presente sulla pavimentazione. L'applicazione "lavaincera" del prodotto ripristina lo spessore superficiale corretto, recuperando eventuali graffi, esfoliamenti o difetti superficiali, incrementando allo stesso tempo la brillantezza della superficie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Esalta la lucentezza ed il tono del materiale
- ✓ Protezione contro lo sporco e le macchie
- ✓ Non ingiallisce
- ✓ Buona resistenza al traffico pedonale

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione in interno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su superfici precedentemente trattata con una cera di finitura in base acqua.

RESA

15/20 m²/l variabile sulla base del grado di assorbimento della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Diluizione

Il prodotto si utilizza previa diluizione da effettuare con acqua pulita in base al tipo di superficie sulla quale si intende ripristinare lo strato di cera ed in base alla condizione dello stato di cera preesistente.

*Per la **manutenzione** (trattamento periodico di uno strato ceroso in buone condizioni sul quale non si evidenziano particolari segni di usura):*

- Per materiali compatti e poco assorbenti come ad esempio gres e ceramiche rugose o strutturate, marmi, graniti e pietre naturali semilucide e parquet utilizzare a circa il 10% in acqua (1 parte di prodotto in 9 parti di acqua);

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Per materiali rugosi ed assorbenti come cotto e terracotta, legno naturale, marmi, graniti e pietre naturali bocciardate, levigate o con finitura ruvida utilizzare al 20% in acqua (1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua);

Per il **ripristino** (trattamento di uno strato ceroso usurato sul quale si evidenziano segni di usura, graffi, abrasioni, scolorimenti e differenze estetiche evidenti):

- Per materiali compatti e poco assorbenti come ad esempio gres e ceramiche rugose o strutturate, marmi, graniti e pietre naturali semilucide e parquet utilizzare a circa il 20% in acqua (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua);
- Per materiali rugosi ed assorbenti come cotto e terracotta, legno naturale, marmi, graniti e pietre naturali bocciardate, levigate o con finitura ruvida utilizzare al 40% in acqua (2 parti di prodotto in 5 parti d'acqua);

Applicazione

- L'applicazione di **MAINTENANCE WAX** va effettuata con la tecnica del "lavaincera": su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme della soluzione precedentemente preparata utilizzando un mocho o un mop, sufficientemente strizzato in modo tale da lasciare un velo di prodotto uniforme senza però creare accumuli eccessivi di prodotto. Prestare attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.
- In caso di applicazione su superfici particolarmente assorbenti o rugose, qualora si volesse ottenere un maggiore effetto di recupero e copertura della superficie, è possibile procedere con una seconda applicazione, da effettuarsi a distanza di 2-3 ore dalla prima.
- **MAINTENANCE WAX** è una cera autolucidante che, una volta terminata la sua applicazione, permette di ottenere uno spiccato effetto lucido. Nel caso in cui però si voglia aumentare ulteriormente la lucentezza della superficie, è possibile farlo mediante l'utilizzo di una monospazzola tradizionale munita di pad bianco o pad in pelo di agnello. Attendere minimo 3-4 ore dalla maturazione della cera e procedere lavorando la superficie a secco e prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuto un effetto soddisfacente. Intervenire con la spazzolatura meccanica permette inoltre di recuperare eventuali difetti estetici provocati dall'accumulo del prodotto in un determinato settore di superficie, in caso di applicazione sia di una sia di due mani di prodotto.

Apertura al traffico

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione. Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **MAINTENANCE WAX** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Per la manutenzione della superficie, utilizzare la stessa **MAINTENANCE WAX** seguendo le indicazioni sopra riportate.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

**INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Non applicare su superfici acidificate
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
pH	8,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1100 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 3.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.