

GRAFFITI REMOVER

Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von Graffiti, Lacken, Tinten und Epoxidrückständen von Fliesen- oder Natursteinoberflächen.



GRAFFITI REMOVER ist ein spezifisches Abbeizmittel zur wirksamen Beseitigung von Graffiti, Lacken und permanenten Tinten von Oberflächen. Dank seiner dicken und zähflüssigen Beschaffenheit lässt sich das Produkt auch auf vertikalen Flächen leicht auftragen und ermöglicht so eine wirksame Reinigung auch von Wänden, auf denen sich Graffiti oder Beschmierungen im Allgemeinen befinden.

GRAFFITI REMOVER ist zudem wirksam gegen ausgehärtete Rückstände von Epoxidharz-Spachtelmassen, die in der Regel durch falsche oder keine Baustellen-Endreinigung entstehen. Das Produkt lässt sich schnell und einfach direkt auf die zu behandelnde Fläche auftragen, es zeichnet sich durch eine schnelle Wirkung aus und seine Anwendung entfernt dauerhaft die Rückstände von Graffiti und Lacken, ohne das ursprüngliche Aussehen des Materials, auf das es aufgetragen wird, in irgendeiner Weise zu verändern.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Ausgezeichnetes Zersetzungsvermögen von Lacken und Tinten**
- ✓ **Einfache und schnelle Anwendung**
- ✓ **Keine Beschädigung der behandelten Oberflächen**
- ✓ **Geeignet für vertikale Anwendungen**
- ✓ **Wirksam gegen Epoxidrückstände**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Stahl, Aluminium, Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Zementfugen, Limestone, Marmor, Sichtmauerwerk, Metall, Parkett und Naturholz, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein, Glas

ERGIEBIGKEIT

N.Z.

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken



Fleckenentferner

GRAFFITI REMOVER - Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von Graffiti, Lacken, Tinten und Epoxidrückständen von Fliesen- oder Natursteinoberflächen.



ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, Staub und groben Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie GRAFFITI REMOVER nicht auf nassen Untergründen auf, stellen Sie daher sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
3. Tragen Sie GRAFFITI REMOVER nicht auf überhitzten Untergründen auf. Wir empfehlen, die Anwendung während den kühleren Stunden des Tages auszuführen.

Anwendung

4. Das Produkt ist unverdünnt zu verwenden. Tragen Sie das Produkt direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Verwenden Sie einen Pinsel, einen Spachtel oder, wenn es einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, so dass eine reichliche Schicht des Produkts diese vollständig bedeckt.

5. Lassen Sie das Produkt so lange auf die Oberfläche einwirken, bis die zu entfernende Kunststoffschicht vollständig zersetzt ist. Die benötigte Zeit hängt von der Art des zu entfernenden Materials und dem Absorptionsgrad des Untergrunds ab, auf dem man eingreift. Obwohl jeder Fall unterschiedliche Charakteristiken aufweist, die spezifische und verschiedene Zeiten erfordern können, lassen sich die für die Zersetzung von Kunststoffoberflächenschichten erforderlichen Einwirkungszeiten im Allgemeinen wie folgt zusammenfassen:

- Bei nicht absorbierenden Oberflächen oder bei leichten Rückständen: zwischen 10 und 20 Minuten.
- Bei absorbierenden Oberflächen oder hartnäckigen oder älteren Rückständen: von 1 bis 4 Stunden.
- Bei besonders hartnäckigen Rückständen und Beschmierungen: von 12 bis 24 Stunden.

Im Falle von Eingriffen, die längere Zeit in Anspruch nehmen, ist es empfehlenswert, eine genügend reichliche Produktschicht aufzutragen, um bei zu schnellem Trocknen nicht nachträglich noch einmal auftragen zu müssen.

6. Entfernen Sie nach Ablauf des festgelegten Zeitintervalls das Produkt und seine Rückstände. Um GRAFFITI REMOVER zu entfernen, können bei kleinen Flächen Papier oder saugfähige Tücher verwendet werden, mit denen die Rückstände abgetupft oder abgewischt werden, bis sie vollständig beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und warten Sie die vollständige Trocknung der Oberfläche ab, bevor Sie das Ergebnis der Fleckenentfernung beurteilen. Entfernen Sie bei mittelgroßen oder großen Flächen die Rückstände mit einem Schrubber mit saugfähigen Lappen oder einem leicht feuchten Mopp, bis alle Überschüsse beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Lappen oder Wischmopp, warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist und beurteilen Sie dann das erzielte Ergebnis.

Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen.

Zeitraum zur erneuten Freigabe

7. Warten Sie nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder für den Fußgängerverkehr freigeben.



Fleckenentferner

GRAFFITI REMOVER- Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von Graffiti, Lacken, Tinten und Epoxidrückständen von Fliesen- oder Natursteinoberflächen.



KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Erwägen Sie nach der Behandlung mit GRAFFITI REMOVER die Anwendung einer Fleckenschutz-Imprägnierung, wie zum Beispiel ANTIGRAFFITI oder MARBLE & GRANITE PROTECTOR, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind. Die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

GRAFFITI REMOVER sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten gemischt werden.

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder übermäßig feuchten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.
- Während der Anwendung des Produkts darf die Oberfläche nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht auf Fugen zu verwenden, die mit Epoxidharz-Spachtelmasse erstellt sind.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Gel
Farbe:	Blau
Geruch:	Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	21°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.



Fleckenentferner

GRAFFITI REMOVER- Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von Graffiti, Lacken, Tinten und Epoxidrückständen von Fliesen- oder Natursteinoberflächen.



UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 750 ml

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 2.0 – 17/10/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

