

GRAFFITI REMOVER

Quitamanchas específico para la eliminación de grafitos, pinturas, tintas y residuos epoxi de superficies de baldosas o piedra natural.



GRAFFITI REMOVER es un decapante específico que permite eliminar de forma eficaz grafitos, pinturas y tintas indelebles de las superficies. El producto, por su consistencia densa y viscosa, se puede aplicar fácilmente incluso en superficies verticales, lo que permite limpiar de forma eficaz también las paredes con grafitos o manchas en general.

GRAFFITI REMOVER también es muy eficaz contra los residuos endurecidos de masilla epoxi, causados por una limpieza de fin de obra incorrecta o totalmente ausente. El producto se aplica de forma rápida y sencilla, directamente en el área que se quiere tratar, está caracterizado por una acción rápida y su uso permite eliminar de forma definitiva los residuos de grafitos y pinturas sin alterar de ningún modo el aspecto del material en el que se aplica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Excelente poder de desintegración de pinturas y tintas
- ✓ Aplicación rápida y sencilla
- ✓ No estropea las superficies tratadas
- ✓ Idóneo para aplicación vertical
- ✓ Eficaz contra los residuos epoxi

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior

Producto **idóneo** para aplicación en: Acero, Aluminio, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Pizarra, Arenisca, Piedra Basáltica- Piedra volcánica, Basalto fundido, Pavimento hidráulico, Cemento, Cerámica craquelada, Cerámica esmaltada, Clinker, Barro cocido, Granito, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico desbastado, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Juntas de cemento, Caliza, Mármol, Ladrillo caravista, Metal, Parqué y madera natural, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarcita, Terracota, Travertino, Toba, Vidrio

RENDIMIENTO

N.R.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha, espátula, aplicación directa sobre la mancha





FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Limpiar meticulosamente la superficie procurando eliminar el polvo y la suciedad gruesa presentes en la superficie.
2. No aplicar GRAFFITI REMOVER en soportes mojados, por lo tanto es necesario asegurarse de que la superficie a tratar esté seca o, a lo sumo, ligeramente húmeda.
3. No aplicar GRAFFITI REMOVER sobre soportes sobrecalentados. Se recomienda efectuar la aplicación durante las horas más frescas del día.

Aplicación

4. El producto debe utilizarse puro. Aplicar el producto directamente en la superficie que se quiere tratar. Utilizar una brocha o espátula o, si fuera fácil de hacer, verter el producto directamente sobre la superficie dejando una capa abundante de producto para cubrir por completo la misma.

5. Dejar actuar el producto sobre la superficie hasta obtener la desintegración completa de la capa sintética que se quiere eliminar. El tiempo necesario para ello depende del material que se quiere eliminar y del grado de absorción del material en el que se interviene.

No obstante cada caso tenga características distintas que podrían requerir intervalos de tiempo específicos y diferentes, por lo general los plazos acción necesario para la desintegración de capas sintéticas superficiales se pueden resumir del modo siguiente:

- Para superficies no absorbentes o residuos ligeros: entre 10 y 20 minutos;
- Para superficies absorbentes o residuos persistentes o viejos: entre 1 y 4 horas;
- Para residuos y suciedad particularmente persistente: entre 12 y 24 horas.

Para aplicaciones que requieren un intervalo de tiempo superior, se recomienda aplicar una capa suficientemente abundante de producto para no tener que restablecerla en caso de secado demasiado rápido.

6. Una vez transcurrido el intervalo de tiempo fijado, eliminar el producto y sus residuos. Para eliminar GRAFFITI REMOVER se puede utilizar papel o paños absorbentes en caso de superficies pequeñas, secando o eliminando los residuos hasta su eliminación completa. Limpiar la superficie con un paño ligeramente húmedo y esperar el secado completo de la superficie antes de evaluar el resultado de la eliminación de la mancha. En superficies medianas y grandes, eliminar los residuos utilizando un cepillo de fregar con trapos absorbentes o una fregona ligeramente húmeda, hasta la eliminación completa de los residuos. Limpiar la superficie con trapo o fregona ligeramente húmeda, esperar el secado completo y luego evaluar el resultado obtenido.

En caso de que el resultado fuera parcialmente satisfactorio, se recomienda repetir la aplicación del producto con el mismo procedimiento.

Tiempo para el restablecimiento del tránsito

7. Después de enjuagar con agua la superficie, esperar el secado completo del pavimento antes de restablecer el tránsito peatonal.



**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO**

Posteriormente al tratamiento con GRAFFITI REMOVER, evaluar la aplicación de un tratamiento de impregnación antimanchas, como por ejemplo ANTIGRAFFITI o MARBLE & GRANITE PROTECTOR o AQUA TREATMENT, a elegir en función de las características de la superficie. Mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

GRAFFITI REMOVER siempre debe utilizarse solo, NUNCA se debe mezclar con otros productos.

- No aplicar el producto en soportes mojados o excesivamente húmedos
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- No aplicar el producto ante riesgo inminente de lluvia o helada, en presencia de niebla.
- Durante la aplicación del producto, la superficie afectada no debe estar expuesta directamente a la luz solar
- Aplicar el producto en soportes con temperatura ambiente comprendida entre +5 y +40°C grados
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla.
- Prestar atención a no utilizar el producto en juntas realizadas con masilla epoxi.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con aguarrás la herramienta utilizada

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Gel
Color:	Azul
Olor:	Disolvente
Punto de inflamación (ASTM D 56)	21°C
Peso específico a 20°C	890 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.



VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

ENVASES

- Botellas de 750 ml

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Revisión 2.0 – 17/10/2016

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.