

GRAFFITI REMOVER

Smacchiatore specifico per la rimozione di graffiti, vernici, inchiostri e residui epossidici dalle superfici in piastrelle o pietra naturale.



GRAFFITI REMOVER è uno sverniciatore specifico per rimuovere efficacemente graffiti, vernici ed inchiostri indelebili dalle superfici. Grazie alla sua consistenza densa e viscosa, il prodotto si applica facilmente anche su superfici verticali, permettendo di ripulire efficacemente anche le pareti dove sono presenti graffiti o imbrattature in generale.

GRAFFITI REMOVER risulta inoltre efficace contro i residui induriti di stucco epossidico, derivanti generalmente da una errata o del tutto assente pulizia di fine cantiere. Il prodotto si applica in maniera rapida e semplice direttamente in corrispondenza dell'area che si intende trattare, si caratterizza per un'azione veloce ed il suo utilizzo rimuove definitivamente i residui di graffiti e vernici senza alterare in alcun modo l'aspetto originale del materiale su cui viene applicato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Ottimo potere di disaggregazione della vernice e degli inchiostri**
- ✓ **Applicazione semplice e rapida**
- ✓ **Non rovina le superfici trattate**
- ✓ **Idoneo per applicazioni in verticale**
- ✓ **Efficace contro i residui epossidici**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno

Prodotto **idoneo** per applicazioni su: Acciaio , Alluminio, Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Ardesia , Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Cementina, Cemento, Ceramica craquelé, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Fughe cementizie, Limestone, Marmo, Mattone facciavista, Metallo, Parquet e legno naturale, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Travertino, Tufo, Vetro

RESA

N.R.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Spatola, Applicazione diretta sulla macchia



FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia della superficie avendo cura di rimuovere polvere e sporco grossolano presente sulla superficie.
2. Non applicare GRAFFITI REMOVER su supporti bagnati, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia asciutta o al massimo leggermente umida.
3. Non applicare GRAFFITI REMOVER su supporti surriscaldati. Sugeriamo di effettuare l'applicazione durante le ore più fresche della giornata.

Applicazione

4. Il prodotto va utilizzato puro. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie che si intende trattare. Utilizzare un pennello, una spatola o, se è agevole farlo, versare il prodotto direttamente sulla superficie lasciando uno strato abbondante di prodotto a completa copertura della stessa.

5. Lasciare agire il prodotto sulla superficie fino alla completa disgregazione dello strato sintetico che si intende rimuovere. Il tempo necessario dipende dalla natura del materiale che si sta rimuovendo e dal grado di assorbimento del supporto su cui si sta intervenendo.

Sebbene ogni casistica abbia caratteristiche diverse che possono richiedere tempistiche specifiche e differenti, generalmente i tempi di azione necessari alla disgregazione di strati sintetici superficiali possono essere così riassunti:

- Per superfici non assorbenti o per residui leggeri: tra i 10 ed i 20 minuti;
- Per superfici assorbenti o per residui ostinati o datati: da 1 a 4 ore;
- Per residui ed imbrattature particolarmente tenaci: da 12 a 24 ore.

In caso di interventi che richiedono tempistiche ampie si suggerisce di applicare uno strato sufficientemente abbondante di prodotto così da evitare di dover ripristinarlo in caso di asciugatura troppo veloce.

6. Trascorso l'intervallo di tempo stabilito, procedere alla rimozione del prodotto e dei suoi residui. Per rimuovere GRAFFITI REMOVER è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando o asportando i residui fino alla completa rimozione. Pulire la superficie con un panno leggermente umido ed attendere la completa asciugatura della superficie prima di valutare il risultato della smacchiatura. In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, utilizzando spazzolone con stracci assorbenti o un mop leggermente inumidito, fino a completa eliminazione degli eccessi. Pulire la superficie con straccio o mocio leggermente umido, attendere la completa asciugatura e quindi valutare il risultato ottenuto.

Nel caso in cui il risultato ottenuto sia soddisfacente solo in parte, si suggerisce di ripetere l'applicazione del prodotto con le medesime modalità.

Tempo di Riapertura

7. Dopo aver risciacquato la superficie con acqua, attendere la completa asciugatura del pavimento prima di riaprire al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con GRAFFITI REMOVER valutare l'applicazione di un trattamento impregnante antimacchia come ad esempio ANTIGRAFFITI o MARBLE & GRANITE PROTECTOR o AQUA TREATMENT, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

GRAFFITI REMOVER va sempre utilizzato da solo, MAI miscelare assieme ad altri prodotti chimici.

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o eccessivamente umidi
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia.
- Durante l'applicazione del prodotto la superficie interessata non deve essere esposta direttamente ai raggi del sole
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +40°C gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prestare attenzione a non utilizzare il prodotto in corrispondenza di fughe realizzate con stucco epossidico.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Gel
Colore:	Blu
Odore:	Solvente
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	21°C
Peso specifico a 20°C	890 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

CONFEZIONI

- Flaconi da 750 ml

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non Fumare.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare



una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.



FABERSURFACECARE.COM

